



<b>Příloha „TECHNICKÁ PŘÍLOHA ZD“</b>	
<b>ZAKÁZKA Č. 1</b>	
<b>IDENTIFIKACE ZADAVATELE</b>	
<b>NÁZEV / JMÉNO ZADAVATELE:</b>	<b>1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.</b>
<b>SÍDLO:</b>	Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
<b>IČ:</b>	499 04 884

### **Pásové rypadlo s 2dílným výložníkem a příslušenstvím**

- provozní hmotnost stroje: max. 17 t
- motor:
  - výkon: min. 75 kW
  - emisní třída TIER 4
- dvoudílný výložník
- přední rádius otočení: max. 2005 mm
- horní ochrana kabiny
- klimatizace
- přídatný hydraulický okruh pro kladivo + pro svahovací lopatu + rychloupínač
- dozerová radlice
- šířka pásu – 500 mm
- desky pásů ocelové, vulkanizované
- dosah hloubkový: min. 5.500 mm
- přepravní výška (kabiny): max. 2.900 mm
- šířka stroje: max. 2.500 mm
- venkovní hlučnost: max. 95 dBa

### **Silniční fréza:**

- provozní hmotnost stroje bez vynášecího dopravníku: max. 7.500 kg
- motor:
  - výkon: min. 100 kW



- emisní norma: - Tier 4f
- počet válců: min. 4
- frézovací jednotka:
  - frézovací šířka: min. 500 mm
  - frézovací hloubka: od 0 mm do min. 200 mm
  - automatické elektrické bezpečnostní vypnutí frézovacího válce
  - frézovací válec:
    - počet nožů: min. 60 ks
    - průměr válce: min. 700 mm
- stanoviště obsluhy:
  - obslužný panel na pravé straně
  - výhled ze stroje vpravo i vlevo
  - hydraulicky nastavitelná ochranná šířka
- pojízdné ústrojí a výškové přestavení
  - plynule nastavitelný, hydraulický pohon všech kol se třemi rozsahy rychlosti
- max. výška v transportní poloze max. 2.700 mm
  - celopryžové pneumatiky pro nízké pozemní tlaky šířky: min. 300 mm
- shazovací pás:
  - délka: min. 5.500 mm
  - šířka: min. 350 mm
  - možnost natočení pásu doprava a doleva o min. 30° doprava a doleva
  - hydraulické skládací zařízení do přepravní polohy
- ostatní parametry:
  - houkačka zpětné jízdy
  - pracovní osvětlení
  - maják