POHLED JIHOVÝCODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



ST1 SKLADBA SKLÁDANÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VNITŘNÍHO PLÁŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE "BOLETICKÝCH" PANELŮ
- SENDVIČOVÉ PUR PANELY TL.100mm (U≤0,226W/m²K)
  SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ VYROVNÁNÍ, KOTVENÍ, OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ, KRYCÍCH LIŠT APOD.

MONTÁŽE

M1 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCÍ, DEMONTOVANÝCH PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ (S PŘÍPADNÝMI ÚPRAVAMI)

ST3 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (OBKLAD KERAM. PÁSKEM + CEM. LEPÍCÍ MALTA + VYROVNÁVACÍ MALTA + ZDIVO Z VOŠTINOVÝCH CIHEL + VNITŘNÍ OMÍTKA)
- PENETRACE NA NESAVÝ PODKLAD S OBSAHEM PÍSKU
- PRUŽNÝ LEPÍCÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU
- IZOLANT – EPS 70 F, TL. 140 MM
- TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PLASTOVÝM TRNEM, SPLŇUJÍCÍ KV. TŘ. A, BODOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA = 0,000 W/K, KOTEVNÍ HLOUBKA 25 MM
- PERLINKA R 117, SPOTŘEBA 1,1 M2/M2,
- STĚRKA, SPOTŘEBA CCA 4 KG/M2,
- PENETRACE POD OMÍTKU, SPOTŘEBA 0,2 KG/M2,
- HYDROFOBNĚ PROBARVENÁ PASTÓZNÍ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, 1,5 MM ZRNITÁ, SPOTŘEBA 2,5 KG/M2

ST4 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (JÁDROVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA + ZDIVO Z VOŠTINOVÝCH CIHEL + VNITŘNÍ OMÍTKA)
- PENETRACE
- LEPÍCÍ TMEL
- IZOLANT – EPS 70 F, TL. 140 MM
- TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PLASTOVÝM TRNEM, SPLŇUJÍCÍ KV. TŘ. A, BODOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA = 0,000 W/K, KOTEVNÍ HLOUBKA 25 MM
- PERLINKA R 117, SPOTŘEBA 1,1 M2/M2,
- STĚRKA, SPOTŘEBA CCA 4 KG/M2,
- PENETRACE POD OMÍTKU, SPOTŘEBA 0,2 KG/M2,
- HYDROFOBNĚ PROBARVENÁ PASTÓZNÍ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, 1,5 MM ZRNITÁ, SPOTŘEBA 2,5 KG/M2

ST5 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 60MM (EPS TL. 50MM) + ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC + VNITŘNÍ OMÍTKA)
- PENETRACE
- LEPÍCÍ TMEL
- IZOLANT – EPS 70 F, TL. 100 MM
- TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S KOVOVÝM ŠROUBEM, ZAFREZOVANÁ MONTÁŽ S CERTIFIKACÍ DLE ETAG 014, BODOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA = 0,001 W/K + POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA, SPOTŘEBA 6 KS/M2,
- PERLINKA R 117, SPOTŘEBA 1,1 M2/M2,
- STĚRKA, SPOTŘEBA CCA 4 KG/M2,
- PENETRACE POD OMÍTKU, SPOTŘEBA 0,2 KG/M2,
- HYDROFOBNĚ PROBARVENÁ PASTÓZNÍ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, 1,5 MM ZRNITÁ, SPOTŘEBA 2,5 KG/M2

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- A SKLÁDANÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ ST1 – SENDVIČOVÉ PANELY, RAL 9006 VNĚJŠÍ PROF. PLECHU–LÁMANÁ VLNA (vr=1,3mm, ROZTEČ cca 9mm)
- B OBVODOVÝ PLÁŠŤ – ETICS (SKLADBY ST3–ST5), BARVA TMAVŠÍ MODROŠEDÁ – PŘESNÝ ODSTÍN ODSOUHLASIT PŘED REALIZACÍ S OBJEDNATELEM
- C OBVODOVÝ PLÁŠŤ – ETICS (SKLADBY ST3–ST5), BARVA SVĚTLE MODROŠEDÁ – PŘESNÝ ODSTÍN ODSOUHLASIT PŘED REALIZACÍ S OBJEDNATELEM
- D SOKL – BARVA TMAVŠÍ MODROŠEDÁ – PŘESNÝ ODSTÍN ODSOUHLASIT PŘED REALIZACÍ S OBJEDNATELEM
- E OKNA PLASTOVÁ (STÁVAJÍCÍ) – ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uc≤1,2W/m²K, BARVA BÍLÁ
- F VSTUPNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE – ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uc≤1,2W/m²K, BARVA HNĚDÁ
- G
- H OCELOVÁ VRATA PLNÁ, DVOUPLÁŠŤOVÁ, ZATEPLENÁ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uc≤1,9W/m²K, BARVA BÍLÁ
- I KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – LAKOVANÝ PLECH TL. 0,6mm, BARVA DLE NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (OKNA, OPLÁŠTĚNÍ ...)
- J SLUNOLAM STŘÍBRNÁ BARVA RAL 9007

POZNÁMKA

–PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA SONDÁŽ OBVODOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO OVĚŘENÍ JEJICH MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY PRO UPŘESNĚNÍ NÁVRHU KOTVENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DÁLE BUDOU PROVEDENY SONDY DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z BOLETICKÝCH PANELŮ PRO UPŘESNĚNÍ JEJICH KONSTRUKCE, STAVU, PŘÍPADNÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ NOVÉHO PLÁŠTĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ. NA STŘECHÁCH BUDOU PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH SKLADEB A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY PRO UPŘESNĚNÍ NÁVRHU KOTVENÍ NOVÝCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.

Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
...	...	...	...

±0,000 = ...m.n.m.

Výškový systém = B.p.v.
Souřadnicový systém = JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT:	STEMIO a.s. sídlo: LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO tel: +420 227 031 970 provozovna: J. STAŠI 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE tel/fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zlin@stemio.cz www.stemio.eu	ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
SUBDODAVATEL:		DATUM:	10/2015
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ PD:	TDW
OBJEDNATEL:	AGROPODNIK, a.s., ZLÍN KVÍTKOVICKÁ 1386, NAPAJEDLA	ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361
		MANAŽER PROJEKTU:	ING. M. RANOCHA
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEÚČELOVÉ ADMIN. BUDOVY č. 007, 008, 035 AGROPODNIK, a.s., ZLÍN	ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. POKLUDA
		ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 007	PROJEKTANT:	ING. A.REITER
OZNAČENÍ PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	CAD FILE:	D11-212-00-POHLEDY-N.DWG
OBSAH:	POHLEDY NÁVRH	OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU - REVIZE:
		D.1.1	212-02