









Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
...

±0,000 =m.n.m.

Výškový systém = B.p.v.
Souřadnicový systém = JTSK

ODKAZ NA VÝKRESE	POPIS VÝROBKU OZNAČENÍ DLE NORMY, TYPOVÉHO PODKLADU SCHEMATICKÝ NÁČRT	MNOŽSTVÍ					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR	CELK.
	<ul style="list-style-type: none"> – PEVNÝ STŘEŠNÍ BODOVÝ SVĚTLÍK, VČETNĚ ZATEPLENÉ MANŽETY (PODSADY) S ÚPRAVOU PRO NAPOJENÍ FOLIOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY – ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU VE STROPNÍ KONSTRUKCI: 750x750mm – TLOUŠŤKA SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (BEZ STROPNÍ KONSTRUKCE): cca 560mm – SOUČ. PROSTUPU TEPLA: $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	–	–	–	–	4	4
	<ul style="list-style-type: none"> – REPASE A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ HUP PRO OSAZENÍ DO ETICS DEMONTÁŽ, REPASE (OČIŠTĚNÍ, SYNT. NÁTĚR), ÚPRAVA KOTVENÍ PŘES ETICS, ROZMĚR cca 1200x1200x350mm – BARVA: DLE FASÁDY DLE SKUT. STAVU NA STAVBĚ ! 	–	1	–	–	–	1
	<ul style="list-style-type: none"> – ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO NEREZOVÉHO TŘÍVRSTVÉHO KOMÍNA DEMONTÁŽ, PRODLOUŽENÍ KOTVENÍ PŘES ETICS (1x KONZOLA + 3x OBJÍMKA), PRODLOUŽENÍ KOUŘOVODU OD KOTLE ROZMĚR: VNĚJŠÍ \varnothing cca 300mm, VÝŠKA cca 10m – BARVA: NEREZ DLE SKUT. STAVU NA STAVBĚ ! 	–	–	–	–	–	1
	<ul style="list-style-type: none"> – REPASE A ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO (NEBO VÝMĚNA A OSAZENÍ NOVÉHO) POKLOPU VÝLEZU DO STROJOVNY VÝTAHU, DEMONTÁŽ, REPASE (OČIŠTĚNÍ, SYNT. NÁTĚR), ZATEPLENÍ ($U=1,7\text{W/m}^2\text{K}$), OSAZENÍ ROZMĚR 600x600mm – BARVA: ČERVENOHNĚDÁ DLE SKUT. STAVU NA STAVBĚ ! 	–	–	–	–	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> – REPASE A ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO (NEBO OSAZENÍ NOVÉHO) POKLOPU MONTÁŽNÍHO OTVORU DO STROJOVNY VÝTAHU, DEMONTÁŽ, REPASE (OČIŠTĚNÍ, SYNT. NÁTĚR), ZATEPLENÍ ($U=1,7\text{W/m}^2\text{K}$), OSAZENÍ ROZMĚR 600x750mm – BARVA: ČERVENOHNĚDÁ DLE SKUT. STAVU NA STAVBĚ ! 	–	–	–	–	1	1
	<ul style="list-style-type: none"> – REPASE A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ HUP PRO OSAZENÍ DO ETICS DEMONTÁŽ, REPASE (OČIŠTĚNÍ, SYNT. NÁTĚR), ÚPRAVA KOTVENÍ PŘES ETICS, ROZMĚR cca 600x600x300mm – BARVA: DLE FASÁDY DLE SKUT. STAVU NA STAVBĚ ! 	–	1	–	–	–	1
	<ul style="list-style-type: none"> – ÚPRAVA ROZMĚRŮ A REPASE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DĚLÍCI PŘÍČKY (DOPLNĚNÍM TEPELNÉ IZOLACE PODLAHY STROJOVNY VÝTAHU DOJDE K NAVÝŠENÍ SKLADBY A SNÍŽENÍ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTI STROJOVNY) OCELOVÁ PŘÍČKA – RÁMOVÁ TŘÍDILNÁ KONSTRUKCE S DVERNÍM KŘÍDLEM, VÝPLŇ PLECH (1/3) A PLETIVO (2/3), NUTNOST SNÍŽENÍ O cca 10cm DEMONTÁŽ, ZKRÁCENÍ RÁMU I VÝPLNĚ, OČIŠTĚNÍ, SYNT. NÁTĚR, OSAZENÍ ROZMĚR 3200x2550/2450mm – BARVA: ČERVENOHNĚDÁ DLE SKUT. STAVU NA STAVBĚ ! 	–	–	–	–	1	1

ODKAZ NA VÝKRESE	POPIS VÝROBKU OZNAČENÍ DLE NORMY, TYPOVÉHO PODKLADU SCHEMATICKÝ NÁČRT	MNOŽSTVÍ					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR	CELK.
8 Z	 <p>– ÚPRAVA ROZMĚRŮ A REPASE STÁVAJÍCÍ COPILITOVÉ STĚNY (DOPLNĚNÍM TEPELNÉ ISOLACE STŘECHY DOJDE K NAVÝŠENÍ SKLADBY, COŽ VYVOLÁ POŽADAVEK NA ZVÝŠENÍ PARAPETU POD COP. STĚNOU) DEMONTÁŽ, ZKRÁCENÍ RÁMU I VÝPLNĚ, OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO OSAZOVACÍHO RÁMU, SYNT. NÁTĚR, OČIŠTĚNÍ A PŘETMELENÍ SPAR, ROZMĚR 4575x2100/1900mm</p> <p>– BARVA: ČERVENOHNĚDÁ DLE SKUT. STAVU NA STAVBĚ !</p>	-	-	-	-	1	1
9 Z	 <p>– ÚPRAVA ROZMĚRŮ A REPASE STÁVAJÍCÍ COPILITOVÉ STĚNY (DOPLNĚNÍM TEPELNÉ ISOLACE STŘECHY DOJDE K NAVÝŠENÍ SKLADBY, COŽ VYVOLÁ POŽADAVEK NA ZVÝŠENÍ PARAPETU POD COP. STĚNOU) DEMONTÁŽ, ZKRÁCENÍ RÁMU I VÝPLNĚ, OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO OSAZOVACÍHO RÁMU, SYNT. NÁTĚR, OČIŠTĚNÍ A PŘETMELENÍ SPAR, ROZMĚR 4575x2100/1900mm</p> <p>– BARVA: ČERVENOHNĚDÁ DLE SKUT. STAVU NA STAVBĚ !</p>	-	-	-	-	1	1

ODKAZ NA VÝKRESE	POPIS VÝROBKU OZNAČENÍ DLE NORMY, TYPOVÉHO PODKLADU SCHEMATICKÝ NÁČRT	MNOŽSTVÍ					
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR	CELK.
10 Z	 <ul style="list-style-type: none"> - SLUNOLAM TVOŘENÝ LAMELAMI ZE SLITIN HLINÍKU NA OCELOVÉ KONZOLE KOTVENÉ DO FASÁDY - KONZOLY SLUNOLAMŮ MUSÍ BÝT KOTVENY DO OCELOVÝCH RÁMŮ NEBO ŽELEZOBETONOVÝCH PŘEKLADŮ/PRŮVLAKŮ - STŘÍBRNÁ BARVA - DÉLKA 30 M <p>POZNÁMKA: POČET KOTVICÍCH MÍST A ZPŮSOB KOTVENÍ UPŘESNIT PŘED VÝROBOU. CELKOVÁ DÉLKA BUDE UPŘESNĚNA DOMĚŘENÍM PŘED VÝROBOU DETAILY BUDOU SOUČÁSTÍ DILENSKÉ DOKUMENTACE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝROBKU</p>	-	-	1	1	-	-
1 P	 <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLÁPĚCÍ - ROZMĚŘ STAV. OTVORU 1500x800mm - BARVA BÍLÁ - VČ. VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY, LAMINO, BARVA BÍLÁ - KOVÁNÍ NEREZ, PÁKOVÝ UZÁVĚR VE VÝŠCE cca +1,500 - SOUČ. PROSTUPU TEPLA $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	-	1	-	-	-	1