



Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka na dodávku

Název: Kompostárna Panenské Břežany a Vybavení systémů pro separaci a svoz BRO z nezemědělské činnosti

První část veřejné zakázky s názvem: Kompostárna Panenské Břežany

2. Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název/Obchodní firma: Bc. Ondřej Bačina
Místo podnikání: Hoštická 14, 250 69 Klíčany
IČ: 70103755
DIČ: CZ7701200034
E-mail: agross@agross.cz

Zájemce

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Tel./fax:
E-mail:
Kontaktní osoba :
Tel.:



3. Nabídková cena

Předmět zakázky (včetně značky a typu stroje)	Cena bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
Lopata s přidržovačem			
Drtící a třídící lopata			
Manipulátor s váhou			
Celkem			

4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

5. Popis základních technických parametrů jednotlivých strojů

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Lopata s přidržovačem ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Předmět je nový, nepoužitý		
objem min. 2,4 – max. 2,5 m ³		
šířka min. 2,5 m		
hmotnost min. 680 - max. 700 kg		
počet hrotů min. 12 – max. 14 ks		
příslušenství: zesílené hroty, vyhrnovací stěna		



Drťicí a třídící lopata ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Předmět je nový, nepoužitý		
schopnost drcení bioodpadu		
šířka lopaty min. 1700 mm		
hmotnost lopaty max. 1330 kg		
počet bubnů: 2 aktivní horizontální homogenizační bubny		
frakce: min. 0 – max. 75 mm		
objem (dle ISO) min. 1,3 m ³		
prosévací plocha: min. 0,9 m ³		
průtok oleje min. 70 – max. 120 l/min.		
příslušenství: bočnice přídavná, hydr. hadice, rychlospojky, přípojný adaptér na manipulátor		

Manipulátor s váhou ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Předmět je nový, nepoužitý		
výkon motoru min. 130 – max. 160 k		
počet válců min. 4		
nosnost min. 5000 kg		
výška zdvihu min. 7 – max. 9 m		
polohová paměť jednotlivých funkcí výložníku		
hydraulická soustava:		
- LS		
- průtok hydr. čerpadla min. 150l/min.		
- min. tlak 200 bar		
- hydraulická připojení s odtlakovací funkcí		
pojezdové ústrojí hydrostatické		
jízdní výkon: 0 – 40 km/hod,		
min. 3 jízdní rozsahy s možností vlečení přívěsu		
příslušenství: váha		
aktivní bezpečnostní mechanismus při přetížení stroje		
systém čištění chladičů		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

LED osvětlení		
kabina: aktivní filtr - uhlíkový		

6. Oprávněná osoba za zájemce jednat

V dne

.....
jméno statutárního zástupce