

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

A1-stěny 3.NP	-plechová střešní krytina TiZn	tl.0,7mm	D-stěny 1.PP	-nopová fólie (pod úrovní XPS)	tl.8mm
	-separační folie (DELTA TRELA)	tl.8mm	(10cm pod terén)	-marmolit	tl.2mm
	-bednění z prken	tl.24mm		-ETICS XPS	tl.40mm
	-provětrávaná m.+kontralať4x6	tl.40mm		-cementová om.	tl.25mm
	-difuzní fólie			-zdivo z CPP	tl.750mm
	-minerální vlna	tl.240mm		-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm
	-plechová krytina	tl.1mm	E-střecha	-plechová střešní krytina TiZn	tl.0,7mm
	-celoplošné bednění	tl.24mm		-separační folie (DELTA TRELA)	tl.8mm
	-vzduchová mezera			-plechová krytina	tl.1mm
	-původní konstrukce			-celoplošné bednění	tl.24mm
	-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm	F-strop 3.NP	-dřevěný pochozí rošt	tl.24mm
A2-stěny 3.NP	-plechová střešní krytina TiZn	tl.0,7mm		-minerální vlna 2x160mm	tl.320mm
	-separační folie (DELTA TRELA)	tl.8mm		-půdovky	tl.25mm
	-bednění z prken	tl.24mm		-maltové lože	tl.25mm
	-plechová krytina	tl.1mm		-dřevěný záklop	tl.24mm
	-celoplošné bednění	tl.24mm		-trámový strop trámy 120x200/1000	tl.200mm
A3-stěny 3.NP	-minerální vlna	tl.240mm		-podbití	tl.24mm
	-heraklit	tl.40mm		-rákosová omítka	tl.25mm
	-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm	G-strop 3.NP	-dřevěný pochozí rošt	tl.24mm
A4-stěny (schodiště)	-silikonová tenkovrstvá omítka	tl.2mm	(schod.+ půdní prostor)	-minerální vlna 2x160mm	tl.320mm
	-ETICS EPS bílý	tl.140mm		-půdovky	tl.25mm
	-původní fasáda cementová om.	tl.25mm		-maltové lože	tl.25mm
	-zdivo z CPP	tl.450mm		-betonová deska	tl.200mm
	-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm		-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm
B-stěny 2.NP	-silikonová tenkovrstvá omítka	tl.2mm	H-strop 1.NP;2.NP	-podlaha	tl.80mm
	-ETICS EPS bílý	tl.140(160)mm		-betonová deska	tl.250mm
	-původní fasáda cementová om.	tl.25mm		-vnitřní vápenocementová om.	tl.20mm
	-zdivo z CPP	tl.450mm	H2-strop 1.PP	-podlaha	tl.80mm
	-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm		-betonová deska	tl.250mm
C-stěny 1.NP	-silikonová tenkovrstvá omítka	tl.2mm		-vnitřní vápenocementová om.	tl.20mm
	-ETICS EPS bílý	tl.140(160)mm		-ETICS EPS bílý	tl.80mm
	-původní fasáda cementová om.	tl.25mm	I-podlaha sklepu	-betonová mazanina	tl.50mm
	-zdivo z CPP	tl.600mm		-betonová podkladní deska	tl.100mm
	-vnitřní vápenocementová om.	tl.15mm			

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

1.PP

č.m.	název místnosti:	plocha:
1	schodiště	21,5
2	chodba	25,75
3	sklad	11,75
4	sklad	55
5	sklad	8,1
6	sklad	30,55
7	sklad	17,5
8	chodba	24,2
9	sklad	28,5
10	sklad	9,8
11	chodba	23,9
12	sklad	47,16
13	sklad	9,5
14	sklad	20,4
15	sklad	91,8
16	sklad	11,7
	celkem:	437,11

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- nové konstrukce
- bourané konstrukce
- stávající konstrukce
- ACO flex drenážní hadice DN160

AUTORIZOVAL	Ing. Jan Homola	VAUBAN	STATICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
VYPRACOVAL	Ing. Vojtěch Švacha		mobil 605 855 432 web www.vauban.cz email vauban@email.cz
INVESTOR	Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava		
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Ostravice 1 [715671]; p.č. st.937		
NÁZEV AKCE	Stavební úpravy bytového domu Ostravice 400	FORMÁT	A2
		MĚŘÍTKO	1 : 75
		DATUM	1 / 2017
NÁZEV VÝKRESU	1.PP nový stav	ČÍSLO	D1.1-2