

KNIHA SVÍTIDEL


Climart Ostrava

HORMEN



KATALOGOVÉ LISTY

1



Popis svítidla :

Designové LED svítidlo pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Tělo svítidla z eloxovaného hliníkového profilu. Mikroprizmatický difuzor.

Rozměry svítidla :

viz obrázek
A = 1 410 mm

Hmotnost :



4,10 kg

Světelný zdroj :

LED 53,8W, 7 200 lm, 4 000 K

Příslušenství :

Elektronický napáječ LED




HORMEN



KATALOGOVÉ LISTY

2


Popis svítidla :

Vestavné liniové LED svítidlo. Tělo svítidla z eloxovaného hliníkového profilu. Difuzor v provedení satin.

Rozměry svítidla :

viz obrázek
A = 1 166 mm

Hmotnost :


4,00 kg

Světelný zdroj :

LED 23,3W, 3 160 lm, 4 000 K

Příslušenství :

Elektronický napáječ LED



 A-11mm x 50mm

HORMEN



KATALOGOVÉ LISTY

3



Popis svítidla :

Vestavné zářivkové svítidlo typu downlight. Tělo svítidla a předřadný box z pozinkovaného plechu. Leštěný reflektor z hliníkového plechu. Bílý rámeček z ocelového plechu.

Rozměry svítidla :

D1 x D2 x L1 x H1 x H2 x A1 x O1 =
195 x 155 x 305 x 100 x 44 x 152 x 175 mm

Hmotnost :



2,30 kg

Světelný zdroj :

2 x TC-DEL 26W

Příslušenství :

Elektronický předřadník



KATALOGOVÉ LISTY

4



Popis svítidla :

Průmyslové prachotěsné a voděodolné svítidlo pro lineární zářivkové světelné zdroje. Přisazená nebo závěsná montáž. Tělo svítidla z šedého vstříkovaného polykarbonátu. Difuzor je vyroben z čirého vstříkovaného polykarbonátu. Instalační deska z ocelového plechu povrchově upraveného RAL 9003.

Rozměry svítidla :

A1 x L1 x H1 x Y =
136 x 1 270 x 101 x 918 mm

Hmotnost :


2,70 kg

Světelný zdroj :

1 x T8 36W

Příslušenství :

Elektronický předřadník



HORMEN



KATALOGOVÉ LISTY

5



Popis svítidla :

Průmyslové prachotěsné a voděodolné svítidlo pro lineární zářivkové světelné zdroje. Přisazená nebo závěsná montáž. Tělo svítidla z šedého vstříkovaného polykarbonátu. Difuzor je vyroben z čirého vstříkovaného polykarbonátu. Instalační deska z ocelového plechu povrchově upraveného RAL 9003.

Rozměry svítidla :

A1 x L1 x H1 x Y =
136 x 1 570 x 101 x 1 220 mm

Hmotnost :


3,20 kg

Světelný zdroj :

2 x T8 58W

Příslušenství :

Elektronický předřadník




HORMEN



KATALOGOVÉ LISTY

6



Popis svítidla :

Designové závěsné svítidlo na lineární zářivky T5 s možností vytváření sestav a nekonečných světelných linek. Tělo svítidla z eloxovaného hliníkového profilu. Reflektor z bílé lakovaného ocelového plechu. Mikroprismatický difuzor.

Rozměry svítidla :


A = 2 964 mm

Hmotnost :

7,20 kg


Světelný zdroj :

2 x 2 x T5 80W



Příslušenství :

Elektronický předřadník




HORMEN



KATALOGOVÉ LISTY

7



Popis svítidla :

Designová svítidla na lineární zářivky T5 pro vestavnou montáž. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu. Reflektor z bílého ocelového plechu. Difuzor v provedení akryl satin. Možnost vytváření sestav a nekonečných světelných linek.

Rozměry svítidla :


A x B = 1 356 x 1 100 mm


Hmotnost :

2,80 kg

Světelný zdroj :

1 x T5 28W




 A-11mm x 50mm

Příslušenství :

Elektronický předřadník



HORMEN



KATALOGOVÉ LISTY

8



Popis svítidla :

Vestavné LED svítidlo pro montáž do kazetových podhledů 600 x 600. Tělo svítidla z ocelového plechu. Optická mřížka. Pasivní chlazení. Živostnost LED 50 000 h / L70.

Rozměry svítidla :

viz obrázek





Hmotnost :

2,20 kg



Světelný zdroj :

LED 35W, 4 710 lm, 4 000 K



Příslušenství :

Elektronický napáječ LED



HORMEN



KATALOGOVÉ LISTY
9

Popis svítidla :

Vestavné zářivkové svítidlo typu downlight. Tělo svítidla a předřadný box z pozinkovaného plechu. Leštěný reflektor z hliníkového plechu. Bílý rámeček z ocelového plechu. Kryt reflektoru z pískovaného tvrzeného skla.

Rozměry svítidla :

D1 x D2 x L1 x H1 x H2 x A1 x O1 =
195 x 155 x 305 x 110 x 54 x 152 x 175 mm

Hmotnost :



2,30 kg

Světelný zdroj :

2 x TC-DEL 26W

Příslušenství :

Elektronický předřadník



HORMEN

KATALOGOVÉ LISTY**10****Popis svítidla :**

Prisazené nástěnné nebo stropní svítidlo s vlastním vypínačem využívající LED technologii. Tělo svítidla z hliníku ve stříbrném provedení. Opálový difuzor. Napájení pomocí přiloženého kabelu s konektorem.

Rozměry svítidla :

d x š x v = 580 x 25 x 44 mm

**Hmotnost :**

1,00 kg


**Světelný zdroj :**

LED 10 W, 1 100 lm, 4 000 K

**Příslušenství :**

Elektronický napáječ



KATALOGOVÉ LISTY**11****Popis svítidla :**

Designová svítidla na lineární zářivky T5 pro přisazenou nebo zavěšenou montáž. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu. Reflektor z bílého ocelového plechu. Difuzor v provedení akryl satin.

Rozměry svítidla :

A x B = 1 346 x 1 100 mm

**Hmotnost :**



2,80 kg

**Světelný zdroj :**

1 x T5 54W

**Příslušenství :**

Elektronický předřadník



KATALOGOVÉ LISTY

12



Popis svítidla :

Přisazené svítidlo čtvercového tvaru. Tělo svítidla vyrobeno z tlakově litého hliníku s protikorozní ochranou. Čelní hliníkový rámeček. Nerezové šrouby. Polykarbonátový difuzor, odolné silikonové těsnění. Dvě kabelové průchodky. Práškově lakováno, vysoká odolnost proti korozi dosažená chemickou chromatizací.

Rozměry svítidla :

viz obrázek



Hmotnost :

4,70 kg





Světelný zdroj :

2 x TC-TEL 32W



Příslušenství :

Elektronický předřadník




HORMEN



KATALOGOVÉ LISTY

N1


Popis svítidla :

Vestavné nouzové svítidlo využívající technologii LED zajišťující požadovanou hodnotu protipanického osvětlení. Úhel vyzařování - 120°. Svítidlo je vybaveno nouzovým modulem s autonomitou po dobu provozu 60 minut.

Rozměry svítidla :

viz obrázek


Hmotnost :




1,10 kg


Světelný zdroj :

4 x LED 1W


Příslušenství :

Elektronický napáječ
Nouzový modul - 1 hod.



KATALOGOVÉ LISTY

P1



Popis svítidla :

Vestavné nouzové svítidlo vyznačující pomocí piktogramů směr úniku. Tělo svítidla vyrobeno plastu. Plastová tabulka pro piktogramy s vysokou rovnoměrností osvětlení. Svítidlo je vybaveno nouzovým modulem s autonomitou po dobu provozu 60 minut.

Rozměry svítidla :

viz obrázek

Hmotnost :




1,70 kg

Světelný zdroj :

LED 1,2W

Příslušenství :

Elektronický napáječ
Nouzový modul - 1 hod.
Piktogramy dle specifikace



30 m EN 1838

HORMEN

