



KRYCÍ LIST NABÍDKY	
1. Zakázka	
Název:	
2. Základní identifikační údaje o účastníkovi	
Obchodní firma / Jméno a příjmení:	
Sídlo / Místo podnikání:	
Tel.:	
E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):	
URL adresa:	
IČ:	
DIČ:	
Kontaktní osoba:	
3. Kritéria hodnocení	
Nabídková cena v Kč (100 %)	Cena celkem bez DPH:
	DPH:
	Cena celkem s DPH ¹ :
4. Osoba oprávněná jednat za účastníka	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka:	
<i>Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.</i>	

¹ Členění ceny bude uvedeno dle potřeb zadavatele, který může v ZD požadovat pouze uvedení ceny bez DPH.

1) Obsah nabídky

2) Přehled požadavků zadavatele a jejich plnění

	Požadavek zadavatele	Plnění (zaškrtněte)
1	Stroj je určen na opracování tvrdých krystalických materiálů (YAG, YAP, Safir) za použití suspenzí (leštiv) na vodní bázi	☐
2	Vícevřetenový stroj, minimálně 4 pozice, pohony jednotlivých vřeten jsou na sobě nezávislé	☐
3	Zátěž musí být realizována mechanickým nebo pneumatickým přitlakem	☐
4	Maximální přitlak ramene minimálně 50 N	☐
5	Velikost stroje, která umožní standardně použít průměr leštících kotoučů alespoň 220 mm, ale maximálně 250 mm	☐
6	Plynulá regulace otáček vřeten v rozsahu 10-400 min ⁻¹ (otáčky vřetene jsou nezávislé na ostatních pohybech stroje)	☐
7	Pohyb mechanismu unášecího ramene tmelky je realizovaný jako mechanismus s jedním pohonem s plynulou regulací otáček (čtyřkloubový mech.), s možností regulovat rozsah pohybu výstupního členu (unašeč tmelky) odpovídající průměru leštícího kotouče	☐
8	Minimální rychlost výkyvu ramene maximálně 5 min ⁻¹	☐
9	Maximální rychlost výkyvu ramene minimálně 75 min ⁻¹	☐
10	Rameno unášече musí mít možnost vyvážit rameno do takové rovnovážné polohy, kdy síla přitlaku na tmelku se blíží nule (odlehčení hmotnosti ramene)	☐
11	Tuhost stroje, robustnost mechanické části, uživatelsky jednoduché ovládání, snadné přestavování excentrů ramene, vysoký kroutící moment na vřetení	☐
12	Každé vřeteno má svůj stojan pro dávkovací zařízení	☐
13	Výška osy unášecího ramene nad dosedací rovinou připojovací hřídele vřetene je min. 210 mm a max. 250 mm	☐
14	Výška pracovní desky stolu stroje je maximálně 95 cm nad podlahou	☐
15	Ochrana ovládacích prvků před náhodným dotykem končetin nebo částí oděvu	☐

NABÍDKA



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

16	Hřídel vřetene opatřená závitem M24	☐
17	Materiál vřetene: Nerezová ocel	☐
18	Stroj musí být opatřen snadno vyjmutelnými odkapávacími mísami	☐
19	Český popis veškerých ovládacích prvků stroje, příp. dalších důležitých popisů	☐
20	Návody k použití, schémata zapojení stroje	☐

Všechny komponenty musí být nové.

Kompletní dodávka musí být dodána do určené provozovny společnosti CRYTUR, spol. s r.o. v Turnově. Variantní nabídky se nepřipouští.

3) Nabídková cena

Nabídková cena musí být zpracována plně v souladu s podmínkami uvedenými v ZD. Tzn. členění, měna apod.

4) Návrh smlouvy

Účastník doloží Návrh smlouvy (podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka), který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. V Návrhu smlouvy je nutné doplnit identifikační údaje a odstavec V.

5) Ostatní

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybráný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

.....
Datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka