

**N98****TELESKOPICKÝ DRŽÁK DATAPROJEKTORU VČ. KOTVENÍ**

... 2 ks

KOV. DRŽÁK VÝŠKOVĚ NATAVITELNÝ NA DATAPROJEKTOR  
 ZABUDOVAT NAD STROP. PODHLED DO PEVNÉHO STROPU  
 DL.80-980MM, NOSNOST 10KG, HORIZONTÁL. ROTACE 360°,  
 NAKLONĚNÍ O 15°, DODÁVKA VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ

... 1 ks (2.NP)

... 1 ks (3.NP)

STŘÍBRNÝ

**N99****DATAPROJEKTOR**

... 2 ks

TechnologieDLP

... 1 ks (2.NP)

... 1 ks (3.NP)

Rozlišení

Rozlišení1280×, 800

Maximální rozlišení1600x1200 px

Světelný tok

Světelnost3 000 lm

Kontrast18 000:1

Projekční plocha

Minimální úhlopříčka69 cm (27,17 ")

Maximální úhlopříčka762 cm (300 ")

Minimální vzdálenost1,2 m

Maximální vzdálenost12 m

Pokročilé parametry

Výbava a funkce3D Ready, Dálkové ovládání, Reproduktory, ECO režim

Výkon lampy190 W

Maximální spotřeba225 W

Rozměry a hmotnost

Šířka314,6 mm

Výška101,7 mm

Hloubka222,6 mm

Hmotnost přesně2,35 kg

