

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C

C





B

B

A

A





REVIZE Č.: 0				P R O J E K T <b>ABS</b> STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. TEPLICKÁ 4 ; 418 01 BÍLINA TEL: 417 821 242 DIČ: CZ44564139	
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. ADAM 	ING. BUREŠ 	ING. BUREŠ 	ING. BUREŠ 		
INVESTOR: EFLER, s.r.o., Sklářská 191; 417 23 Košťany					
AKCE : Revitalizace zchátralého objektu na expediční a skladovou halu; na p.p.č.831 v k.ú. KOŠTANY D.01.-STAVEBNÍ DOKUMENTACE				MĚŘÍTKO — DATUM X/2014 FORMÁT 2x A4 ČÍS.ZAK. 21/2014	
OBSAH : <b>VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ</b>				Č.VÝKR./ZMĚNA Č.: <b>7</b> PARE Č.	

4




3


2

1

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	TECH.NORMA KATALOG VÝROBCE	SCHÉMA POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1.NP.	CELKEM				
T05 — HÖRMANN		HLINIKOVÁ ZATEPLENÁ (PUR-PĚNA) ROLETOVÁ VRATA S ELEKTROPŮHONEM, BEZ INTEGROVANÝCH DVEŘÍ  	STAVEBNÍ OTVOR 4400 x 4200	1	1	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ – STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVA BILÉ	PLNĚ	BARVA BILÁ NEBO SVĚTLÉ ŠEDÁ	– min. CELÉHO OTVORU $U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ – VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PROVEŘIT NA STAVBĚ – RUČNÍ OVLÁDÁNÍ Z VENKU NA KLÍČ, UVNITŘ NA TLAČÍTKO, 4x DALŠÍ OVLÁDÁNÍ
				1	1				
T06 P		– PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ; PRÁVĚ, BARVA BILÁ, S PLASTOVOU ZÁRUBNÍ STEJNÉ BARVY   – HLINIKOVÝ PRÁH	STAVEBNÍ OTVOR 1000 x 2100	1	1	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ – STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVA BILÁ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S VLOŽKOU	IZOLAČNÍ DVOUSKLO min. $U_w=1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ CELÉHO OKNA – VNITŘNÍ SKLO PRŮHLÉDNÉ – VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX PRŮHLÉDNÉ	BARVA BILÁ	– VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PROVEŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	TECH.NORMA KATALOG VÝROBCE	SCHEMA POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1.NP.	CELKEM				
T07 L		PLASTOVÉ STĚNA S DVEŘMI A S NADSVĚTLÍKEM DVODVÍŘILNÁ, DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, BARVY BILÉ, S PLASTOVOU ZÁRUBNÍ STEJNÉ, BARVY - HLINÍKOVÝ PRÁH POHLED Z EXTERIÉRU	STAVEBNÍ OTVOR 1850x2550	1	1	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVA BILÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S VLOŽKOU	ENERGETICKY ÚSPORNÉ Uw=1,2 W/m <sup>2</sup> K-CELE VÝPLNĚ OTVORU, - VNITŘNÍ SKLO PRŮHLLEDNÉ - VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX PRŮHLLEDNÉ	BARVA BILÁ	- VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PROVĚŘIT NA STAVBĚ
T08		- PLASTOVÉ EUROKOKO; TŘÍKŘÍDLOVÉ, OTVÍRÁVÉ, VÝKLOPNÉ S EUROKOVÁNÍM - VENK. HLINÍKOVÝ PARAPET PROFIL L S BOČNÍMI KRYTKAMI Š. 180mm; BARVY BILÉ - VNITŘNÍ PARAPET LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA 160x20(40)-BARVA BILÁ POHLED Z EXTERIÉRU	STAVEBNÍ OTVOR 2650x1500	3	3	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVA BILÁ	ENERGETICKY ÚSPORNÉ Uw=1,2 W/m <sup>2</sup> K-CELE VÝPLNĚ OTVORU, - VNITŘNÍ SKLO PRŮHLLEDNÉ - VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX PRŮHLLEDNÉ	BARVA BILÁ	- VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PROVĚŘIT NA STAVBĚ
T09		- PLASTOVÉ EUROKOKO; ČTYŘDÍLNÉ, OTVÍRÁVÉ, VÝKLOPNÉ S EUROKOVÁNÍM - VENK. HLINÍKOVÝ PARAPET PROFIL L S BOČNÍMI KRYTKAMI Š. 180mm; BARVY BILÉ - VNITŘNÍ PARAPET LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA 160x20(40)-BARVA BILÁ POHLED Z EXTERIÉRU	STAVEBNÍ OTVOR 4500x1500	2	2	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BARVA BILÁ	ENERGETICKY ÚSPORNÉ Uw=1,2 W/m <sup>2</sup> K-CELE VÝPLNĚ OTVORU, - VNITŘNÍ SKLO PRŮHLLEDNÉ - VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX PRŮHLLEDNÉ	BARVA BILÁ	- VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PROVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	TECH.NORMA KATALOG VÝROBCE	SCHEMA POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1.NP.	CELKEM				
T10		<p>– PLASTOVÉ EUROOKNO; PĚTILINÉ, OTVÍRACÉ, VÝKLOPNÉ S EUROKOVÁNÍM</p>  <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p> <p>– VENK. HLINIKOVÝ PARAPET PROFIL L S BOČNÍMI KRYTKAMI š. 180mm; BARVY BILÉ – VNITŘNÍ PARAPET LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA 160x20(40)–BARVA BILÁ</p>	STAVEBNÍ OTVOR 5350x1500	6	6	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ – STANDARDNÍ POVrchOVÁ ÚPRAVA, BARVA BILÁ	ENERGETICKY ÚSPORNÉ Uw= 1,2 W/m <sup>2</sup> K–CELE VÝPLNĚ OTVORU , – VNITŘNÍ SKLO PRŮHLADNÉ – VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX PRŮHLADNÉ	BARVA BILÁ	– VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PROVĚŘIT NA STAVBĚ
T11		 <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p> <p>– PLASTOVÉ EUROOKNO: JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTVÍRACÉ, VÝKLOPNÉ S EUROKOVÁNÍM</p> <p>– VENK. HLINIKOVÝ PARAPET PROFIL L S BOČNÍMI KRYTKAMI š. 180mm; BARVY BILÉ – VNITŘNÍ PARAPET LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA 160x20(40)–BARVA BILÁ</p>	STAVEBNÍ OTVOR 600x600	1	1	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ – STANDARDNÍ POVrchOVÁ ÚPRAVA, BARVA BILÁ	ENERGETICKY ÚSPORNÉ Uw= 1,2 W/m <sup>2</sup> K–CELE VÝPLNĚ OTVORU , – VNITŘNÍ SKLO PRŮHLADNÉ – VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX PRŮHLADNÉ	BARVA BILÁ	– VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PROVĚŘIT NA STAVBĚ
T12 L		<p>– PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLOVÉ; VLEVOU S NADSVĚTLÍKEM. BARVA BILÁ, S PLASTOVOU ZÁRUBNÍ STEJNÉ BARVY</p>  <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p> <p>– HLINIKOVÝ PRÁH</p>	STAVEBNÍ OTVOR 1550x2550	1	1	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ – STANDARDNÍ POVrchOVÁ ÚPRAVA, BARVA BILÁ	ENERGETICKY ÚSPORNÉ Uw= 1,2 W/m <sup>2</sup> K–CELE VÝPLNĚ OTVORU , – VNITŘNÍ SKLO PRŮHLADNÉ – VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX PRŮHLADNÉ	BARVA BILÁ	– VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PROVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	TECH.NORMA KATALOG VÝROBCE	SCHEMA POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS		VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1.NP.	CELKEM				
 <p>- PLECHOVÉ, PRŮMYSLOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE, S DVOUKŘÍDLOVÉ; LEVÉ, BARVA ČERVENÁ, S KOVOVOU TECHNICKOU ZÁRUBNÍ STEJNÉ BARVY</p> <p>- HLINÍKOVÝ PRÁH</p> <p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>		<p>STAVEBNÍ OTVOR 1550x2550</p>	1	1	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ - STANDARDNÍ POVrchOVÁ ÚPRAVA, BARVA BILÁ	ENERGETICKÝ ÚSPORNĚ $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - CELE VÝPLNĚ OTVORU , - VNITŘNÍ SKLO PRŮHLEDNĚ - VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ CONNEX PRŮHLEDNĚ	BARVA BILÁ		- VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PROVEŘIT NA STAVBĚ