


Pohled ZÁPADNÍ:



A Zděné zdivo bude z vnější strany opatřena novou vnější štukovou omítkou Weber.DUR EX zrna 0,5 mm –tl. 2,0 mm–barva světle žlutá, fasáda bude provedena na nové jádro z výpenono–cementové malty tl. 15–30 mm.

B Stávající fasáda z hliníkových plechů, bude opatřena novým vnějším nátěrem, tmavě červené barvy (podobný stávajícímu odstínu)

C Venkovní samozhizda kovová zařízení nýtěrem jako fasádní plechy

D Venkovní mřížky (průvětrníky, sání spalovacího vzduchu nebo výstění

E digestoří) OCELOVÝ POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK SE SUCHOVODEM, POZINKOVANÝ


K Klempířské konstrukce, stávající plechy budou opraveny a opatřeny novým nátěrem stejné barvy jako fosádání plechy, nově budované

klempířské konstrukce budou z hliníkových nebo Tižn plechů.

Výplně otvorů okna a dveře, plastové z europrofilů, s izolačními

barva bílá

LEGENDA MATERIÁLŮ

	BOURANÉ ČÁSTI KONSTRUKCE
	NOVĚ VYZDÍVANÉ ČÁSTI OBVOVĚHOVÉ PRAŠTĚ

Pozn. – v PD, jsou použity výrobky konkrétních výrobců, pro zjednodušení je možné použít i jiných, kvalitativně a technicky odpovídajících výrobků, dodavatel stavby musí zajistit a doložit jejich vhodnost o jejich správné použití.

[illegible]