



Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka na dodávku

Název: Kompostárna Koňákov

2. Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název/Obchodní firma: Gustav Kotajny
Místo podnikání: Hradištská 34, 73562 Český Těšín - Koňákov
IČ: 10606823
DIČ: CZ5905060315
E-mail: gustav.kotajny@komaindustry.cz

Uchazeč

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Tel./fax:
E-mail:
Kontaktní osoba :
Tel.:



3. Nabídková cena

Předmět zakázky (včetně značky a typu stroje)	Cena bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
Traktorzadat značku a typ...			
Vakovač ...zadat značku a typ.....			
Štěpkovačzadat značku a typ.....			
Celkem			

4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

5. Popis základních technických parametrů jednotlivých strojů

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Traktor ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Motor o zdvihovém objemu min. 7,3 l		
Výkon min. 175 k při 1900 ot/min		
Maximální výkon při navýšení min. 190 k		
Maximální točivý moment min. 740 Nm při 1500 ot/min		
Převodovka min. 30 stupňů včetně plazivých rychlostí		
Reverzace pod zatížením		
Přední náprava 4WD se senzorem natočení kol, pneumaticky odpružená		
Vývodová hřídel 540E/1000/1000E, koncovka 6-21 drážek		



Tříbodový závěs min. 95 kN		
Regulační hydraulika elektronická		
Hydraulické čerpadlo min. 160 l/min		
Min. 4. hydraulické okruhy		
Mechanicky odpružená kabina		
Čelní tříbodový závěs min. 51 kN		
Čelní vývodová hřídel		
Klimatizace a topení ve sloupku řízení		
Komfortní vzduchem odpružené sedadlo vyhřívané otočné o 180°, sedadlo spolujezdce		
Palivová nádrž o objemu min. 380 l		
Ad Blue o objemu min. 70 l		
Stavitelný ráfek		
Pneumatiky 540/65R30 + 650/65R42		
Blatníky přední natáčecí rozšířené		
Vzduchotlaková soustava s kompresorem		
Vzduchotlakové brzdy 2 okruhový systém		
Závaží do kol 8 x 40 kg		
Rám etážového závěsu		
Závěs Piton, spodní táhlo pro etážový závěs		
Příprava pro rádio		
Zadní stěrač s ostřikovačem, horní LED osvětlení		

Vakovač ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Rotor o délce min. 2,6 metrů		
Vývodový hřídel PTO 1000 a 540 ot./min.		
Hydraulické otáčení kol do pracovní polohy		
Dvojitě hydraulické kotouče		
Dvě čechrací hřídele pro lepší kontinuitu plnění, hydraulicky poháněné, reverzace		
Ruční jeřábek na nasazení vaku a manipulaci se zábranou		
Rovný podávací stůl s PVC pásem, regulace rychlosti, reverzní chod		
Schválení o provozu na pozemních		



komunikací na rychlost 20 km/h, blatníky, přepravní osvětlení		
Tunel min. 2,7 metrů s prodloužením		
1x provzdušňovací zařízení		
Výbava na kompostování – 2 držáky hadic + průchod rámem		

Štěpkovač ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Velikost vstupního otvoru min. 26 x 26 cm		
Průměr štěpkovacího disku min. 94 cm		
Hmotnost štěpkovacího disku min. 172 kg		
Počet nožů min. 4 ks		
Otáčky vývodové hřídele 540/1000 ot/min.		
Nastavení vysunutí ostří 3 – 20 mm		
Maximální průměr štěpkovaného materiálu min. 25 cm		
Výkon min. 7 m ³ /hod.		
Požadovaný příkon min. 20 kW		
Hmotnost stroje min. 650 kg		
Celková délka v pracovní pozici max. 242 cm		
Celková šířka v pracovní pozici max. 222 cm		
Celková výška v transportní pozici min. 275 cm		
Hydraulické vkládání pomocí vkládacích válců		

6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

V dne

.....
jméno statutárního zástupce