







VÝPIS OKEN			
PROJEKT : Snížení energetické náročnosti Administrativního centra Florián společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.			
OZN. NA VÝKRESE	ŠÍŘKAVÝŠKA (mm)	KUSŮ	POPIS
01	2400 x 1800 	93	Popis : okno tříkrídle plastové, minimálně z pětkomorových profilů, 2x OS a 1x výklopné Zasklení: izolační dvojsklo nebo trojsklo Souč. tepel. prostupu: Uw=1,15W/m2K (celý výrobek) Kování: celoodvodové s mikroventilací Barevné řešení: bílá ze strany interiéru i exteriéru Interiérové žaluzie: Okna v kancelářích budou opatřeny interiérovými žaluziemi barvy bílé Klika: plast, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
02	2400 x 1700+100 	1	Popis : okno tříkrídle plastové, minimálně z pětkomorových profilů, 2x OS a 1x výklopné Zasklení: izolační dvojsklo nebo trojsklo Souč. tepel. prostupu: Uw=1,15W/m2K (celý výrobek) Kování: celoodvodové s mikroventilací Barevné řešení: bílá ze strany interiéru i exteriéru Interiérové žaluzie: Okna v kancelářích budou opatřeny interiérovými žaluziemi barvy bílé Klika: plast, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
03	1800 x 2100 	11	Popis : okno tříkrídle plastové, minimálně z pětkomorových profilů, 2x OS a 1x výklopné Zasklení: izolační dvojsklo nebo trojsklo Souč. tepel. prostupu: Uw=1,15W/m2K (celý výrobek) Kování: celoodvodové s mikroventilací Barevné řešení: bílá ze strany interiéru i exteriéru Klika: plast, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
04	1800 x 1900+200 	1	Popis : okno dvoukrídle plastové, minimálně z pětkomorových profilů, 2x OS Zasklení: izolační dvojsklo nebo trojsklo Souč. tepel. prostupu: Uw=1,15W/m2K (celý výrobek) Kování: celoodvodové s mikroventilací Barevné řešení: bílá ze strany interiéru i exteriéru Klika: plast, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
POZNÁMKA PRO VŠECHNY VÝPLNĚ OTVORŮ: Připojovací spára oken a dveří k budově bude odpovídat normě TNI 746077-Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování			

VÝPIS DVEŘÍ			
PROJEKT : Snížení energetické náročnosti Administrativního centra Florián společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.			
OZN. NA VÝKRESE	ŠÍŘKAVÝŠKA (mm)	KUSŮ	POPIS
D	800 x 2000 	2	Popis : dvoukrídle dveře plastové s nadsvětlením, minimálně z pětkomorových profilů Zasklení: izolační dvojsklo nebo trojsklo Souč. tepel. prostupu: Ud max=1,15W/m2K (celý výrobek) Barevné řešení: barva bílá ze strany interiéru i exteriéru Kování: bezpečnostní Kování: klika / koule, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
			
POZNÁMKA PRO VŠECHNY VÝPLNĚ OTVORŮ: Připojovací spára oken a dveří k budově bude odpovídat normě TNI 746077-Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování			

Administrativní centrum Florián, Komenského 1190/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

AUTOR NÁVRHU:		<div>Ing. ZDENĚK JANÝR</div> <div>projektce pozemních staveb</div> <div>MALÝKOVSKÉHO 2585/4</div> <div>586 01 Jihlava</div> <div>tel: +420 777 338 714</div> <div>e-mail: zdenek.janyr@telicad.cz</div>	
HL. ING. PROJEKTU:			
ZOD. PROJEKTANT:			
VYPRACOVAL:			
ING. ZDENĚK JANÝR			
INVESTOR:		Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 2135/45, Vinohrady, 12000 Praha 2	
AKCE:		Snížení energetické náročnosti Administrativního centra Florián společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.	
VÝKRES:		Výplně otvorů	
		Č. ZAK.:	12 - 2017
		DATUM:	03/2017
		FORMÁT:	2A4
MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU:	
1:10		D.1.1.b)-17	

Výplně otvorů