

### 3. Skladby podlah

OZN.	SCHÉMA	POPIS	TLOUŠŤKA(mm)	POZNÁMKA
<b>A</b>	<b>SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍ KANCELÁŘE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KERAMICKÁ DLAŽBA TL.15 mm</li> <li>- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – LEPIDLO TL.20mm</li> </ul>		
<b>D</b>	<b>STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE  SKLADBA STROPU V KANCELÁŘÍCH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE</li> <li>- PODHLED Z SDK BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</li> </ul>		
<b>F</b>	<b>NOVÁ SKLADBA -PŘÍSTAVBA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KERAMICKÁ DLAŽBA TL.15 mm</li> <li>- SAMONIVELAČNÍ VRSTVA – LEPIDLO TL.20mm</li> <li>- PODLAHOVÝ BETON TL.100 mm</li> <li>- KARI SÍŤ 100/100/5</li> <li>- TEPELNÁ IZOLACE TL.100 mm</li> <li>- HYDROIZOLACE</li> <li>- PODKLADNÍ BETON TL.150 mm</li> <li>- KARI SÍŤ 100/100/5</li> </ul>		