

Tecnická specifikace

Silniční mostová váha

Požadavek:	Splnění požadavku:	
Silniční mostová úrovňová váha o rozměru min 8x3m	doplní uchazeč	
Váživost do 30t	doplní uchazeč	
Třída přesnosti III(obchodní váha) ověřovací dílek e=d=10kg	ANO/NE	
Želbet.konstr.mostu,beton C50/60 XF4,odolný solím,nosnost dle DIN8119	ANO/NE	
Prefabrik.základ pro úrovňovou instalaci váhy- součást dodávky,max.výška 800mm	ANO/NE	
Krycí T-guma kolem váhy	ANO/NE	
Tenzometrické snímače zatížení,min IP 68	ANO/NE	
Vyhodnocovací zařízení(vážní indikátor)-stolní provedení,LED displej min.20mm,sériové rozhraní pro připojení PC,včetně kabelu na propojení s PC(notebook),napájení230V AC,provozní teplota -10°C až +40°C	ANO/NE	
Notebook,min.15,6",OS Windows 10,MS Office 2016 (trvalá licence pro podnikatele-komerční využití),č/b laserová tiskárna	ANO/NE	
Záložní zdroj UPS,min.650VA	ANO/NE	
Program pro vedení skladu a evidence odpadů,včetně instalace a zaškolení-SW pro provozní agendu společnosti v oblasti odpadového hospodářství	ANO/NE	
Evidence průběžného příjmu a výdeje odpadů na kompostárně,založení a správa databází(zákazníci,ceny,smlouvy,aj.),katalog odpadů,fakturace,evidence příjmu hotovostních plateb,včetně vystavení dokladu,sledování aktuálního stavu odpadů na skladě vč.přehledů a tiskových sestav,vážní modul pro vážení a přenos dat z vážního indikátoru,tisk vážních lístků	ANO/NE	
Program pro splnění všech evidenční a ohlašovacích povinností vyžadovaných zákonem	ANO/NE	
Dvě lokální licence - pro PC/notebook na kompostárně,pro PC v kanceláři (bez modulu vážení)	ANO/NE	
Montáž včetně zajištění jeřábu,uvedení do provozu	ANO/NE	
Ověření váhy včetně vystavení protokolu o posouzení shody	ANO/NE	
hutněné štěrkové odvodněné lože,betonové kryty komunikace kolem váhy,kabelová chránička,likvidace vybouraných hmot naskládku	ANO/NE	
Dokumentace provozní a ES prohlášení shody	ANO/NE	

Datum:

.....

Razítko a podpis uchazeče:

.....