



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KUPNÍ SMLOUVA

Č.

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi:

Prodávající: **TECHNOCAR s.r.o.**
Se sídlem: Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž
IČO: 26943654
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 193244676/300
Zastoupen: Martin Němec, Zdeněk Rapant, Jaroslav Ludík, Petr Bureš

(dále jen „**Prodávající**“)

a

Kupující: **INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**
Se sídlem: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice
IČ: 28778022
DIČ: CZ28778022
Zastoupen: Michal Zeman
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 43-5586560277/0100

(dále jen „**Kupující**“)

I. Předmět a rozsah koupě

1. Předmětem plnění této smlouvy je:

- 1.1. Dodávka 1 kusu kontejnerového nákladního automobilu ke svozu bioodpadů s hydraulickou rukou a 4 kusů velkoobjemových kontejnerů. Dodané vozidlo včetně manipulační techniky bude v technickém provedení dle Základních závazných požadovaných parametrů a dle následující přílohy:



- **Příloha č. 1 - Podrobný technický popis nabízeného typu vozidla**

1.2. Dodávka dokumentace:

- návod k obsluze pro řidiče v tištěné i elektronické podobě,
- návod k obsluze a údržbě v tištěné i elektronické podobě,

Veškerou dokumentaci, uvedenou v tomto bodu, dodá Prodávající v českém jazyce.

1.3. Součástí dodaného vozu bude:

- technický průkaz vozidla,
- seznam výbavy vozidla,
- servisní knížka,
- povinná výbava.

Veškerou dokumentaci, uvedenou v tomto bodu dodá Prodávající v českém jazyce.

1.4. Součástí předmětu plnění je také:

- uvedení do provozu a případné zkoušky,
- zaškolení technického personálu pro obsluhu a údržbu v požadovaném rozsahu v českém jazyce.

2. Provedení vozidla bude splňovat minimální parametry a požadavky zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s označením „**Dodávka kontejnerového nákladního automobilu vč. příslušenství pro zadavatele INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**“. Přesná specifikace bude popsána v Podrobném technickém podpisu, který se po svém podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran stane nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.

II. Množství, termín a místo převímky a plnění

1. Prodávající je povinen dodat vozidlo včetně manipulační techniky a včetně příslušných dokladů a Kupující je povinen vozidlo ve stanoveném termínu a provedení převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, uvedenou v čl. III. této Kupní smlouvy. Podrobný technický popis typu vozidla vč. manipulační techniky, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1.



2. Místem plnění je sídlo kupujícího.
3. Součástí přejímky vozidla včetně manipulační techniky bude předávací protokol. Jako dodací list s uvedením dodaného zboží, jeho množství, cenou a číslem smlouvy bude sloužit předávací protokol vystavený při dodání vozidla, který podepíší oprávnění zástupci obou stran. Dodáním se rozumí převzetí vozidla vč. manipulační techniky v místě plnění, viz odstavec 2. tohoto článku.
Předávací protokol dle tohoto bodu bude obsahovat následující náležitosti:
 - Číslo předávacího protokolu.
 - Datum a místo předání.
 - Značka, typ vozidla, číslo podvozku, typ a číslo motoru,
 - Závady zjištěné při přejímce vozidla, návrh řešení a termín odstranění.
 - Poznámky (výbava vozidla, doklady).
 - Příjmení a podpis předávajícího a přebírajícího.
4. Předmět plnění bude dodán a předán bez jakýchkoliv vad nejpozději do **110 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy. Smlouva bude naplněna řádným dodáním a převzetím předmětu plnění, a to včetně související dokumentace a podpisem oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.
5. Kupující si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Prodávajícímu z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení ceny či náhrady škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Kupujícího se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace zakázky.
6. Kupující bude vyzván k přejímce písemně prokazatelným způsobem minimálně 3 pracovní dny před termínem přejímky. O přejímce vozidla a jejím výsledku musí být mezi oprávněnými zástupci smluvních stran sepsán předávací protokol, který bude současně i dodacím listem. Kupující je oprávněn odmítnout převzít vozidlo vykazující při přejímce zjevné vady a nedodělky oproti technické specifikaci a ujednáním uvedeným ve smlouvě.

III. Kupní cena

1. Celková kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná částka za plnění předmět plnění této smlouvy, včetně všech souvisejících nákladů a činí:



Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Kontejnerový nákladní automobil s hydraulickou rukou – 1 ks	2.409.300,-	/	505.953,-	2.915.253,-
Velkoobjemový kontejner 5 m³ - 2ks	29.900,-	/	6.279,-	36.179,-
Velkoobjemový kontejner 10 m³ - 2ks	59.800,-	/	12.558,-	72.358,-
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	2.499.000,-	/	524.790,-	3.023.790,-

2. Celková nabídková cena obsahuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy v místě plnění, a to včetně nákladů na počáteční proškolení nutné k obsluze a údržbě vozidla.
3. Výši nabídkové ceny lze překročit pouze:
 - pokud po podpisu smlouvy a před termínem předání předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, a to maximálně o výši odpovídající změně této sazby,
 - pokud se při realizaci vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a Prodávající je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
4. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení / snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy odsouhlasena oběma stranami dodatkem ke smlouvě.

IV. Platební podmínky

1. Kupující zaplatí kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené až po řádném převzetí vozidla v místě plnění. **Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne dodání zboží se splatností 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla Kupujícímu doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.



2. Kupující si vyhrazuje právo poskytnout Prodávajícímu zálohovou platbu až do výše 90% z celkové ceny předmětu plnění dle článku III odst. 1 této smlouvy. Výše poskytnuté zálohy bude stanovena v návaznosti na dohodu smluvních stran před vystavením zálohové faktury.
3. Platba se uskuteční mezibankovním převodem mezi bankou Kupujícího a bankou Prodávajícího, z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy. Obě strany se budou neprodleně informovat o změnách údajů, uvedených v záhlaví smlouvy.
4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Kupujícího.
5. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení splatnosti, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

V. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu ucelený systém garancí uvedený v následujících odstavcích, které Kupujícímu zaručí nad rámec zákonných povinností Prodávajícího přiměřenou míru provozuschopnosti a provozní spolehlivosti dodaného vozidla včetně manipulační techniky po dobu jeho deklarované životnosti, dosažení předpokládané životnosti důležitých agregátů, jakož i dosažení Prodávajícím deklarované životnosti vozidla, to vše při rozumných a předvídatelných provozních nákladech.

Prodávající bude zbaven jakýchkoliv závazků plynoucích z poskytnutých garancí, pokud závada nebo jakákoliv další škoda, která by jinak byla zahrnuta v některé z garancí, vznikla z důvodů, které nelze rozumně započítat k tíži Prodávajícího, tedy:

- úmyslným nebo neúmyslným poškozením vozidla třetí stranou,
- opotřebením snadno opotřebitelných dílů,
- dopravní nehodou, pokud tato nevznikla v souvislosti s vadou podléhající některé z garancí,
- vandalismem,
- chybným jednáním personálu Kupujícího (např. nedostatečná oprava, včas neprovedená nebo chybně provedená údržba). Rozsah Prodávajícím předepsané údržby je dán technickou dokumentací Prodávajícího (tj. návodem k obsluze a údržbě vozidla), která byla předána Kupujícímu s dodávkou vozidla,



- použitím neoriginálního, případně Prodávajícím neschváleného náhradního dílu nebo Prodávajícím neschválených provozních hmot, pokud bylo příčinou vzniku závady nebo škody,
- úpravami konstrukce vozidla provedenými Kupujícím bez souhlasu Prodávajícího,
- poškozením pneumatik,
- vyšší mocí,
- dodatečnými změnami zákonů, podmínek na ochranu životního prostředí apod.

Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z některé z poskytnutých garancí, uplatněné Kupujícím vůči Prodávajícímu, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud Prodávající neprokáže jejich neoprávněnost. Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení oprávněnosti nároků uplatněných Kupujícím. Běh veškerých záručních dob se pro dodaná vozidla počítá od data převzetí Kupujícím.

2. Prodávající poskytuje Kupujícímu následující záruky:

- 2.1. Záruku za jakost vozidla tj., že vozidlo bude v délce **nejméně 24 měsíců** bez omezení počtu ujetých kilometrů od dodání způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti (bude splňovat určené technické parametry a bude v souladu s příslušnými normami a předpisy). Záruka se prodlužuje o dobu odstavení vozidla z provozu z důvodů Prodávajícím uznané záruční vady nebo o dobu provádění záruční opravy z důvodů Prodávajícím uznané záruční vady.
- 2.2. Záruku na hnací motor v délce minimálně 3 roky s omezením do 250 000 ujetých kilometrů.
- 2.3. Garantovanou životnost vozidla v délce minimálně 10 let. Garantované životnosti vozidla není dosaženo, pokud z důvodu koroze nebo únavového porušení základních nosných částí karoserie včetně zavěšení náprav a agregátů vozidlo nemůže být provozováno v souladu s platnými předpisy upravujícími technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Prodávající bude zbaven závazků plynoucích z garantované životnosti vozidla, pokud prokáže, že garantované životnosti nebylo dosaženo zaviněním Kupujícího.
- 2.4. Na lak vozidla v délce 5 let při denním mytí v automatických myčkách s rotačními kartáči.
- 2.5. Bezplatný servis v záruční době na celý předmět plnění, který pokrývá veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci techniků u vad, na které se vztahuje záruka.
- 2.6. Nastoupení na záruční opravu v místě plnění a to v pracovní dny v pracovní době nejpozději do 2 pracovních dní od nahlášení závady Kupujícím (telefonicky či písemnou



formou), přičemž telefonické nahlášení závady musí být potvrzeno písemnou formou (dopisem, faxem, e-mailem).

- 2.7. Odstranění vady v záruční době maximálně do 5 pracovních dnů od nastoupení k jejich odstranění, jestliže to povaha závady umožňuje a smluvními stranami nebude dohodnuto jinak.
- 2.8. Pokud výrobce některého použitého agregátu poskytne záruční dobu delší, než je uvedeno v odst. 2. tohoto článku, Prodávající přenesse tuto záruku na Kupujícího.
- 2.9. Garance provozuschopnosti - Prodávající se zavazuje vytvořit Kupujícímu takové podmínky, aby byly minimalizovány vynucené prostoje vozidla z důvodu technických závad.

Dále se Prodávající zavazuje po dobu deklarované životnosti vozidla:

- poskytnout provádění mimozáručních oprav. Pod pojmem mimozáruční opravy jsou myšleny opravy dílů a součástí, které nepodléhají zárukám,
- poskytovat dodávky náhradních dílů po uplynutí záruční doby vozidla, řádně objednané na konkrétní vůz (faxem nebo e-mailem) nejméně po dobu deklarované životnosti vozidla, Kupující se zavazuje používat při opravách pouze originální náhradní díly
- garantovat výrobu originálních nebo adekvátních náhradních dílů po uplynutí záruční doby vozidla řádně objednané na konkrétní vůz ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne doručení objednávky (faxem nebo e-mailem) nejméně po dobu deklarované životnosti vozidla,
- na vyžádání Kupujícímu poskytovat bezplatnou technickou pomoc (jako např.: úplnou technickou dokumentaci k údržbě a opravám, závazný pokyn ke způsobu opravy konkrétní poruchy nebo havárie, instruktáž na místě, pomoc při specifikaci náhradních dílů potřebných pro opravu, vše v českém jazyce), a to do 5 pracovních dnů od vyžádání, vyžádáním se pro tento případ rozumí písemné doručení vyžádání (fax, e-mail),

Pokud Prodávající nesplní některý z požadavků uvedených v tomto odstavci v uvedených lhůtách a Kupující nebude moci z tohoto důvodu provozovat vozidlo bez ohrožení bezpečnosti provozu a bez rizika vzniku dalších škod, uhradí Prodávající Kupujícímu za každý započatý den takto vzniklého prostoj smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny vozidla, tím není dotčen nárok na náhradu škody.

Této smluvní pokuty bude Prodávající zproštěn, pokud po dobu prostoj vzniklého jeho zaviněním zapůjčí Kupujícímu bezplatně do užívání náhradní vozidlo podobných vlastností.



2.10. Prodávající prohlašuje, že dodávaná vozidla vyhovují všem zákonným podmínkám pro provoz na pozemních komunikacích.

VI. Smluvní sankce

1. V případě nesplnění termínu dodávky, může Kupující uplatnit na Prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne jejího vyúčtování ze strany Kupujícího. Prodlení s předáním předmětu plnění nastává dnem následujícím po termínu dokončení realizace zakázky, uvedeného v této smlouvě
2. Pokud Prodávající neodstraní nedodělky či vady uvedené v předávacím protokolu v dohodnutém termínu, může Kupující uplatnit na Prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny plnění bez DPH, za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud bude Prodávající v prodlení s dokončením záruční opravy v dohodnutém termínu, může Kupující uplatnit na Prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny plnění bez DPH, za každé nedodržení termínu, za každý i započatý den prodlení s dokončením záruční opravy.
4. V případě prodlení s platbou může Prodávající uplatnit na Kupujícím smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní úrok je splatný do 14 dnů ode dne jeho vyúčtování ze strany Prodávajícího. Jestliže Kupující nezaplatí stanovenou kupní cenu v plné výši i po písemném upozornění ze strany Prodávajícího, může to být pro Prodávajícího důvodem k odstoupení od smlouvy nebo její části, která se týká tohoto zboží.
5. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhrady případných škod, vzniklých v souvislosti s plněním tohoto smluvního vztahu.

VII. Zrušení či změna podmínek smlouvy

1. Tato Kupní smlouva může být změněna či zrušena pouze po dohodě obou stran, a to písemně formou číslovaných dodatků s podpisy oprávněných zástupců obou stran.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to bez jakýchkoliv sankcí a nároků na



náhradu škody. Toto ustanovení se nevztahuje na účelně vynaložené náklady, které budou Kupujícím Prodávajícím hrazeny dle platné legislativy.

3. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
 - na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - na straně Prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy, pokud nezjednal nápravu, přestože byl kupujícím na neplnění této smlouvy písemně upozorněn;
4. Smluvní strana porušením povinnosti dotčená je povinna odstoupení od smlouvy písemně oznámit druhé smluvní straně.

VIII. Doplňující ujednání

1. Prodávající je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.
2. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je Prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
3. Prodávající bere na vědomí, že úhrada ceny za předmět plnění bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Kupujícím a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelnosti jejich čerpání. Prodávající se zavazuje, že Kupujícím nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Prodávajícím vznikne Kupujícím závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za předmět plnění, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí



obdobně, pokud Prodávající znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.

4. Strany touto smlouvou dohodly, že vlastnické právo k předmětu plnění přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu plnění. Tímto okamžikem na Kupujícího přechází také nebezpečí škody na věci, povinnost úhrady veškerých poplatků spojených s vlastnictvím vozidla dle příslušných právních předpisů a přebírá rovněž odpovědnost za veškeré škody vzniklé v souvislosti s provozováním vozidla.
5. Smluvní strany se budou neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy, jakož i o změnách údajů, uvedených v záhlaví smlouvy.
6. Práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníků, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud kupujícího a rozhodným právem je české právo.
7. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou právně závazné pro případné právní nástupce stran této smlouvy.
8. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy nelze postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
9. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Strany se dohodnou na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které nejlépe splňuje tytéž obchodní účely jako ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné.
10. Není-li stanoveno jinak, jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví smlouvy, nebo na jakoukoli jinou adresu oznámenou smluvní stranou druhé straně pro účely doručování písemných oznámení. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti
11. Všechny případné spory se smluvní strany zavazují přednostně řešit smířčím způsobem, čímž není popřeno právo smluvních stran na soudní řešení sporu.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

12. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
13. Na důkaz souhlasu s podmínkami této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou stran.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobný technický popis nabízeného typu vozidla

Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů

V Kroměříži dne


1.9. 2015

V dne

1.9. 2015

Za Prodávajícího:

Za Kupujícího:


TECHNOCAR s.r.o.

Na Sádkách 1935
Kroměříž 767 01
Tel./Fax: 573 332 598
IČ: 26943654 DIČ: CZ26943654


INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
Náměstí J. Haška 246
538 63 Chroustovice
IČ 28778022 DIČ: CZ28778022

Specifikace LF 220 FA 4X2 Podvozek, 14t

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Kabina - exteriér	- Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm. - Mechanické odpružení kabiny. - Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 2 dálkové ovladače a 2 klíče s odpovídáčem. - Přípravy pro instalaci vnější sluneční clony. - Hlavní zrcátko a širokoúhlé zrcátko u řidiče a spolujezdce. Boční zrcátko u spolujezdce. - Čelní zrcátko vyhovující evropské směrnici EC 2003/97/EC pro čelní zorné pole. - Držák na zrcátko pro šířku karoserie 2,50 - 2,60 m. - Elektrické nastavení hlavních zrcátek. - Světlo pro denní svícení. - Dvojreflektorové halogenové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan. Zařízení na regulaci sklonu světlometů. - Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz. - Dva výstražné majáky na střeše kabiny. - Zelená tónovaná skla. - Okno s jednoduchým zasklením v zadní stěně kabiny.
Barvy	- Barva kabiny: H3279WHTe - Panel předního světlometu a nárazník: Kamenná šedá - Kryt spodního schůdku kabiny, schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá. - Šedá barva podvozku.
Kabina - interiér	- Levostranné řízení. - Airbag na volantu. Předpínače bezpečnostních pásů sedadel řidiče a spolujezdce. - Černý volant, povrch ásoft gripô, černý. - Nastavení sklonu sloupku řízení s mechanickým zámkem. - Sedadlo řidiče Luxury Air se vzduchovým odpružením, nastavitelným tlumičem a pneumatickou bederní opěrkou. Vyhřívání. Integrovaná opěrka hlavy. Tříbodový bezpečnostní pás. Velurové čalounění sedadla. - Dvě sdružená sedadla s velurovým čalouněním. Obě sedadla s tříbodovým bezpečnostním pásem. Úložný prostor pod sedákem vnějšího sedadla. - Bezpečnostní pásy černé. - Úložný prostor na tunelu motoru. - Ručně ovládaná klimatizace s recirkulací vzduchu. - Konvertor 24 V / 12 V, 15 A, 180 W. - Elektrické otevírání oken.
Komunikační a management jízdy	- Univerzální FMS (Fleet Management System) konektor s kabeláží, pro načítání informací definovaných ve standardu FMS výrobců nákladních automobilů. - Digitální tachograf, VDO. - Tachometr s rozsahem v km/h. - Nastavení omezovače rychlosti na nominální hodnotu 85 km/h. Tolerance umožňuje maximální rychlost vozidla 88,5 km/h. - Reproduktořový systém - 2 reproduktory.

	- Kombinovaná anténa pro AM/FM, GSM a GPS. Pásmo GSM 900 MHz, 1800 MHz a GPRS. - Tempomat. Zahrnuje funkci Mild Cruise Control pro obnovení nastavené rychlosti nejúspornějším způsobem. - Výkonnostní asistent řidiče (DPA). Interaktivní program na podporu řidiče při dosahování nákladově efektivního stylu jízdy. Informace DPA se zobrazují na 5palcovém plnobarevném displeji TFT na přístrojové desce.
Bezpečnost a zabezpečení	- Systém elektronického ovládání stability vozidla (VSC) pro zvýšení aktivní bezpečnosti jízdy. Zvýšená směrová stabilita (nedotáčivé a přetáčivé zalomení vozidla) a přídatná ochrana proti překlopení. - Zvukové znamení při couvání s deaktivčním spínačem. - Základní imobilizér motoru s blokováním vstřikováním paliva a přerušením obvodu motoru startéru. - Ruční hlavní vypínač.
Odpružení a nápravy	- Přední náprava 1, 5000 kg, index zatížení 140 - Zadní náprava 1, 9440 kg, index zatížení 138 - Přední náprava typu F60. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 6,0 t. - Poháněná zadní náprava typu SR 10.26 s jednoduchou redukcí a odpružením pomocí parabolických listových pružin, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 9,8 tuny. - Vysoké těžiště.
Ráfky a pneumatiky	- První přední náprava: rozměr pneumatiky 265/70R19,5; rozměr kola 19,5 x 7,50. - První zadní náprava: rozměr pneumatiky 265/70R19,5; rozměr kola 19,5 x 7,50. - Náhradní: rozměr pneumatiky 265/70R19,5; rozměr kola 19,5 x 7,50. - Dodavatel Goodyear. - Kola stříbrošedá. - Ochranné kryty kol s otevřeným středem ve stříbrošedé barvě (RAL 9006). - První přední náprava: rozměr pneumatiky 265/70R19.5, Goodyear typ RHSII, index zatížení 140/138, index rychlosti M, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce C – hluk 72 dB (A). - První zadní náprava: rozměr pneumatiky 265/70R19.5, Goodyear typ RHDII, index zatížení 140/138, index rychlosti M, použití Poháněná náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 74 dB (A). - Náhradní kolo: rozměr pneumatiky 265/70R19.5, Goodyear typ RHSII, index zatížení 140/138, index rychlosti M, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce C – hluk 72 dB (A). - Systém sledování tlaku v pneumatikách. Systém sleduje odchylky mezi rychlostmi jednotlivých kol. Výstražné informace o nahuštění pneumatik se zobrazují na LCD displeji na přístrojové desce.
Poháněcí soustava	- Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 164 kW (223 k) při 1800-2300 ot./min. Max. točivý moment 850 Nm při 1100-1800 ot./min. - Emise výfukových plynů Euro 6. - Vypnutí motoru běžícího na volnoběh, po 5 minut trvajícím volnoběhu. - Manuální převodovka, 9 rychlostí.

	- Manuální převodovka s přímým záběrem 9S1110, poměr 12,73–1,00, 9 stupňů. - Převodový poměr zadní nápravy 3,73. - Poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu. - ASR (protipokluzový systém).
Brzdový systém	- Výfuková brzda. Integrace funkce v Elektronickém brzdovém systému. Pokud je zapnuté pomocí spínače na volantu, výfuková brzda bude fungovat při uvolnění škrticí klapky.
Podvozek	- Rozvor 3,50 m / zadní převis 1,85m. - Podélný nosník, výška 270 mm, tloušťka 6,0 mm. Bez vnitřní výztuhy. - Standardní umístění komponent podvozku. - Jednotka DPF/SCR je umístěna na pravé straně podvozku. Vyústění na pravé straně. - Plastová palivová nádrž, 170 l. - Palivová nádrž na levé straně podvozku. - Zástěrky v blatnících podle směrnice 91/226/EEC. - Přední ochrana proti podjetí (FUP) podle směrnice EU 2000/40/EEC. - Nádrž na kapalinu AdBlue 25 litrů na pravé straně podvozku. - Skříň akumulátoru na levé straně. Bez držáku náhradního kola. - Zadní svítlna s žárovkami.
Tažné zařízení	- Varianta s tažným zařízením, do max. povolené celkové hmotnosti soupravy (CHJS). - Příčnick tažného zařízení dodáván jako náhradní díl. Hodnota D 75 kN, hodnota Dc 50 kN, hodnota V 18 kN. - Vzduchová přípojka přívěsu se spojkou typu äpalmô. - Elektrická přípojka přívěsu 24V se dvěma 7kolíkovými zásuvkami a zásuvkou EBS.
Nástavby a přípravy pro nástavby	- Konektor pro analogové ovládání otáček motoru na přední stěně kabiny. Ovládací funkce pro nastavení otáček motoru, výběr naprogramovaných otáček motoru a aplikační omezovač otáček. - Konektor pro funkce nástavby na přední stěně kabiny. Elektrické signály pro -Sklápění kabiny zamčeno- a -Motor běží-. Napájení 24 V před a po kontaktu. Náhradní kabeláž k přístrojové desce. - Přípevnění nástavby BAM 1, konzoly typu B.
Pohon pomocných zařízení (PTO)	- První pomocný hřídel převodovky namontován na spodní straně převodovky. Převodový poměr 32/25, přímý pohon čerpadla. Pomocný hřídel typu NL/4c v kombinaci s převodovkou 6(A)S700; pomocný hřídel typu NH/4c v kombinaci s převodovkou 6(A)S800 nebo 6(A)S1000.
Napájení	- Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah.
CHV a CHJS	- Technická CHV max. 14 000 kg. - S hnací soust. souv. max. CHJS 28 000 kg. - Typový štítek EHS. - Aplikace pro EU
Podmínky provozu	- Vozidlo konfigurováno pro provoz jako tažné zařízení. - Chladné klima, s teplotami klesajícími pod minus 12 stupňů Celsia. - Maximální okolní teplota 38 stupňů. - Odlučovač vlhkosti s 30mikronovou filtrační vložkou a vyhřívanou skříňí filtru. Stavový panel s výstrahou vypuštění na palubní desce. - Sání vzduchu na střeše kabiny.
Servis	- Servis ITS.

Dodání vozidla

- Standardní sada nářadí.

HB 80E1 výhradně v provedení CE bezpečnostních norem EU (EN 12999)

Technické parametry:

- teleskopický jeřáb třídy 8,00 tm
- šestihranné hydraulické výsuvy
- skupina B3
- zóna otáčení 400°
- rychlost otáčení 15s/180°
- max. pracovní sklon 4°
- pracovní tlak 285 bar
- odpovídá normě CE
- standardní barva RAL 1023 žlutá
- vyrobeno v souladu s normami EN12999 – DIN15018 - elektronická kontrola stabilizace) – systém „HXL“ s elektronickou kontrolou stability vozidla s HR (kontrola bočního a vertikálního výsuvu podpěr jeřábu v přímé souvislosti s aktivací všech ostatních funkcí ostatních sekcí jeřábu)

HB 80 E1

Kg	7870*	3210	2050	1445	1050	790
m.	1,00	2,45	3,84	5,40	7,02	8,66

HB 80 E2

Kg	7670*	3130	1965	1370	1050	790	600
m.	1,00	2,45	3,90	5,46	7,02	8,66	10,30

HB 80 E3

Kg	7420*	3030	1865	1290	975	790	600	470
m.	1,00	2,45	3,98	5,54	7,10	8,66	10,30	11,90

HB 80 E4

Kg	7190*	2935	1760	1200	900	715	595	470
m.	1,00	2,45	4,08	5,64	7,20	8,76	10,30	11,90

Výbava :

- TCU - řídicí jednotka s digitálním displejem s komplexní diagnostikou celého systému jeřábu, signalizací poruch systému, počítadlem motohodin a servisních intervalů, elektronickým omezovačem zdvihového momentu jeřábu s blokadou jeřábu při přetížení a signalizací zatížení jeřábu, tlakové a polohové senzory vybraných sekcí jeřábu, spínače nouzového zastavení, indikátory pracovního sklonu jeřábu, kontrola jednotlivých funkcí podpěr jeřábu
- optická a zvuková kontrola složení podpěr jeřábu do transportní polohy
- manuálně výsuvné neotočné nohy: max. šířka 3,37 m
- ovládací prvky na obou stranách jeřábu
- olejová nádrž 35L
- otočný hák
- mechanický omezovač otáčení jeřábu
- sada pro montáž jeřábu na pomocný rám
- nezávislé teleskopické válce
- proporcionální ventil HAWE PLS2
- omezovač přetížení s kontrolou stability (H2XL systém)
- tlakový olejový filtr



kit 1 extra funkce aktivována na konci výsuvu (**)

opce rozlišující pracovní stranu x proti-stranu (pracuje i za podmínek kdy na proti-straně nelze z důvodu nedostatku prostoru opěry dostatečně vysunout, rozlišuje vysunuté opěry, opěry spuštěné a neopřeny jeřáb) „HRCS“ (pouze pro HXL systémy)

**TECHNOCAR s.r.o.**

Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž

e-mail: technocar@technocar.cz<http://www.technocar.cz>

IČO: 26943654

DIČ: CZ 26943654

prodloužené válce podpěr
manuálně otočné opěry
extra široké, manuálně výsuvné podpěry: max šířka 4,6m (+45kg)
sada pracovního světla (pro X jeřáby)

drapák FCB 100 DS (kapacita 90L)vč. mechanický rotátor – FR 40 M**Hákový nakladač kontejnerů TNH 8**

Kapacita nakládání.....	8 000kg
Nosnost.....	8 000kg
Hmotnost.....	980 kg
Pracovní tlak.....	320bar
Objem nádrže.....	40l
Rozteč kladek.....	1 060mm
Výška háku.....	1 570 mm
Délka kontejnerů 10.....	3800/4500mm

Vlastní konstrukce nakladače je tvořena hlavním rámem, vyklápěcím rámem, výklopným ramenem, výsuvným ramenem s hákem. Osvědčený systém, důkladně prověřený v provozu, konstrukce umožňující natahování kontejnerů pod velmi příznivým úhlem.

Hlavní rám tvoří základní část nakladače. Na něm jsou namontovány všechny ostatní části. Je montovaný na rám vozidla tak, aby naložený kontejner přiměřeně zatěžoval nápravy vozidla. Je svařený z ocelových profilů.

Vyklápěcí rám je svařený z ocelových profilů a pomocí čepu otočně uložený na hřídeli v zadní části hlavního rámu. Nosná hřídel je zakončena vodícími kladkami.

Výklopné rameno tvoří svařenec skříňové konstrukce a pomocí čepu je kyvně uložen ve výklopném rámu. Po stranách jsou připevněny hydraulické válce vyklápění rámu a ramene a uvnitř skříně je uloženo hydraulicky ovládané posuvné rameno.

Posuvné rameno je svařenec skříňového profilu tvaru L zakončený závěsným hákem. Závěsný hák slouží k zachycení kontejneru. Posuv ramene ve výklopném rameni vykonává hydraulický válec posuvu.

Hydraulický obvod nakladače je tvořen nádrží hydraulického oleje, hydraulickým čerpadlem, rozvaděčem, hydraulickými válci, tlakovým filtrem a rozvodným potrubím.

Nádrž hydraulického oleje je osazena teploměrem, olejovými vratným olejovým filtrem, nalévacím hrdlem a příslušnou armaturou. Olejový filtr na zpětném vedení oleje je vybaven tlakoměrem signalizace míry znečištění filtru. Nalévací hrdlo se sítkem zachycujícím hrubé nečistoty, uzavřené zátkou umožňující filtraci nasávaného vzduchu je umístěné v horní části nádrže. Dolní část nádrže je osazena výpustnou armaturou přívodu hydraulického oleje k hydrogenerátoru s uzavíracím kulovým ventilem, výpustnou zátkou pro vypuštění nebo odkalení olejové nádrže.

Hydraulické čerpadlo je poháněno motorem podvozku vozidla. Je umístěno na skříni pomocného náhonu převodovky. Elektropneumatické ovládání řízení pohonu čerpadla je obsluhováno pomocí elektrického spínače umístěného v kabině vozidla. Spínač je doplněn signalizační kontrolní svítlnou.

centrála Kroměříž

tel.: +420 573 332 658

fax: +420 573 332 598

mobil: +420 777 727 980 - 2

servis

mobil: +420 777 727 983

e-mail: technocar@technocar.cz<http://www.technocar.cz>**pobočka Plzeň**

Dopravní 33, 318 00 Plzeň

mobil: +420 777 917 092

e-mail: slapakova@technocar.cz**pobočka Praha**

Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 4 - Modřany

mobil: +420 777 917 094

e-mail: janku@technocar.cz



TECHNOCAR s.r.o.

Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž

e-mail: technocar@technocar.cz

<http://www.technocar.cz>

IČO: 26943654

DIČ: CZ 26943654

Rozvaděč zajišťuje přívod tlakového oleje k jednotlivým hydraulickým válcům a odvod zpětného oleje do nádrže hydraulického oleje. Je ovládán mechanicky pákami a pokud je instalován ovladač v kabině řidiče i pomocí pneumatických ventilů.

Hydraulické válce jsou na hlavním rámu a ve výsuvném ramenu otočně uloženy na čepech a jsou osazeny bezpečnostními ventily a hydraulickými zámky. V případě přerušení hydraulického obvodu je zabráněno pádu kontejneru.

Rozvodné vedení hydraulického oleje vysokotlakého a nízkotlakého okruhu je tvořeno potrubím a hadicemi včetně příslušných spojovacích prvků a armatur.

Pneumatický obvod nakladače je napojen na pneumatický rozvod podvozku vozidla. Je tvořen sestavou pneumatických ventilů, které slouží k přímému ovládání funkcí hydraulického rozvaděče - pokud je instalován ovladač v kabině řidiče.

Součástí nabídky je standardně:

- pneumatické ovládání z kabiny
- hydraulické jištění kontejnerů
- optická signalizace jištění kontejneru
- bezpečnostní stop tlačítko na nástavbě
- konstrukce nosiče šroubovaná
- manuální hydraulické ovládání na nástavbě
- olejová nádrž boční nebo přední 40L
- olejová náplň
- schránka na nářadí
- filtrační systém v nádrži
- Aretace je mechanická, v přední části vozidla vlevo.
- Rychlospojky mají být umístěny na konci nástavby vlevo.
- montáž a oživení systému
- čerpadlo
- blatníky
- boční hliníkové zábrany
- zadní podjezdová zábrana
- protikorozi úprava pískováním a nástřikem akrylátovým lakem podle RAL 9011

Kontejner valník pod HR 4800x2450x500mm-----4 m3 1ks

- Nosníky IPN 140 na rozteči 1060mm
- Stojina UNP 140
- Hák pr. 40mm – ocel 11523 , vyztužení pro HR
- Výška háku 1570 mm
- Žebra kontejneru U 80x50x3 na rozteči 500mm
- Zadní žebro UNP 100 na němž jsou navařeny pojezdové rolny pr.130/300mm
- Rozteč rolen 1560mm
- Podélníky UNP 100
- Plotna pro HR tl. 20Mm 1200mm
- Čelo kontejneru plech tl.3mm mat. ST-37
- Boky kontejneru sklopné vysazovací plech tl.2mm mat. ST-37 do výšky 500mm

centrála Kroměříž

tel.: +420 573 332 658

fax: +420 573 332 598

mobil: +420 777 727 980 - 2

servis

mobil: +420 777 727 983

e-mail: technocar@technocar.cz

<http://www.technocar.cz>

pobočka Plzeň

Dopravní 33, 318 00 Plzeň

mobil: +420 777 917 092

e-mail: slapakova@technocar.cz

pobočka Praha

Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 4 - Modřany

mobil: +420 777 917 094

e-mail: janku@technocar.cz



TECHNOCAR s.r.o.

Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž

e-mail: technocar@technocar.cz

<http://www.technocar.cz>

IČO: 26943654

DIČ: CZ 26943654

Zadní čelo sklopné, vysazovací

-Podlaha kontejneru plech tl. 4mm mat. ST-37

V podlaze 4 páry kotvících ok

-Po obvodu kontejneru jsou navařeny plachtové háčky

-Lak kontejneru: Barva základní šedá tl.40-50mikronů

Vrchní barva syntetická dle vzorníku RAL tl. 40-50mikronů

Nosnost kontejneru 8000kg

Kontejner vana 4200x2300x500mm-----5 m3 1ks

-Nosníky IPN 140 na rozteči 1060mm

-Stojina UNP 140

-Hák pr. 40mm – ocel 11523

-Výška háku 1570 mm

-Žebra kontejneru U 80x40x3 na rozteči 1000mm proklad 500mm

-Zadní žebro UNP 100 na němž jsou navařeny pojezdové rolny pr.130/300mm

-Rozteč roln 1560mm

-Čelo kontejneru plech tl.3mm mat. ST-37

-Boky kontejneru pevné plech tl.3mm mat. ST-37 napojení 45°

-Zadní čelo dvoukřídlá vrata s dvojím jištěním

-zavírání S hák, podní kosák

-centrální jištění vrat spodní

-Podlaha tl. 4Mm ST- 37

-lem Trubka pr. 60/5mm

-Po obvodu kontejneru jsou navařeny plachtové háčky

-Lak kontejneru: Barva základní šedá tl.40-50mikronů

Vrchní barva syntetická dle vzorníku tl. 40-50mikronů

Nosnost kontejnerů je 8 000kg

Kontejner vana 4200x2300x1000mm-----10 m3 2ks

-Nosníky IPN 140 na rozteči 1060mm

-Stojina UNP 140

-Hák pr. 40mm – ocel 11523

-Výška háku 1570 mm

-Žebra kontejneru U 80x40x3 na rozteči 1000mm proklad 500mm

-Zadní žebro UNP 100 na němž jsou navařeny pojezdové rolny pr.130/300mm

-Rozteč roln 1560mm

-Čelo kontejneru plech tl.3mm mat. ST-37

-Boky kontejneru pevné plech tl.3mm mat. ST-37 napojení 45°

-Zadní čelo dvoukřídlá vrata s dvojím jištěním

-zavírání S hák, podní kosák

-centrální jištění vrat spodní

-Podlaha tl. 4Mm ST- 37

-lem Trubka pr. 60/5mm

-Po obvodu kontejneru jsou navařeny plachtové háčky

-Lak kontejneru: Barva základní šedá tl.40-50mikronů

Vrchní barva syntetická dle vzorníku tl. 40-50mikronů

Nosnost kontejnerů je 8 000kg

centrála Kroměříž

tel.: +420 573 332 658

fax: +420 573 332 598

mobil: +420 777 727 980 - 2

servis

mobil: +420 777 727 983

e-mail: technocar@technocar.cz

<http://www.technocar.cz>

pobočka Plzeň

Dopravní 33, 318 00 Plzeň

mobil: +420 777 917 092

e-mail: slapakova@technocar.cz

pobočka Praha

Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 4 - Modřany

mobil: +420 777 917 094

e-mail: janku@technocar.cz



TECHNOCAR s.r.o.
Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž

e-mail: technocar@technocar.cz
<http://www.technocar.cz>

IČO: 26943654
DIČ: CZ 26943654



Ilustrativní foto

centrála Kroměříž
tel.: +420 573 332 658
fax: +420 573 332 598
mobil: +420 777 727 980 - 2

servis
mobil: +420 777 727 983
e-mail: technocar@technocar.cz
<http://www.technocar.cz>

pobočka Plzeň
Dopravní 33, 318 00 Plzeň
mobil: +420 777 917 092
e-mail: slapakova@technocar.cz

pobočka Praha
Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 4 - Modřany
mobil: +420 777 917 094
e-mail: janku@technocar.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Seznam subdodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavateli	% podíl na plnění VZ
„Dodávka kontejnerového nákladního automobilu vč. příslušenství pro zadavatele INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.“		

Identifikace subdodavatele:			Podvozek DAF LF	56 %
1.	Název:	DAF Trucks Praha, s.r.o		
	Sídlo:	Zděbradská 61, 251 01 Jažlovice - Říčany		
	Tel./fax:	323 626 111		
	E-mail:	jaroslav.suchan@daftrucks.com		
	IČ:	64945324		
	DIČ:	CZ 64945324		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 42743 vedená u Městského soudu v Praze		
	Osob oprávněná k jednání:	Ing.Jaroslav Suchan		

Identifikace subdodavatele:				
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Celkový objem subdodávek	56 %
--------------------------	------

V Kroměříži dne

1. 9. 2015

TECHNOCAR s.r.o.

Na Sádkách 1935
Kroměříž 767 01
Tel./Fax: 573 332 598
IČ: 26943654 DIČ: CZ26943654