



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Krycí list nabídky

1. Veřejná zakázka na dodávku

Název: Kompostárna Rozseč

2. Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název/Obchodní firma: Jan Knotek
Místo podnikání: Rozseč 13, 588 66
IČ: 42635403
DIČ: CZ6502011208
E-mail: janknotek@volny.cz

Uchazeč

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Tel./fax:
E-mail:
Kontaktní osoba :
Tel.:



3. Nabídková cena

Předmět zakázky (včetně značky a typu stroje)	Cena bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH:
Traktorzadat značku a typ...			
Homogenizér kompostu ...zadat značku a typ.....			
Štěpkovačzadat značku a typ.....			
Vakovač kompostuzadat značku a typ....			
Celkem			

4. Měna, ve které je nabídková cena uvedena

Kč

5. Popis základních technických parametrů jednotlivých strojů

Parametry musí být popsány v přehledné tabulce a respektovat minimální a maximální parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Traktor ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Předmět je nový, nepoužitý		
Max. výkon motoru (ECE R 24) min. 145PS (Tier 4)		
Motor čtyřválcový		
Celková max. povolená hmotnost min. 10600 kg		



Délka stroje bez příslušenství max. 4 500 mm		
Rozvor náprav vzadu min. 1850 mm		
Výška stroje max. 3000 mm		
Převodovka plynulá bezestupňová		
Rychlost min. 40 km/hod		
Maximální točivý moment min. 670 Nm		
Pneumatiky přední 540/65 R28		
Pneumatiky zadní 650/65 R38		
Koncovky ramen CAT 3 s rychloupínáním		
Automatická klimatizace		
Automatický posuvný závěs (44/38mm) + zadní závěs K 80		
Kompresor + vzduchové brzdy přívěsu 2+1		
Hydraulika Load-Sensing min. 158l/min		
4x el. hydraulické okruhy		
1x přední okruh hydrauliky s volnou zpátečkou		
ISO Bus, zásuvka vzadu		
Odpružená přední náprava		
PTO 540, 540 Eco / 1000ot/min.		
Přední hydraulika nosnost min. 3350 kg		
Přední PTO 1000, 6 drážek, 1 3/8"		
Natáčecí přední blatníky		
Vzduchem odpružená kabina		
Zadní sklo se stěračem a ostřikovačem		
Pracovní světla: 2 ks v kapotě, střešní 4 ks vpřed, 4 ks vzad		
Otočné sedadlo řidiče SEARS pneumaticky odpružené s pásem		
Rádio MP3		
Střešní okno		
Sada předehřívání motoru		

Homogenizér kompostu ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Předmět je nový, nepoužitý		



Celková hmotnost min. 20 t		
Šířka podávacího stolu min. 3 m		
Plnicí rotor podélný min. 2 m		
Objem ložné plochy min. 21 m ³		
Pracovní záběr min. 24 m		
Vývodový hřídel na 1000 RPM		
min.3 horizontální frézovací válce s ochrannou proti přetížení automatickým reversem		
výměnné nože frézovacích válců		
min. 3 řetězové podlahové dopravníky hydraulicky poháněné s možností reverzace		
hydraulická mezistěna pro změnu dávkování		
hydraulicky výklopné zadní čelo		
kardan s dvojitým homokinetickým kloubem		
PE plastová podlaha		

Štěpkovač ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Předmět je nový, nepoužitý		
Pohon traktorem		
Pracovní rotor s min. 6 výměnnými břity		
Pracovní rotor min. průměr 420 mm		
Setrvačnick min. průměr 1100 mm		
Hmotnost stroje min. 1700 kg		
Podávací ocelový pás s hroty - min. délka 500 mm		
Podávací stůl min. délka 900 mm		
Výfukový komín manuálně sklopný a otočný		
Průměr štěpkovaného materiálu minimálně 280 mm		
Vstupní otvor do štěpkovače šířka min. 530 mm		
Vstupní otvor do štěpkovače výška min. 280 mm		
Možnost nastavení rozsahu velikosti štěpky min. od 5 mm - do 35 mm		



Vakovač kompostu ...Zadat značku a typ ...

Parametr	Hodnota (ano/ne)	Konkrétní hodnota
Předmět je nový, nepoužitý		
Délka podávacího stolu min 2,6		
Šířka podávacího stolu min 3 m		
Plnicí rotor podélný min 2 m		
čechrací hřídel hydraulicky hnaný s možností reverzace		
vývodový hřídel na 540 RPM		
Pohonné ústrojí stroje schopné pracovat s traktory o síle do 135 kW		
Schválení na provoz po PK na rychlost min. 20 km/h		
Vzduchové přepravní brzdy		
PVC dopravníkový pás		
Plnicí komora o průměru min. 2,4 m		
Ocelová lana na brzdění při práci, délka lan min. 60m		
Hydraulické navíjení ocelových lan		
Mechanický jeřábek pro nasazení vaku a manipulaci se zábranou		
Hydraulické otáčení kol do pracovní polohy		
Možnost vakování bez zadní přídržovací mříže		
Výměnné protiostrží rotoru šroubované		
Vzduchové brzdění kol během vakování		

6. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

V dne

.....
jméno statutárního zástupce