

Tabulka místností:

Číslo	Místnost	m2	Podlaha	Stěny	Strop	s.v. (m)
1.01	Sprcha	1,67	Ker. dlažba	Ker. obk. v= 2,00m + bílá malba	SDK podhled	2,600
1.02	Umyvadlo 1	2,46	Ker. dlažba	Ker. obk. v= 2,00m + bílá malba	SDK podhled	2,600
1.03	Předsíňka	1,41	Ker. dlažba	Ker. obk. v= 2,00m + bílá malba	SDK podhled	2,600
1.04	Chodba 1	5,33	Ker. dlažba	MVC + bílá malba	SDK podhled	2,600
1.05	Umyvadlo 2	2,03	Ker. dlažba	Ker. obk. v= 2,00m + bílá malba	SDK podhled	2,600
1.06	Pisoár	2,44	Ker. dlažba	Ker. obk. v= 2,00m + bílá malba	SDK podhled	2,600
1.07	WC	1,65	Ker. dlažba	Ker. obk. v= 2,00m + bílá malba	SDK podhled	2,600
1.08	Úklid	1,35	Ker. dlažba	Ker. obk. v= 2,00m + bílá malba	SDK podhled	2,600
1.09	Denní místnost	27,43	Ker. dlažba	Ker. obk. v= 2,00m + bílá malba	SDK podhled	2,600
1.10	Sklad	146,71	Glatovaný beton + epoxidový nátěr	MVC + bílá malba	SDK podhled	4,600
1.11	Řezání polystyrenu	17,30	Glatovaný beton + epoxidový nátěr	MVC + bílá malba	SDK podhled	4,600
1.12	Úprava povrchů	6,98	Glatovaný beton + epoxidový nátěr	MVC + bílá malba	SDK podhled	4,600
1.13	Sušení potažených polyst. prvků	41,92	Glatovaný beton + epoxidový nátěr	MVC + bílá malba	SDK podhled	4,600
1.14	Sklad forem	62,01	Glatovaný beton + epoxidový nátěr	MVC + bílá malba	SDK podhled	4,200
1.15	Stříkání prvků	23,68	Glatovaný beton + epoxidový nátěr	MVC + bílá malba	SDK podhled	4,200
1.16	Sušení sádrových prvků	62,01	Glatovaný beton + epoxidový nátěr	MVC + bílá malba	SDK podhled	4,200
1.17	Výroba sádrových prvků	117,44	Glatovaný beton + epoxidový nátěr	MVC + bílá malba	SDK podhled	4,200

Legenda zařizovacích předmětů

značka	název + popis	počet	napojení odpadu
U	závěsné keramické umyvadlo	3	DN 40 530mm nad podlahou
WC	závěsný klozet s instalačním systémem umístěným v příčce	1	DN 100 napojení zespodu
P	odsávací pisoár s vnitřním přívodem vody a senzorovým splachovačem	1	DN 50 400 mm nad podlahou
VÝL	keramická výlevka	1	DN 100 170 mm nad podlahou
S	sprchová vanička 900 x 900 mm	1	DN 50 napojení zespodu
D	nerezový kuchyňský dřez	1	DN 50 550 mm nad podlahou
V	vana na mytí nářadí, 1500 x 700 mm pod vanou umístěn lapač pro usazování pevných částic, s lapolu proveden odtok do kanalizace	3	DN 100 z lapolu 350 mm nad podlahou
VP	stávající podlahová vpusť s košem a pachovou uzávěrkou s plastová mřiž	8	DN 100 zespodu

Legenda potrubí:

splašková kanalizace vnější - stávající
splašková kanalizace vnitřní - stávající
splašková kanalizace vnitřní - stávající nevyužitá - zrušit nebo zaslepit
splašková kanalizace vnitřní - nová - PVC KG,HT - DN50-100
dešťová kanalizace - stávající
kanalizace - stávající neověřená

ATELIER VYSTYD, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02			
Projektant: Ing. Jan Révay	Zodpovědný projektant: Ing.arch. Luděk Vystyd	Autor: Ing.Jan Révay	
Investor: JKR group s.r.o., Otakara Březiny 72/11 351 01, Františkovy Lázně		Smlouva: -	Razítko: 16/2012
Akce: Rekonstrukce objektu "Masny Cheb" na výrobnu štukatérských prvků na st.p.č. 1366/7 a 1366/5 v k.ú.Cheb		Stupeň: DSP	
		Datum: 05/2012	Číslo výkresu: 03
Část: F.1.4.f - VODOVOD, KANALIZACE	Název výkresu: KANALIZACE	Měřítko: 1:75	Formát: 8xA4
TEL: 354 422 635	atelier@vystyd.cz		www.vystyd.cz