

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA OBJEKTU ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM KONTAKTNÍM (ETICS) TEPELNOU IZOLACÍ POLYSTYRÉN EPS 70F TL.140 MM VENKOVNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ DEKORATIVNÍ PROBARVENÁ
- ZDIVO TL.300 MM Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA LEPÍCÍ TMEL VČETNĚ ZATEPLENÍ STĚN OBJEKTU ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM KONTAKTNÍM (ETICS) TEPELNOU IZOLACÍ POLYSTYRÉN EPS 70F TL.140 MM VENKOVNÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ DEKORATIVNÍ PROBARVENÁ
- ZDIVO TL. 100 MM Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA LEPÍCÍ TMEL

POZNÁMKA :

- OBJEKT BUDE ZATEPLEN TEPELNĚ IZOLAČNÍM SYSTÉMEM KONTAKTNÍM (ETICS), POLYSTYRÉN EPS 70F TL.140 MM S VENKOVNÍ OMÍTKOU SILIKONOVOU TENKOVRSTVOU PROBARVENOU
- SOKLOVÁ ČÁST BUDE PŘESTĚRKOVÁNA A OPATŘENA VENKOVNÍ OMÍTKOU SOKLOVOU
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO POLYSTYRÉNEM TL.30 MM, VENKOVNÍ OMÍTKA JE NAVRŽENA SILIKONOVÁ TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ
- PARAPETY BUDOU ZAIZOLOVÁNY EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM EPS 70F TL.30 MM VE SPÁDU
- NOVÁ OKNA JSOU NAVRŽENA PLASTOVÁ, ZASKLENÁ IZOLAČNÍM SKLEM, DLE ROZMĚRŮ A ČLENĚNÍ VIZ. VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
- DVEŘE JSOU NAVRŽENY PLASTOVÉ, DLE ROZMĚRŮ A ČLENĚNÍ VIZ. VÝPIS PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ
- VRATA JSOU NAVRŽENA SEKČNÍ, DLE ROZMĚRŮ A ČLENĚNÍ VIZ. VÝPIS PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ
- OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
- VNITŘNÍ PARAPETY JSOU NAVRŽENY PLASTOVÉ
- VNITŘNÍ DVEŘE JSOU NAVRŽENY Z DŘEVĚNÉHO RÁMU S VÝPLNÍ STABILIZAČNÍ MATERIÁL (VOŠTINA) S POVRCHEM OBOUSTRANNÁ DESKA DŘEVOVLÁKNITÁ HLADKÁ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- NOVÉ ZDIVO A DOZDÍVKY JSOU NAVRŽENY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA LEPÍCÍ TMEL
- PŘEKLADY NAD OTVORY JSOU NAVRŽENY KERAMICKÉ, STEJNÉHO SYSTÉMU JAKO ZDÍCÍ MATERIÁL
- BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY V 1.NP, BUDE PROVEDENA NOVÁ IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI CHRÁNĚNA OBOUSTRANNĚ GEOTEXTÍLIÍ PODLAHA BUDE ZATEPLENA POLYSTYRÉNEM EPS 100 S TL.100 MM, KONSTRUKCE PODLAHY JE NAVRŽENA Z DRÁTKOBETONU TL.50 MM S EPOXIDOVÝM NÁTĚREM MEZI TEPELNOU IZOLACI A DRÁTKOBETON BUDE VLOŽENA SEPARAČNÍ FÓLIE
- STĚNY MÍSTNOSTÍ SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ BUDOU OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM v.2050 MM
- BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY, STŘEŠNÍ KRYTINA JE NAVRŽENA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU NA STÁVAJÍCÍ OCELOVOU KONSTRUKCI
- ZATEPLENÍ STŘECHY JE PROVEDENO MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.150 MM
- PODHLED JE NAVRŽEN SÁDROKARTONOVÝ ZAVĚŠENÝ NA PODKLADNÍ OCELOVOU KONSTRUKCI, MEZI PODHLED A TEPELNOU IZOLACI BUDE VLOŽENA SEPARAČNÍ FÓLIE
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
- PŘED MONTÁŽÍ TEPELNÉ IZOLACE A SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU BUDE PROVEDENO POSOUZENÍ ÚNOSTNOSTI OCELOVÝCH NOSNÍKŮ STATIKEM
- NA FASÁDĚ A STŘEŠE BUDE PROVEDENA NOVÁ OCHRANA PŘED BLESKEM (VIZ. PROJEKT SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM)
- NAD NOVÉ DVEŘNÍ, OKENNÍ OTVORY BUDOU OSAZENY KERAMICKÉ PŘEKLADY
- VENKOVNÍ RAMPA A SCHODIŠTĚ BUDE VYSPRAVENO BETONOVOU MAZANINOU
- NOVÉ SCHODIŠTĚ VČETNĚ ZÁBRADLÍ JE NAVRŽENO Z OCELOVÉ KONSTRUKCE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ OSAZENÍ NA BETONOVÝ ZÁKLAD š.300 MM, hl.1,0 M POD UT
- SCHODIŠTĚ A RAMPA BUDOU OPATŘENY ZÁBRADLÍM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

±0,000 VZTAŽENA KE STÁVAJÍCÍMU 1.N.P.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	Ing. TOMÁŠ FOLTÝN *autorizovaný inženýr pro pozemní stavby* Husova 1660, 763 61 NAPAJEDLA mob. 736 675 275 E-mail foltyn@email.cz www.foltyntomas.cz, ID schránky : vwzhx3z
ING. TOMÁŠ FOLTÝN	MICHAELA VELCEROVÁ	
MÍSTO STAVBY : K.Ú. VELKÉ KARLOVICE, PARC.Č. ST. 497/5, 497/7, Č.P. 527, VELKÉ KARLOVICE		
INVESTOR : IVETA KUMBÁROVÁ A JAROSLAV KUMBÁR, Č.P. 162, JARCOVÁ 756 24		
AKCE **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 527** **VELKÉ KARLOVICE** SO 02 – PRODEJNÍ SKLAD D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	LEDEN 2018
	STUPEŇ	ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ +DSP
	FORMÁT	1 A4
OBSAH ŘEZ A-A – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 07