



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZAPEPLNĚNÍ STĚN OBJEKTU SOKLEM ZALÉTOVACÍM SYSTÉMEM KONKRETNÍ (ELIUS) EPPELNDU (IZOLACE SOKLOVÉ NEMUSÍ BÝT DESKÝ I L. 750 MM DO V. 250 MM NAD ÚT A ZATÁŽENÝ 250 MM POD ÚT, VĚKOVNÍ SOKLOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA

 ZDIVO TL. 150 MM (TL. 75, 200 MM) Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA LEPIČI TMEI

- OBJEKT BUDE ZATEPLEN TEPELNĚ IZOLAČNÍM SYSTÉMEM KONTAKTNÍM (ETICS), POLYSTYREŇ EPS 70F ŠEDÝ (S PŘÍMĚSÍ GRAFTU) TL.150 MM S VENKOVNÍ OMITKOU SILIKONOVOU TENKOVÝSTVÁ PROBARVENOU
- STĚNY SOKLU BUDOU ZATEPLENY TEPELNĚ IZOLAČNÍM SYSTÉMEM KONTAKTNÍM (ETICS), SOKLOVÉ NENASÁKAVÉ DESKY TL.150 MM DO V.250 MM NAD UT A ZATAŽENÝ 250 MM POD UT, S VENKOVNÍ SOKLOVOU DEKORATIVNÍ OMITKOU, POD UT BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO POLYSTYREŇEM TL.30 MM, VENKOVNÍ OMITKA JE NARÁŽENA SILIKONOVÁ TENKOVÝSTVÁ PROBARVENÁ
- PARAPETY BUDOU ZAIZOLOVÁNY EXTRUDOVANÝM POLYSTYREŇEM EPS 70F TL.30 MM VĚ SPÁDU
- NOVA OKNA JSOU NARÁŽENA PLASTOVÁ, ZASKLENÁ IZOLAČNÍM SKLEM, DLE ROZMĚRŮ A ČLENĚNÍ VZ. VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
- VSTUPNÍ DVEŘE JSOU NARÁŽENY HLINÍKOVÉ NEBO PLASTOVÉ, DLE ROZMĚRŮ A ČLENĚNÍ VZ. VÝPIS PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ
- OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
- VNITŘNÍ PARAPETY JSOU NARÁŽENY PLASTOVĚ
- BUDU OSÁZENÁ NOVÁ DŘEVĚNÁ STŘEŠNÍ OKNA ZASKLENÁ IZOLAČNÍM SKLEM, VZ. VÝPIS TRUHLAŘSKÝCH VÝROBKŮ
- VNITŘNÍ DVEŘE JSOU NARÁŽENÝ Z DŘEVĚNÉHO RAMU S VÝPLNÍ STABILIZAČNÍM MATERIÁLEM (VÝŠTNÁ) S POVRCHEM OBOUSTRANNÁ DESKA DŘEVOLAKUNITÁ HLADKÁ, OCELOVÁ ZARUBEŇ
- NOVĚ ZDVO A DOZDÍVKY JSOU NARÁŽENY Z KERAMICKÝCH TVARNIC NA LEPIČI TMEL
- BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY V 1.NP, BUDE PROVEDENA NOVÁ IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMLÍ VLHKOSTI CHRÁNĚNÁ OBOUSTRANNĚ GEOTEXTILIÍ
- PODLAHA BUDE ZATEPLENA POLYSTYREŇEM EPS 150 S TL.50 MM, KONSTRUKCE PODLAHY JE NARÁŽENA Z CEMENTOVÉHO POTĚRU LTĚHO S NÁSLAPNOU VRSTVOU KERAM. DLAŽBA NA LEPIČI TMEL, MEZI TEPELNOU IZOLACÍ A CEMENTOVÝ POTĚR BUDE VLOŽENA SEPARAČNÍ FÓLIE
- BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY V 2.NP, DO KONSTRUKCE PODLAHY BUDOU VLOŽENY OCELOVÉ PROFILY I 180 PODEPŘENÝ DŘEVĚNÝMI SLOUPKY 150/150 MM, ZATEPLENÍ PODLAHY JE NARÁŽENO POLYSTYREŇEM EPS 100 S TL.50 MM, KONSTRUKCE JE NARÁŽENA Z CEMENTOVÉHO POTĚRU S NÁSLAPNOU VRSTVOU KERAM. DLAŽBA
- NA LEPIČI TMEL NEBO VINÝLOVÁ PODLAHA, MEZI TEPELNOU IZOLACÍ A CEMENTOVÝ POTĚR BUDE VLOŽENA SEPARAČNÍ FÓLIE
- STĚNY MÍSTNOSTI SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ BUDOU OBOLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM V.2050 MM
- STŘOP NAD 2.NP BUDE PROVEDEN SÁDKOKARTONOVÝ ZATEPŠENÝ NA PODKLADNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCI, KONSTRUKCE STŘOPU ZATEPLENA MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.260 MM
- MEZI PODHEM A MINERÁLNÍ IZOLACÍ BUDE VLOŽENA PAROZÁBRANA
- BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE KROVU, STŘEŠNÍ KRYTINA JE NARÁŽENA Z KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY ULOŽENÉ NA LATĚ A KONTROLATĚ 40/60
- KONSTRUKCE KROVU JE NARÁŽENA Z DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH PRKŮ – POZEDNICE 140/120 MM, KROKVE 100/160 MM, KLEŠTINY 60/160 MM, VROHOLOVÁ VAZNICE 160/200 MM, STŘEŠNÍ VAZNICE 140/200 MM, SLOUPKY 150/150 MM, PÁSKY 100/100 MM
- ZATEPLENÍ STŘECHY JE PROVEDENO MINERÁLNÍ IZOLACÍ MEZI KROKVE A POD KROKVE TL.260 MM
- KLEMPŘSKÉ PRVKY JSOU NARÁŽENY Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
- KOLEM ČÁSTI OBJEKTU BUDE PROVEDEN OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500/500/50 MM DO ZHUTNĚNÉHO ŠTĚRKOPISKOVÉHO PODSTYPU TL.200 MM S BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ULOŽENÝM DO BETONOVÉHO LŮŽE C 12/15, VĚ STYKU S OBJEKTEM BUDE POUŽITA NOPOVÁ FÓLIE PŘEKRYTÁ GEOTEXTILIÍ
- KOLEM ČÁSTI OBJEKTU BUDE PROVEDENA ÚPRAVA CHODNÍKU PO ZATEPLENÍ SOKLU
- NA FASÁDĚ A STŘEŠĚ BUDE PROVEDENA NOVÁ OCHRANA PŘED BLESEM (VZ. PROJEKT SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESEM)
- NAD NOVÉ DVEŘI (OKENNÍ) OTVORY BUDOU OSÁZENY KERAMICKÉ PŘEKLADY
- V RAMCI ÚPRAVY PODLAH, BUDE PROVEDENO PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ A NA ZAKLADĚ ZAMĚŘENÍ BUDOU DVEŘNÍ ZARUBEŇ S DVEŘMI OSÁZENÝ DLE SKUTEČNÉ VÝŠKY PODLAHY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT	
ING. TOMAŠ FOLTÝN		MICHAELA VELČEROVÁ	
MÍSTO STAVBY : K.Ú. VELKÉ KARLOVCE, PAR.C. ST. 497/5, 497/7, Č.P. 527, VELKÉ KARLOVCE			
INVESTOR : MĚTA KUMBÁŘOVÁ A JAROSLAV KUMBÁŘ, Č.P. 162, JARCOVÁ 756 24			
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 527 VELKÉ KARLOVCE SO 01 – PRODEJNA A KANCELÁŘE D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBSAH		MĚŘÍTKO	
ŘEZ B-B – NOVÝ STAV		1:100	
		ČÍSLO VÝKRESU	
		13	