

LEGENDA MATERIÁLŮ

S1a OBVODOVÉ ZDIVO – objekt 24

– omítka vápenná	tl. 15 mm
– zdivo z vaštinových cihel	tl. 150 mm
– omítka vápenocementová	tl. 15 mm
– EPS 70F	tl. 160 mm
– celkem	tl. 340 mm

(pozn.: kótováno 350 mm)

S3a OBVODOVÉ ZDIVO – objekt 24

– omítka vápenná	tl. 15 mm
– zdivo z plynosilikát. tvárnic	tl. 250 mm
– omítka vápenocementová	tl. 15 mm
– EPS 70F	tl. 160 mm
– celkem	tl. 440 mm

(pozn.: kótováno 450 mm)

S3b OBVODOVÉ ZDIVO – přístavba – objekt 24

– omítka vápenná	tl. 15 mm
– zdivo z plných cihel	tl. 150 mm
– omítka vápenocementová	tl. 15 mm
– EPS 70F	tl. 160 mm
– celkem	tl. 340 mm

(pozn.: kótováno 350 mm)

S4a OBVODOVÉ KONSTRUKCE – garáž – objekt 24

– OSB deska	tl. 18 mm
– dřevěný sloupek	tl. 140 mm
– OSB deska	tl. 18 mm
– celkem	tl. 176 mm

(pozn.: kótováno 160 mm)

Sch1a STŘECHA – objekt 24

– skelná tkanina+3x ochranný nátěr	tl. – mm
– souvrství asfaltových pásů	tl. – mm
– desky CALOFRIG	tl. 60 mm
– ocelový vazník (vzduchová mezera)	tl. – mm
– minerální izolace	tl. 100 mm
– zavěšený podhled HUNTER DOUGLAS	tl. – mm
– celkem	tl. – mm

Sch2a STŘECHA – přístavba (místnost 1.46) – objekt 24

– souvrství asfaltových pásů	tl. – mm
– cementový potěr	tl. 50 mm
– trapézový plech	tl. – mm
– ocelový nosník lč.180	tl. – mm
– minerální izolace	tl. 320 mm
– SDK protipožární podhled	tl. – mm
– celkem	tl. – mm

Sch3a STŘECHA – garáž (místnost 1.45) – objekt 24

– souvrství asfaltových pásů	tl. – mm
– dřevěné bednění	tl. 24 mm
– dřevěné trámy	tl. – mm
– celkem	tl. 30 mm

Sch4a STŘECHA – přístavba (místnost 1.55) – objekt 24

– měkčené PVC	tl. – mm
– tepelná izolace PIR	tl. 160 mm
– souvrství asfaltových pásů	tl. – mm
– dřevěné bednění	tl. 24 mm
– dřevěné trámy (vzduchová mezera)	tl. – mm
– dřevěné bednění	tl. 24 mm
– omítka vápenná	tl. 15 mm
– celkem	tl. 223 mm

VÝPLNĚ OTVORŮ

- okno plastové s izolačním dvojsklem
- okno ocelové jednoduché
- okno dřevěné jednoduché
- okno dřevěné zdvojené
- dveře dřevěné
- vrata ocelová
- nové výplně otvorů – viz výpis
  výplní otvorů – D.1.1.20

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	53,56 m	Litě teraco	
1.02	KOTELNA	16,59 m	Keramická dlažba	
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14,35 m	Keramická dlažba	
1.04	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	9,90 m	Keramická dlažba	
1.05	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,19 m	Keramická dlažba	
1.06	WC ŽENY	0,91 m	Keramická dlažba	
1.07	WC ŽENY	0,83 m	Keramická dlažba	
1.08	WC ŽENY	0,85 m	Keramická dlažba	
1.09	WC ŽENY	0,96 m	Keramická dlažba	
1.30	KANCELÁŘ–OBCHODNÍ ODDĚLENÍ	22,78 m		s.v. 2900 mm
1.31	VÝTAH	2,55 m	–	
1.32	CHODBA	16,14 m	Dřevěné špalíky	s.v. 3650 mm
1.33	CHODBA	192,7 m	Dřevěné špalíky	s.v. 3650 mm
1.34	DÍLNA – KUS. VÝROBA	288,2 m	Betonová mazanina	s.v. 3650 mm
1.35	KANCELÁŘ	37,05 m	PVC	s.v. 3750 mm
1.36	CHODBA	25,46 m	Betonová mazanina	s.v. 3650 mm
1.37	RAMPA	10,13 m	Betonová mazanina	–
1.50	VÝDEJNA	99,80 m	PVC	
1.52	DÍLNA – ŘEZÁRNA	82,26 m	Betonová mazanina	s.v. 3900 mm
1.53	DÍLNA – MONT. MAZ. TECHNIKY	131,7 m	Betonová mazanina	s.v. 3900 mm
1.54	KOMPRESOROVNA	73,40 m	Betonová mazanina	s.v. 4050 mm
1.55	ZKUŠEBNA OLEJOZNAKŮ	6,36 m	PVC	s.v. 2400 mm
1.56	KRYTÝ PROSTOR	5,29 m	Betonová mazanina	–
1.57	CHODBA	133,7 m	Betonová mazanina	s.v. 2050 mm

S

±0,000 vztažena ke stávajícímu 1.NP

KONTROLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. Emil Mikulštík	Miroslav Šimůnek	Petra Sladkovská

ARCHITEKTURA & SYSTÉMY ŠIMŮNEK & PARTNERS
www.architektonicke.cz
PROJEKTOVÁ A ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
NÁMĚSTÍ 75/13, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

INVESTOR: LUKO STROJÍRNY s.r.o., č.p. 626, 756 23 Jablůnka

STAVBA: LUKO STROJÍRNY - OBJEKT 24
PLYNOFIKACE VÝROBNÍCH OBJEKTŮ FIRMY LUKO STROJÍRNY S.R.O.

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

ČÍS. PARC.: 2280/19 | K.Ú.: Jablůnka
MÍSTO: Jablůnka | STUPEŇ: DSP
FORMÁT: 16xA4 | ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.12
DATUM: 04/2016 | ČÍSLO PARE.
MĚŘÍTKO: 1:50