



Příloha „TECHNICKÁ PŘÍLOHA ZD“	
ZAKÁZKA Č. 1 ČÁST C	
IDENTIFIKACE ZADAVATELE	
NÁZEV / JMÉNO ZADAVATELE:	MANOLIA Company s.r.o.
SÍDLO:	Osová 8, 594 53 Osová Bítýška
IČ:	053 71 058

Nákladní automobil s kontejnerovou nástavbou:

- konfigurace náprav – 4x2
- motor:
 - výkon: min. 300 kW
 - EURO 6
- celková výška podvozku (včetně kabiny) 2870 mm
- minimální hmotnost vozidla 17t
- provozní hmotnost vozidla min. 7t
- automatická spojka
- kabina:
 - předepínač bezpečnostních pásů
- klimatizace s ovládáním teploty automatická
- airbag řidiče
- barva kabiny bílá
- elektrické stahování oken
- elektricky ovládaná zrcátka
- tónovaná okna
- světlomety s funkcí denního svícení, LED
- hydrodynamický retardér brzd
- vozidlo bude vybaveno GPS/GSM systémem pro online sledování polohy a provozních parametrů vozidla
- palivová nádrž minimálně 250 litrů
- příprava pro tažné zařízení

- příprava pro PTO
- uzamykatelný uzávěr nádrže
- ESP systém

Kontejnerová nástavba:

- plně hydraulický nosič kontejnerů s horním natahováním kontejnerů v provedení CE určený pro nakládání, vykládání a sklápění kontejnerů včetně překládání kontejnerů na přívěs
- verze s teleskopickým hákem
- kapacita zdvihu 12 t
- výška háku 1570 mm dle DIN 30722
- manipulace s kontejnery o délce od min. 3600 mm do min. 5100 mm
- ovládání nosiče z kabiny řidiče
- 6-bodové jištění kontejneru
- světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání

Velkoobjemový kontejnery – typ abroll

Typ 1

- rozměry vnější:
- délka x šířka x výška: min. 4800 x 2500 x 1630 mm
- objem kontejneru: min. 15 m³
- materiál ocel třídy 11375, podlaha 5 mm, ostatní 3 mm
- dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270°, dvojitě jištění
- výška háku 1570 mm dle DIN 30722
- pomocný žebřík
- háčky na plachtu po obvodu
- všechny čepy mazané
- počet kusů – 4

Typ 2

- rozměry vnější:
- délka x šířka x výška: min. 4800 x 2500 x 2500 mm
- objem kontejneru: min. 24 m³
- materiál ocel třídy 11375, podlaha 5 mm, ostatní 3 mm
- dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270°, dvojitě jištění

- výška háku 1570 mm dle DIN 30722
- pomocný žebřík
- háčky na plachtu po obvodu
- všechny čepy mazané
- počet kusů – 2

Typ 3

- rozměry vnější:
- délka x šířka x výška: min. 4800 x 2500 x 2500 mm
- objem kontejneru: min. 24 m³
- materiál ocel třídy 11375, podlaha 5 mm, ostatní 3 mm
- dvoukřídlá vrata na boku kontejneru ze strany řidiče vozu
- ukončení podlahy a bočnic 90 stupňů
- výška háku 1570 mm dle DIN 30722
- pomocný žebřík
- háčky na plachtu po obvodu
- všechny čepy mazané
- počet kusů – 1

Plastové bedny:

- rozměry vnější:
- délka x šířka x výška: min. 1200 x 800 x 800 mm
- objem bedny: min. 525 litrů
- nepropustné provedení
- stohovatelné
- počet kusů – 10