

PŘÍLOHA č. 1 – „ZÁKLADNÍ ÚDAJE“

1. Ihůta pro dodání Předmětu koupě činí: kalendářních dnů od podpisu této kupní Smlouvy poslední ze stran (*pozn. uchazeč doplní chybějící údaj, min. 30 max. však 120 dnů*)

2. Cena:

- cena bez DPH: - Kč

- DPH: - Kč

- cena s DPH: - Kč

3. Záruka:

- prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě v délce měsíců (*pozn. uchazeč doplní chybějící údaj, minimálně však musí záruka činit 36 měsíců*)

4. Kontaktní údaje pro nahlášení servisu:

- tel:

- e-mail:

5. Cena jedné hodiny servisních prací mimo záruku (servisní práce v záruční době, na které se nebude vztahovat záruka a dále servisní práce po skončení záruční doby až do 3 let od dodání) **činí:**

..... Kč/hod bez DPH (*pozn. uchazeč doplní chybějící údaje, max. částka činí 700 Kč / hod. bez DPH*)

V....., dne

.....

podpis a razítko Prodávajícího

PŘÍLOHA č. 2 – „CENOVÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Vysokozdvihný vozík			

V....., dne

.....

podpis a razítko Prodávajícího

PŘÍLOHA č. 3 – „TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

Sloupec hodnota/charakteristika slouží k doplnění požadovaných údajů, tak aby byly dostatečně srozumitelné a jednoznačné. V případě nejednoznačného vyjádření bude nabídka uchazeče vyřazena.

Pokud není velikost určeného políčka dostatečná, využijte k doplňujícím údajům nový list papíru.

Vysokozdvížený vozík:

- Nominální nosnost: kg
- Výška zdvihu: mm
- pohon - diesel
- Výkon motoru: kW
- Duplex složení
- Volný zdvih 150 mm – vidlice při výsunu nahoru vyjedou do výšky 150 mm, pak se začne vysouvat i celá věž
- motor s rozvody pohaněné ozubenými koly
- Kontrolovaná změna opačného směru jízdy při plné rychlosti
- 3-bodové nastupování - stupačka, nástupní přední madlo, sklopená levá opěrka sedadla
- Nízký nástupní schod
- Sání vzduchu do motoru vyvedeno ke střeše vozíku
- 4-cestný rozvaděč hydraulických funkcí ovládaný mikrospínači: Funkce nahoru/dolu (1 funkce), rozevření vidlic (2), otoč (3), boční posuv (4)
- Brzdy v olejové lázni
- Integrovaný boční posuv
- Otočné svěrací vidle - pro manipulaci kovových beden na šrot, délka vidlic mm
- Vertikální vývod zplodin
- Superelastické pneu
- Ochranný rám kabiny
- Čelní sklo
- Zpětná zrcátka
- osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích
- Nástavec na vidle – délka prodlouženímm

Dodavatel níže uvedeným podpisem souhlasí, že všechny taxativně vyjmenované parametry nabízená technika splňuje. V opačném případě nabídka bude vyřazena!

V....., dne

.....

podpis a razítko Prodávajícího