

Příloha č. 1 - Technická specifikace zařízení:

1) Stropní zvedací systém – traversní X-Y systém 1ks

Pro plné pokrytí místnosti o velikosti cca 390 x 428 cm.

Musí umožňovat následující úkony: přesuny obyvatel na lůžko, sprchový vozík, zvedání ze země, přesuny na toaletní židli, křeslo nebo invalidní vozík a zpět

Specifikace výrobku:

- Bezpečné pracovní zatížení min. 250kg
- Elektrický DPS (Dynamický polohovací systém) umožňuje polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně pomocí ručního ovladače a motoru



- umožňuje použití 3 ramen a jejich snadnou záměnu: rameno DPS pro 4bodový vak s klipy, lehátkové deseti bodové závěsné rameno, dvoubodové závěsné rameno



- Vaky s plastovými klipy a výztuží hlavy klienta
- Nabíjecí stanice s klipem může být umístěna na kterémkoliv místě kolejnice
- Funkce návratu k nabíjení (RTC)
- Ruční ovladač se 7 funkcemi: ovládání pohybu směrem nahoru, ovládání pohybu směrem dolů, Ovládání pohybu směrem vlevo, ovládání pohybu směrem vpravo, napolohování klienta do polohy sedící, napolohování klienta do polohy ležící, návrat systému do nabíjecí stanice RTC



- Elektronický měkký start a měkké zastavení (bez trhavých pohybů)
- Displej ukazující informace o stavu akumulátoru, počtu zdvihů, potřebných servisních zákrocích
- Nouzové mechanické spouštění
- Nouzové zastavení
- Nouzová brzda
- Omezovač zdvihu při nízkém nabití baterie
- Volitelný infračervený dálkový ovladač

Konfigurace systému:

- úplné pokrytí místnosti o rozměrech cca 390 x 428 cm
- 1 ks zvedací kazety s minimální nosností 250kg
- 1 ks čtyřbodového zvedacího ramene s dynamicky polohovacím systémem umožňujícím polohování klienta pomocí motoru a ovladače
- 1 ks vak standard s plastovými klipy velikost XL
- 1ks vak síťový s plastovými klipy velikost XL

Pozn.: Systém musí umožňovat průchod závěsu



2) Skládací polohovací lůžko, elektrické 14ks

Shoda lůžka s Evropskou normou EN 60601-2-52 v platném znění
Kolečka o prům. 100 mm - 4x s brzdou,
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru
Šířka ložné plochy 90 cm, délka ložné plochy 200 cm
Čtyřdílná ložná plocha s výplní pevným kovovým sítem
Polohování zádového dílu pomocí elektromotoru
Nožní díl ložné plochy polohovatelný
Polohování nožního dílu pomocí elektromotoru
Polohování lýtkové části nožního dílu pomocí hřebenu
Funkce Trendelenburg/AntiTrendelenburg elektrický + - 12°
Ruční (pacientský) ovladač se symboly, možnost uzamčení ovladače
Bednění lůžka UNI včetně integrovaných zábran, buk rustikal
Dutá čela lůžka, která zakryjí motory
Zábrany integrované s Al lištou s ochranou proti nechtěnému spuštění
Možnost složení lůžka
Barevný odstín konstrukce: RAL 1019 hnědá
Vnější rozměr lůžka max: 104 x 220 cm
Zdvih ložné plochy: min. 25- 85 cm
Nosnost: min. 200 kg
Součástí lůžka bude hrazda + hrazdička.

3) Pasivní antidekubitní matrace 14ks

Pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů III.(Norton 20-17)
Výška matrace min. 15 cm
Rozměr: 90 x 200cm
Jádro matrace ze studené PUR pěny v základně matrace a termoaktivní (líné) pěny v ložné ploše.
Ložná plocha zónovaná nopkováním pro lepší provzdušnění matrace a lehkou masáž těla.
Potah matrace SAFR, na zip, voděodolný, paropropustný, pratelný do 95°C.