

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ETAPA II

STRANA: 1

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS		CELKEM mb, KS
Z3	<p>M 1:10</p> <p>POHLED [P]</p> <p>D03</p>	<p>KOTEVNÍ PRVEK Z PLOCHÉ TYČE 50x5 , ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ KOTVENÝ DO ATIKY - á 600 mm HMOTNOST 2,7 kg / KS</p>	168 KS
Z4	<p>D05</p>	<p>PŘÍTLAČNÁ PÁSOVINA 3x40 mm - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO HMOTNOST 0,1 kg / mb</p>	38 mb
Z6	<p>D08</p>	<p>KRYCÍ PLECH tl.3 mm - dl. 950mm ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO HMOTNOST 6,0 kg / mb</p>	1 KS
Z7	<p>M 1:10</p> <p>D07</p>	<p>L 50x50x4mm HMOTNOST 3,06kg / mb</p>	14 mb

Rozměry stavebních prvků uvedené v tomto výpisu nejsou rozměry výrobní. Ve schématech jsou uváděny základní rozměry. Před zadáním výroby nutno zjistit skutečné tvary a změřit skutečné rozměry navazujících konstrukcí .
Na základě těchto zjištění budou výrobní rozměry stanoveny ve výrobní dokumentaci jednotlivých prvků.