

LEGENDA:


- VRCHNÍ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS MECHANICKY KOTVENÝ V PŘESAŽÍCH
- VÝZTUŽNÝ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS NATAVENÝ NA PODKLADNÍ PÁS
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS SAMOLEPÍCÍ
- PAROZÁBRANA - ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ K PODKLADU
- PAROZÁBRANA - SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS S VLOŽKOU AL.

DETAIL a - M 1:2

ZAKLÁDACÍ PROFIL

TRVALE PRUŽNÝ, POLYMEROVÝ TMEL DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ

TMELAŘSKÁ PE ŠŇŮRA



3 - HILTI HIT - HY 70 + HIT-V- M8 - 5.8 - LZE POUŽÍT KOTVY JINÉHO VÝROBCE SE STEJNÝMI VLASTNOSTMI

4 - DILATACE - POLOTUHÉ DESKY Z KAMENNÉ VLNY tl. 20mm

NÁVAZNOST STŘECH NA ŠTÍTOVÉ ZDI SÁLU - M 1:5 **D05**