

OBJEKT DRUŽINA+TĚLOCVIČNA - VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - NOVÝ STAV

Výpis oken, dveří - objekt družina

ozn.	schéma	rozměr	popis	počet - kusů		
				bílá	modrá	celkem
5 DO31		3000 x 3000	hliníková vstupní stěna bílá, s pevným nadsvětlíkem a bočními pásy, vloženy plně prosklené dvoukřídle dveře o průchodném profilu 1600/2100-samozavírač, staveč křídla, kování klika-klika+ vložkový zámek zasklení čirým bezpečnostním dvojsklem U = 1,1 W/m²K, rám hliník, povrch práškový lak bílý celá stěna vykazuje U = 1,7 W/m²K	---	1	1
6 OZ2		2400 x 1200	okno bílé plastové otvíravé a sklápěcí, čtyřkřídle, s obvodovým kováním a mikroventilací, zasklené čirým dvojsklem U = 1,0 W/m²K, rám plastový 6-ti komorový, celé okno vykazuje U = 1,0 W/m²K	5	2	7
7 OZ2		1200 x 1200	okno bílé plastové otvíravé a sklápěcí, dvoukřídle, s obvodovým kováním a mikroventilací, zasklené čirým dvojsklem U = 1,0 W/m²K, rám plastový 6-ti komorový, celé okno vykazuje U = 1,0 W/m²K	1	---	1
8 OZ1		2400 x 2100	okno bílé plastové otvíravé a sklápěcí, čtyřkřídle, s obvodovým kováním a mikroventilací, zasklené čirým dvojsklem U = 1,0 W/m²K, rám plastový 6-ti komorový, celé okno vykazuje U = 1,0 W/m²K	7	1	8
9 OZ3		2400 x 2100	okno bílé plastové otvíravé a sklápěcí, čtyřkřídle, s obvodovým kováním a mikroventilací, zasklené čirým dvojsklem U = 1,0 W/m²K, rám plastový 6-ti komorový, celé okno vykazuje U = 1,0 W/m²K	-	1	1

Výpis oken, dveří - objekt tělocvična

ozn.	schéma	rozměr	popis	počet - kusů		
				bílá	modrá	celkem
1 DO443		2400 x 2100	hliníková vstupní stěna bílá, s pevným bočním pásem, vloženy plně prosklené dvoukřídle dveře o průchodném profilu 1800/2050-samozavírač, staveč křídla, kování klika-klika+ vložkový zámek zasklení čirým bezpečnostním dvojsklem U = 1,1 W/m²K, rám hliník, povrch práškový lak bílý celá stěna vykazuje U = 1,7 W/m²K	1	-	1
2 OZ402		1150 x 900	okno bílé plastové otvíravé a sklápěcí, jednokřídle, s obvodovým kováním a mikroventilací, zasklené čirým dvojsklem U = 1,1 W/m²K, rám plastový 6-ti komorový, celé okno vykazuje U = 1,2 W/m²K	60	-	60
3 OJ401		5900 x 1500	okno pevné z čirých polykarbonátových komůrkových desek tl. 25 mm pětistěn + krycí hliníkové lišty s těsnícím profilem, Uw = 1,7 W/m²K	6	-	6
4 OZ401		2400 x 2100	okno bílé plastové otvíravé a sklápěcí, čtyřkřídle, s obvodovým kováním a mikroventilací, zasklené čirým dvojsklem U = 1,1 W/m²K, rám plastový 6-ti komorový, celé okno vykazuje U = 1,2 W/m²K	6	2	8


Před objednáním nových oken a dveří nutno přeměřit skutečné velikosti okenních a dveřních otvorů!  
Níže uvedené označení viz energetický audit.

LEGENDA BAREV:

modrá

RAL 5010

OBJEKT DRUŽINA+TĚLOCVIČNA

ZODP. PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	MĚŘÍTKO: 1:100	ZPRACOVATEL: 
ING. DAVID KNILL	ING. DAVID KNILL	ING. TOMÁŠ LHOTSKÝ	FORMÁT: 6XA4	
			DATUM: 5/2013	
INVESTOR: MĚSTO POLICE NAD METUJÍ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 98, 549 54				
NÁZEV AKCE: Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují				ČÍSLO VÝKRESU PARÉ: <b>A3.18</b>
STUPEŇ: Dokumentace pro výběr dodavatele				
NÁZEV PŘÍLOHY: VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ-NOVÝ STAV				REVIZE: <b>A</b>