

LEGENDA


HL310N-3000

Podlahová vpust DN50 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem, výškově nastavitelným nástavcem 10–80mm, nerezovým rámečkem KLIK-KLACK 121x 121mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115 x 115mm včetně stavebního ochranného krytu rámečku.

HL405

Podomítková zápachová uzávěrka DN40 v kombinaci s připojením rozvodu vody (mosazná nástěnka 1/2" vnitřní závit), připojovacím kolenem HL19.C, montážní deska, montážní kryt a zátky HL42 v balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing.arch. Martin Janda	VYPRACOVAL ing.arch. Martin Janda	ing.arch.Martin Janda architektonická kancelář Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134
INVESTOR Město Potštát, Zámecká 1, 753 62 Potštát		
AKCE VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU PODPOROVANÉHO BYDLENÍ V POTŠTÁTĚ		STUPEŇ projekt DUR+DSP
		MĚŘÍTKO



LEGENDA

např. HONEYWELL SG162
 pojistná skupina pro tlakové ohříváče do 200L, skládá se z:
 uzavírací ventil, zpětný ventil, pojistovací ventil, odtokový trychtýřek,
 připojovací trubky

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing.arch. Martin Janda	VYPRACOVAL ing.arch. Martin Janda	ing.arch. Martin Janda architektonická kancelář Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134	
INVESTOR Město Potštát, Zámecká 1, 753 62 Potštát		STUPEŇ	projekt DUR+DSP
AKCE VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU PODPOROVANÉHO BYDLENÍ V POTŠTÁTĚ		MĚŘÍTKO	
OBSAH D.1.4 technika prostředí staveb - D.1.4.c zdravotně technická instalace VNITŘNÍ VODOVOD - ROZVINUTÝ ŘEZ		DATUM	03/ 2016
		ČÍSLO VÝKRESU	4