







OZNAČENÍ NA VÝKRESE	STAVBA: Zateplení a výměna výplní otvorů Radnice Újezd u Brna	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ	LIST Č.		1
			POČET LISTŮ		4
	SCHEMA:	POPIS:	ROZMĚRY [mm]	KS	CELKEM [m]
01 P		DŘEVĚNÁ VSTUPNÍ SESTAVA (RADNICE) vstupní sestava 3000/3000 s dvoukřídlými otvíravými křídly 1700/2500  dřevěný profil dub, tepelně izolační  barva dveří: dub světlý zasklení: čiré, izolační trojsklo, bezpečnostní kování: fix, otvíravé, paniková klika celé dveře: $U_w=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ zámek bezpečnostní vložkový, jeden klíč pro všechny dveře, samozavírač, okopový plech	3000/3000	1	1
10,8 m2 02 P		VSTUPNÍ SESTAVA (VNITŘNÍ ZÁDVEŘÍ) vstupní sestava 3600/3000 s dvoukřídlými posuvnými křídly 1700/2500  interiérové provedení, automat, čidlo pohybu  barva dveří: zasklení: čiré, jednoduché zasklení, bezpečnostní kování: otvíravé, v případě výpadku el. mechanicky otevřít zámek bezpečnostní vložkový okopový plech	3000/3000	1	1
03 P		DŘEVĚNÉ DVEŘE jednokřídlé dveře 1000/2000 s nadsvětlíkem 1000/400 dřevěný profil dub, tepelně izolační  barva dveří: plně, dub světlý zasklení nadsvětlíku: čiré, izolační trojsklo kování: otvíravé, paniková klika celé dveře: $U_w=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ zámek bezpečnostní vložkový, jeden klíč pro všechny dveře, okopový plech	1000/2400	1	1
04 P		DŘEVĚNÉ DVEŘE PROSKLENNÉ (MĚST. POLICIE) jednokřídlé dveře 1000/2250 dřevěný profil dub, tepelně izolační  barva dveří: dub světlý zasklení dle schématu: čiré, izolační trojsklo kování: otvíravé, celé dveře: $U_w=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ zámek bezpečnostní vložkový, jeden klíč pro všechny dveře, okopový plech	1000/2250	1	1
05 P		DŘEVĚNÁ VSTUPNÍ SESTAVA (DVŮR) vstupní sestava 2400/2700 s dvoukřídlými otvíravými křídly 1500/2000  dřevěný profil dub, tepelně izolační  barva dveří: dub světlý zasklení: čiré, izolační trojsklo, bezpečnostní kování: fix, otvíravé, celé dveře: $U_w=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ zámek bezpečnostní vložkový okopový plech	2400/2700	1	1
06 P		DŘEVĚNÁ VSTUPNÍ SESTAVA (OBCHOD) vstupní sestava 5200/2850 s dvoukřídlými otvíravými křídly 1800/2000  dřevěný profil dub, tepelně izolační  barva dveří: dub světlý zasklení: čiré, izolační trojsklo, bezpečnostní kování: fix, otvíravé, paniková klika celé dveře: $U_w=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ zámek bezpečnostní vložkový okopový plech	5200/2850	1	1

**! Všechny rozměry před objednáním a výrobou je nutno doměřit na stavbě !!**