

Příloha P-7 Podrobné podmínky provádění těžebních činností

I. Těžba dříví

- 1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných a výběrných sečích, rozptýlených nahodilých těžbách smějí být těženy pouze vyznačené stromy, souše a vývraty. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.
- 3) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí (do průměru 7 cm). Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
- 4) Výchovné těžby jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
- 5) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest, značených turistických a jiných tras, chodníků , příkopů a vodních toků musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6) Nasazení těžké techniky (Harvestory) jen se souhlasem OLH.

II. Příjem a evidence dříví

- 1) Smluvní partner provádí zjišťování objemu dříví, jeho adjustaci a evidenci v číselníku.
- 2) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR.
- 3) Příjem dříví je prováděn zásadně na lokalitě P, případně po předchozí dohodě jinak.
- 4) Dlouhé dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně :
 - Objem je zjišťován podle ČSN 480007,480008,480009
 - Čelo každého kusu musí být označeno délkou v m a průměrem v cm číslavačkou.
 - Dříví musí být označeno pořadovým číslem lesnickou číslavačkou.
- 5) Dlouhé dříví se středním průměrem do 19 cm včetně :
 - Objem je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“
 - Čelo každého kusu musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou.
 - Dříví musí být označeno hmotovým číslem číslavačkou.
- 6) Rovnané dříví :
 - Objem je zjišťován podle ČSN 480050 na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.
 - Převodní koeficient bude stanoven předem dohodou.
 - Hráně dříví musí být označeny pořadovým číslem barvou.
 - Na hráních musí být označeny sekce a výšky jednotlivých sekcí.

III. Číselník

- 1) Číselník je vyhotovován Smluvní partnerem po ukončení prací pro každou těžbou porostní skupinu zvlášť.
- 2) Obsahuje tyto údaje – označení porostní skupiny, druh těžby.

- u dříví podle čl.II,odst.4 – oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevinu, délku, průměr, objem
 - u dříví podle čl.II,ods.5 – dřevinu, hmotové třídy a četnost kusů v nich, označení oddenkových kusů, objem
 - u dříví podle čl.II,ods.6 – dřevinu, pořadové číslo hráně , objem
- 3) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje sumář číselníku, který obsahuje : průměrnou hmotnatost podle dřevin matematicky zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, sumář podle dřevin a kontrolní součet celkového množství.
 - 4) Každý list číselníku včetně sumáře musí být opatřen datem a podpisy Smluvního partnera.

IV. Soustředování dříví

- 1) Z těžných porostů musí být soustředěno veškeré vyrobené dříví.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh,poškození nárostu na ploše a poškození stojících stromů.
- 3) Stromy poškozené soustředováním musí být ošetřeny vhodným fungicidem v stanoveném termínu.
- 4) Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny provedena provizorní oprava , zabráňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození bude ihned oznámeno OLH. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku.
- 5) Veškeré vývraty budou uvedeny do stabilní polohy (kde je to s použitou těžební technologií možné) – vrácení do původní polohy nebo překlopení tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.