Pozice				Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH
	ZŠ Čakovice				
	1. NP				
	1.01 - MANIPULACE				
101	Můstková váha pro příjem nebo expedici zboží do 300 kg Podlahová váha do 300kg vhodná do suchého a prašného prostředí Používají se jako váha příjmová pro příjem zboží, expediční pro expedici výrobků, kontrolní ve skladech, výrobní při výrobním procesu. Indikátor je umístěn 660mm nad vážní plochou Technická data: Váživost: 300kg Dílek: 100g Rozměr vážní plochy: 600x800 mm Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření Funkce váhy: vážení, sčítání navážek, počítání kusů Provedení vážní plochy: nerez Provedení konstrukce: lakovaná ocel Alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V Displej: LED Příkon: 10 W Odesílání dat: do PC Prostředí: suché, prašné Provozní teplota: 0°C » +40°C Rozměr váhy š x v x h (mm): 600 x 900 x 980 Umístění: na podlahu Krytí: IP-54 Rozměry (mm): 600x900x980 Elektrický příkon (kW/230 V): 0,1 Hmotnost (kg): 34	1	ks	12 534 Kč	12 534 K
	1.08 - PLNĚNÍ TRANSPORTNÍCH NÁDOB				
801	Pracovní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm+BOČNÍ LEM -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg Rozměry (mm): 1400x700x900	2	ks	9 764 Kč	19 528 K
802	Regál policový použitý materiál : nerezový plech -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -4x plná police -max.celoplošné zatížení jedné police 80kg Rozměry (mm): 1600x500x1800	1	ks	14 559 Kč	14 559 K
	1.09 - MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ				
901	Regál roštový použitý materiál : nerezový plech -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -4x roštová police -max.celoplošné zatížení jedné police 80kg Rozměry (mm): 1400x500x1800	4	ks	15 179 Kč	60 714 K
902	Pracovní stůl jednoduchý OTVOR PRO SHOZ ODPADU S GUMOVOU STĚRKOU použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm+ BOČNÍ PRAVÝ -výšková stavitelnost +45mm Rozměry (mm): 2100x800x900	1	ks	14 751 Kč	14 751 K
903	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměry (mm): 380x615	1	ks	2 619 Kč	2 619 K
904	Vstupní stůl k myčímu stroji-bez police použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm - PROLIS - VEDENÍ PRO KOŠE -zadní lem v=100mm -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -1x lisovaný dřez 800x500x375 mm -OTVOR PRO SPROCHU, SIFON S RŮŽKÍ	1	ks	23 777 Kč	23 777 K

	Rozměry (mm): 1100x800x300				
905	Sprcha tlaková stojánková s baterií a rámítkem nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačem úchyt na stěnu úchyt sprchy baterie rámítko	1	ks	4 235 Kč	4 235 K
906	Mycí stroj na černé nádobí průběžný dvouplášťový Elektronické ovládání s fóliovou tastaturou, digitální ukazatel teploty se zobrazením hodnot na displeji, hlubokotažený bezspárový tank, spínač dveří, dvojitý filtrační systém. Rozměr koše / zásuvná výška: 700x700 mm / 650 mm Čtyři mycí cykly: 2/4/6/10 min. Kapacita: 30/15/10/6 košů/hod Spotřeba vody za cyklus: 8,0lt. Obsah tanku / příkon bojleru: 90,0lt. / 9,0 kW Připojení na teplou vodu 3/4", odpad DN 50. Základní výbava: 1x držák pro 3 plechy v. 65 mm Rozměry (mm): 820x1070x1900 Elektrický příkon (kW/400 V): 9 (SV 15,5) Hmotnost (kg): 280	1	ks	237 342 Kč	237 342 K
906b	Externí - dávkovač s možností automatického hlídání koncentrace, nebo časovým ovládáním	1	ks	9 688 Kč	9 688 K
908	Výstupní stůl k mycímu stroji-roštová police použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -roštová police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg Rozměry (mm): 2000x800x900	1	ks	19 408 Kč	19 408 K
	1.10 - JÍDELNA				
1101	Výdejní stůl skříňový-posuvné dveře použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -zadní lem 40 mm -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -spodní pevná police ve výšce 150mm -nastavitelná výška druhé police -max.celoplošné zatížení police 80kg -opláštění ze tří stran, posuvné dveře -čelní sokl + BOČNÍ Rozměry (mm): 1600x720x900	1	ks	28 380 Kč	28 380 K
1102	Překapávací zařízení na kávu a čaj Zařízení na přípravu kávy a čaje do odnímatelných zásobníků. Zařízení má elektronický kontrolní systém, který obsahuje denní, celkové počítadlo, odvápňovací program atd. Přístroj se skládá z překapávací jednotky, kontejneru filtrační jednotky, základny a odkapní misky. 1 překapávací jednotka, 2 zásobníky o obsahu 20 litrů, pevné připojení na vodu, udržovací kapacita 40 litrů, hodinová kapacita 90 litrů, doba překapávání 14 min./20 litrů. Rozměry (mm): 1173x600x347 Elektrický příkon (kW/400 V): 9,24	1	ks	86 878 Kč	86 878 K
1103	Výdejní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech tl.1mm PROSTOR PRO VESTAVNÝ ZÁSOBNÍK NA KOŠE ČELNÍ ZPALECHOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU - ODNÍMATELNÉ -pracovní deska tl.40mm bez lemů -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -opláštění ze tří stran čelní sokl+zadní Rozměry (mm): 700x720x900	1	ks	12 341 Kč	12 341 K
1103a	Vestavný zásobník na koše použitý materiál : nerezový plech tl.1mm -základní výška zásobníku 720mm Rozměry (mm): 610x610x740	1	ks	12 679 Kč	12 679 K
1104	Výdejní stůl skříňový-posuvné dveře použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -zadní lem 40 mm -základní výška stolu 900mm	1	ks	24 552 Kč	24 552 K

	-výšková stavitelnost +45mm -spodní pevná police ve výšce 150mm -nastavitelná výška druhé police -max.celoplošné zatížení police 80kg -opláštění ze tří stran, posuvné dveře -čelní sokl + BOČNÍ Rozměry (mm): 1500x720x900				
1105	Kontejner s elektrickým ohřevem dvouplášťový, skleněná vodoměrka, nekapající kohout, vč. víka. Rozměry (mm): 374x510 příkon (kW): 1,2	3	ks	14 267 Kč	42 802 Kč
1106	Pojezdová dráha trubková celonerezové provedení, povrch leštěný -trubka d=25mm -š=330mm -včetně konzol Rozměry (mm): 1000x330	3,8	bm	3 072 Kč	11 674 Kč
	1.21 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ				
2101	Regál policový použitý materiál : nerezový plech -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -4x plná police -max.celoplošné zatížení jedné police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměry (mm): 1200x500x1800	3	ks	11 015 Kč	33 044 Kč
2103	Pojízdný vozík na koše použitý materiál : nerezový plech -základní výška vozíku 900mm -1x madlo -2x pevné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm Rozměry (mm): 723x670x900	2	ks	17 031 Kč	34 061 Kč
2104	Drtič odpadu průmyslový SAMOSTOJNÝ s adaptérem pro otvor 15cm 400V vč. pneumatického spínače	1	ks	104 399 Kč	104 399 Kč
2105	Automatický změkčovač použitelný do tvrdosti vody 60 st.N dvojitý tank naplněný katexovou pryskyřicí,který je řízen jedním řídícím modulem Řídící modul měří množství vody proteklé systémem kontrolních disků po průtoku určitého množství vody se automaticky spouští regenerace a tok vody je předán z jednoho tanku na druhý. Průtok doporučený max. 30l/min Počet tanků: 2 Materiálové provedení tanků: sklolaminát Množství iontu: 20 l/tank Iontová pryskyřice: silně kyselý katex Výška lože: 635 mm Solankový tank – materiál: HDPE Solankový tank - rozměr: 457x889 mm (průměr x výška) Solankový tank – kapacita: 100 kg tablet. soli Množství soli na regenerci 1 tanku: 1,8 kg Doba regenerace (1 tank) : 45 min. Omezovač průtok proplachu: zabudovaný 7,6 l/min Odpadní voda na regenerci 1 tanku: 132 l Vstupní voda: tlak 2,0-8,0 bar, teplota 2 – 45 °C, pH 5-10, Tvrdost celková max 60°N Rozměry (mm): 432x203x1168+457x889	1	ks	47 163 Kč	47 163 Kč
2105a	Diskový filtr s manuálním oplachem Filtrační systémy využívají jedinečnou diskovou filtrační technologii.	1	ks	7 268 Kč	7 268 Kč
2106	Pojízdný vozík na podnosy použitý materiál : nerezový plech -základní výška vozíku 900mm -1x madlo -2x pevné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm Rozměry (mm): 635x991x900	2	ks	14 954 Kč	29 907 Kč
2108	Pásový dopravník - polycord rovný úsek 4800 mm zatáčka 90° rovný úsek 1000 mm zatáčka 90° koncový rovný úsek 2500 mm motoricky poháněný šířka pásu 500 mm koncová optická závora	1	ks	527 893 Kč	527 893 Kč
2109	Třídící stůl s měkkou vanou bez police celonerezový dvoupatrová nástavba na koše - šikmená bez spodní police 1750x650x900 mm	1	ks	69 667 Kč	69 667 Kč

2110,2111	Válečkový vstupní stůl Válečkový vstupní stůl motoricky poháněný mycím strojem vč. vstupní zatáčky 90° délka 3000 mm	1	ks	234 273 Kč	234 270 Kč
2112,2113	Automatický elektrický průchozí mycí stroj košový vč. tepelného čerpadla vstupní výška 430 mm vstupní šířka 500 mm Max. příkon: 400V/21,96 kW napojení na SV dvoupláštové provedení centrální odpad dělení myčky na dvě části 3 rychlosti: 171/190/257 košů/hod rozměry myčky 3150x800x1680 mm	1	ks	1 169 165 Kč	1 169 165 Kč
	Tepelné čerpadlo min. příkon kompresoru a ventilátoru 4,9 kW max. příkon recirkulačního čerpadlo 0,3 kW Druh chladiva R134a Množství chladiva min.1,4 kg Průtok vzduchu min.150 m3/hod Výstupní teplota méně než 25°C				
	zóna předmytí - délka 900 mm výkon čerpadla min. 1,24kW - 650 lt./min. 4 horní mycí ramena s 6 tryskami 4 dolní mycí ramena s 6 tryskami celkový počet trysek min. 48 kapacita tanku min. 80 lt. teplota vody v tanku 40 – 45°C				
	zóna mytí - délka 1150 mm *výkon 1 čerpadla min. 1,24kW - 650 lt./min.* 4 horní mycí ramena s 6 tryskami 4 dolní mycí ramena s 6 tryskami 2 postranní mycí ramena s 2 tryskami *výkon 2 čerpadla min. 0,9 kW - 520 lt./min.* 2 horní mycí ramena s 6 tryskami 2 dolní mycí ramena s 6 tryskami				
	Celkový počet trysek v zóně min. 76 Kapacita tanku min. 80 lt. Teplota vody v tanku 55 – 65°C Příkon tanku min. 16,2 kW				
	zóna oplach - délka 900 mm *výkon 1 čerpadla min. 0,48 kW - 300 lt./min.* 1 horní mycí ramena se 6 tryskami 1 spodní mycí rameno se 6 tryskami celkový počet trysek min. 12 kapacita tanku min. 14 lt. teplota vody v tanku 60°C *výkon 2 čerpadla min. 0,48 kW - 300 lt./min.* 1 horní mycí ramena se 6 tryskami 1 spodní mycí rameno se 6 tryskami celkový počet trysek min. 12 kapacita tanku min. 14 lt. teplota vody v tanku 70°C *Finální fáze oplachu* 2 horní mycí ramena se 4 tryskami 1 dolní mycí se 4 tryskami celkový počet trysek min. 8 Teplota vody v tanku 85°C				
	Maximální spotřeba oplachové vody na 1. a 2. rychlost je 86 lt./hod. Maximální spotřeba oplachové vody na 3. rychlost je 128 lt./hod. Spotřeba oplachové vody 0,5 litru / koš při kontinuálním provozu mycího stroje. Celonerezová vrchní, spodní a postranní oplachová ramena. Vertikální uložení mycích a oplachových čerpadel. Systém filtrace v předmycí zóně – 3 nezávislé filtry s možností čištění hlavního filtru i při spuštěném mycím procesu, bez nutnosti zastavení stroje Vertikální zdvih dvoupláštových dveří opatřené brzdou, plastová madla integrovaná do dveří. Bezpečnostní spínač dveří. Zadní krycí panely z nerez oceli (AISI 304). Elektronické ovládání, digitální displej - krytí proti vodě IPX4 - možnost plynulé regulace rychlosti posunu košů Zobrazování veškerých provozních a servisních údajů a hlášení na displeji spotřeba oplachové vody Automatické hlášení provozních + servisních činností Automatická spouštění myčky při zatáčení koše, automatické vypnutí při absenci koše v mycím prostoru.				
	Homogenizér - zařízení umístěné mezi bojlerem a oplachovými rameny zajišťuje ideální promíchání ohřáté oplachové vody s oplachovou chemií spotřeba chemie se snižuje o 70%				

	Sušicí zóna - zatáčka 180° s motorickým posuvem rozměry 1000x1500x2040 mm celkový příkon 6,57 kW výkon sušení 6 kW/10,3 kg/h rychlost vzduchu 25 m/sec				
2114	Výstupní stůl válečkový-bez police použitý materiál : nerezový plech -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -mělká vana, hloubka 100mm -dělené plastové válečky koncový spínač Rozměry (mm): 1800x700x900	1	ks	19 611 Kč	19 611 Kč
	1.22 - VÝDEJ JÍDEL				
2201	Regál policový -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -4x plná police -max.celoplošné zatížení jedné police 80kg -zadní nohy opatřeny ustavovacími šrouby Rozměry (mm): 1400x500x1800	3	ks	12 060 Kč	36 181 Kč
2202	Chladící skříň bílá 351 lt.- 1 prosklené dveře rozsah teplot + 1 až + 12°C ventilované chlazení, termostat automatické odtávání, osvětlení chladícího prostoru roštové police, zámek, Rozměry (mm): 600x600x1850	2	ks	18 855 Kč	37 709 Kč
2203	Pojízdný ohřevný talířový zásobník - dvoutubus - celonerezové provedení, 4 otočná kolečka z toho 2 brzděná - elektrické vyhřívání s termostatem - zásoba 2x55 talířů Rozměry (mm): 985×480×900 Elektrický příkon (kW/230 V): 1,5	3	ks	14 881 Kč	44 644 Kč
2204	Pojízdný vozík na koše použitý materiál : nerezový plech -základní výška vozíku 900mm -1x madlo -2x pevné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm Rozměry (mm): 723x670x900	1	ks	17 031 Kč	17 031 Kč
2205	Výdejní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech POD CHLAZENOU VITRÍNU PROSTOR PRO AGREGÁT -pracovní deska tl.40mm bez lemů -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -opláštění ze tří stran -čelní sokl+ZADNÍ SOKL Rozměry (mm): 1350x720x900	1	ks	19 839 Kč	19 839 Kč
2206	Chlazená vitrína samoobslužná PŘEFUKOVANÁ použitý materiál: DIN 1.4301, - celková výška vitríny 1070 / 1300 / 1520 mm - dvouplášťová vana vysokotlace vypěněná polyuretanem bez FCKW - skleněná výplň, izolační dvojsklo - 1x, 2x, 3x vyjímatelná skleněná police - osvětlení všech polic - chladící agregát vpravo pod vitrínou - vitrína slouží k dočasnému skladování předem vychlazených pokrmů a nápojů - kostra vitríny svařená z uzavřených profilů dvířka vitríny se pohybují na ložiskových posuvech - technické údaje: - regulace teploty +4°C až +10°C při max. 60% relativní vlhkosti vzduchu - přívodní napětí 230 V / 50 Hz - příkon 850 W - chladivo R 404A - IP22 Rozměry (mm): 1190x700x800	1	ks	107 040 Kč	107 040 Kč
2207	Výdejní stůl s ohřevem skříňový GN4x1/1-otevřený použitý materiál : nerezový plech -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg	1	ks	52 373 Kč	52 373 Kč

	-opláštění ze tří stran, čelní sokl+ZADNÍ				
	-4x lisovaná vana GN 1/1				
	-ZÁSUVKA 230V				
	-technické údaje :				
	-regulace teploty +30°C až +90°C				
	-přívodní napětí 230V/50Hz				
	-příkon 3200W				
	-stupeň ochrany krytem IP22				
	Rozměry (mm): 1550x720x900				
2207a	Držák čtečky a displeje	1	ks	3 257 Kč	3 257 K
	-použitý materiál : DIN 1.4301				
2208	Výdejní police s hygienickým zákrytem - jednopatrová	1,55	bm	9 642 Kč	14 945 K
	- použitý materiál: DIN 1.4301				
	- základní výška 425 mm				
	nohy police z trubek průměr 40 mm				
	- sklo tl. 8 mm				
	Rozměry (mm): 1000x300				
2209	Výdejní stůl s policí	1	ks	11 308 Kč	11 308 K
	použitý materiál : nerezový plech				
	PROSTOR PRO VESTAVNÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE				
	ČELNĚ ODNÍMATELNĚ ZAPLECHOVANÝ				
	-pracovní deska tl.40mm bez lemů				
	-základní výška stolu 900mm				
	-výšková stavitelnost +45mm				
	-plná police ve výšce 150mm				
	-max.celoplošné zatížení police 80kg				
	-zadní opláštění				
	-čelní sokl+ZADNÍ				
	-zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby				
	kostra stolu svařená z uzavřených profilů				
	Rozměry (mm): 500x720x900				
2209a	Vestavný zásobník na talíře-s ohřevem	1	ks	10 173 Kč	10 173 K
	použitý materiál : nerezový plech				
	-základní výška zásobníku 754mm				
	-kapacita ohřívacího prostoru 50 talířů o průměru 270mm (315mm)				
	-1x plastové víko				
	-technické údaje :				
	-regulace teploty +30°C až +70°C				
	-přívodní napětí 230V/50Hz				
	-příkon 650W				
	-pohyblivý přívod s vidlicí				
	-stupeň ochrany krytem IP22				
	Rozměry (mm): 430x456x754				
2210	Výdejní stůl s ohřevem GN3x1/1	1	ks	43 107 Kč	43 107 K
	použitý materiál : nerezový plech				
	ZÁSUVKA 230V				
	-základní výška stolu 900mm				
	-výšková stavitelnost +45mm				
	-plná police ve výšce 150mm				
	-max.celoplošné zatížení police 80kg				
	-zadní a boční opláštění, čelní sokl + ZADNÍ SOKL				
	-3x lisovaná vana GN 1/1				
	-kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm				
	-technické údaje :				
	-regulace teploty +30°C až +90°C				
	-přívodní napětí 230V/50Hz				
	-příkon 2400W				
	-stupeň ochrany krytem IP22				
	Rozměry (mm): 1200x720x900				
2210a	Výdejní police s hygienickým zákrytem - jednopatrová	1,7	bm	9 642 Kč	16 392
	- použitý materiál: DIN 1.4301				
	- základní výška 425 mm				
	nohy police z trubek průměr 40 mm				
	- sklo tl. 8 mm				
	Rozměry (mm): 1000x300				
2211	Výdejní stůl s ohřevem GN3x1/1	1	ks	43 107 Kč	43 107
	použitý materiál : nerezový plech				
	ZÁSUVKA 230V				
	-základní výška stolu 900mm				
	-výšková stavitelnost +45mm				
	-plná police ve výšce 150mm				
	-max.celoplošné zatížení police 80kg				
	-zadní a boční opláštění, čelní sokl+ZADNÍ SOKL				
	-3x lisovaná vana GN 1/1				
	kostra stolu svařená z uzavřených profilů				
	-police stolu vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny				
	falcovým ohybem				
	-technické údaje :				
	-regulace teploty +30°C až +90°C				
	-přívodní napětí 230V/50Hz				
	-příkon 2400W				
	-pohyblivý přívod s vidlicí				
	-stupeň ochrany krytem IP22				
	Rozměry (mm): 1200x720x900				
2211a	Výdejní police s hygienickým zákrytem - jednopatrová	1,2	bm	9 642 Kč	11 571

	- použitý materiál: DIN 1.4301 - základní výška 425 mm nohy police z trubek průměr 40 mm - sklo tl. 8 mm Rozměry (mm): 1000x300				
2212	Pracovní stůl jednoduchý použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -výšková stavitelnost +45mm -ČELNÍ SOKL Rozměry (mm): 400x600x900	1	ks	5 125 Kč	5 125 Kč
2213	Výdejní stůl s ohřevem GN3x1/1 použitý materiál : nerezový plech ZÁSUVKA 230V -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -zadní a boční opláštění, čelní sokl+ZADNÍ SOKL -3x lisovaná vana GN 1/1 kostra stolu svařená z uzavřených profilů -technické údaje : -regulace teploty +30°C až +90°C -přívodní napětí 230V/50Hz -příkon 2400W -stupeň ochrany krytem IP22 Rozměry (mm): 1200x720x900	1	ks	43 107 Kč	43 107 Kč
2213a	Výdejní police s hygienickým zákrytem - jednopatrová - použitý materiál: DIN 1.4301 - základní výška 425 mm nohy police z trubek průměr 40 mm - sklo tl. 8 mm Rozměry (mm): 1000x300	1,2	bm	9 642 Kč	11 571 K
2214	Výdejní stůl s ohřevem GN3x1/1 použitý materiál : nerezový plech ZÁSUVKA 230V -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -zadní a boční opláštění, čelní sokl+ZADNÍ SOKL -3x lisovaná vana GN 1/1 kostra stolu svařená z uzavřených profilů -technické údaje : -regulace teploty +30°C až +90°C -přívodní napětí 230V/50Hz -příkon 2400W -stupeň ochrany krytem IP22 Rozměry (mm): 1200x720x900	1	ks	43 107 Kč	43 107 K
2214a	Výdejní police s hygienickým zákrytem - jednopatrová - použitý materiál: DIN 1.4301 - základní výška 425 mm nohy police z trubek průměr 40 mm - sklo tl. 8 mm Rozměry (mm): 1000x300	1,7	bm	9 642 Kč	16 392
2214b	Držák čtečky a displeje -použitý materiál : DIN 1.4301	1	ks	3 257 Kč	3 257
2215	Výdejní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech PROSTOR PRO VESTAVNÝ ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE ČELNĚ ODNÍMATELNĚ ZAPLECHOVANÝ -pracovní deska tl.40mm bez lemů -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -zadní opláštění -čelní sokl+ZADNÍ -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů Rozměry (mm): 500x720x900	1	ks	11 308 Kč	11 308
2215a	Vestavný zásobník na talíře-s ohřevem použitý materiál : nerezový plech -základní výška zásobníku 754mm -kapacita ohřívacího prostoru 50 talířů o průměru 270mm (315mm) -1x plastové víko -technické údaje : -regulace teploty +30°C až +70°C -přívodní napětí 230V/50Hz -příkon 650W -pohyblivý přívod s vidlicí -stupeň ochrany krytem IP22 Rozměry (mm): 430x456x754	1	ks	10 173 Kč	10 173
2216	Výdejní stůl s ohřevem skříňový GN4x1/1-otevřený	1	ks	52 373 Kč	52 373

	použitý materiál : nerezový plech -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -opláštění ze tří stran, čelní sokl+ZADNÍ -4x lisovaná vana GN 1/1 -ZÁSUVKA 230V technické údaje : -regulace teploty +30°C až +90°C -přívodní napětí 230V/50Hz -příkon 3200W -pohyblivý přívod s vidlicí -stupeň ochrany krytem IP22 Rozměry (mm): 1550x720x900				
2216a	Výdejní police s hygienickým zákrytem - jednopatrová - použitý materiál: DIN 1.4301 - základní výška 425 mm nohy police z trubek průměr 40 mm - sklo tl. 8 mm Rozměry (mm): 1000x300	1,6	bm	9 642 Kč	15 428 Kč
2217	Výdejní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech POD CHLAZENOU VITRÍNU PROSTOR PRO AGREGÁT -pracovní deska tl.40mm bez lemů -základní výška stolu 900mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -opláštění ze tří stran -čelní sokl+ZADNÍ SOKL Rozměry (mm): 1300x720x900	1	ks	19 478 Kč	19 478 Kč
2218	Chlazená vitrína samoobslužná PŘEFUKOVANÁ použitý materiál: DIN 1.4301, - celková výška vitríny 1070 / 1300 / 1520 mm - dvouplášťová vana vysokotlace vypěněná polyuretanem bez FCKW - skleněná výplň, izolační dvojsklo - 1x, 2x, 3x vyjímatelná skleněná police - osvětlení všech polic - chladící agregát vpravo pod vitrínou - vitrína slouží k dočasnému skladování předem vychlazených pokrmů a nápojů - kostra vitríny svařená z uzavřených profilů - dvířka vitríny se pohybují na speciálních ložiskových posuvech - technické údaje: - regulace teploty +4°C až +10°C při max. 60% relativní vlhkosti vzduchu - přívodní napětí 230 V / 50 Hz - příkon 850 W - chladivo R 404A - IP22 Rozměry (mm): 1190x700x800	1	ks	107 040 Kč	107 040 Kč
2219	Pojezdová dráha trubková celonerezové provedení, povrch leštěný -trubka d=25mm -š=330mm -včetně konzol Rozměry (mm): 1000x330	11	bm	3 072 Kč	33 792 K
	1.23 - VARNA				
2302	Kombinovaná výlevka použitý materiál : nerezový plech -páková baterie Rozměry (mm): 500x700x900	1	ks	9 843 Kč	9 843 K
2303	Pracovní stůl s policí a zásuvkou použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg -1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg VPRAVO Rozměry (mm): 1300x700x900	1	ks	11 949 Kč	11 949 K
2304	Kráječ chleba a knedlíků tloušťka kraje 12 mm, max. délka bochníku 385 mm, bezpečnostní posouvání, určen pro krájení chleba, vek a knedlíků, bezpečnostní kryt a bezpečnostní pojistka, spouští se tlačítkem a po rozsvícení se automaticky vypne. Součástí stroje je STOP tlačítko, základní výbava ocelové nože. Rozměry (mm): 600x600x630	1	ks	49 575 Kč	49 575 K
2305	Konvektomat RATIONAL 10xGN1/1 - 2x - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení				1 500
2305a	Konvektomat RATIONAL 20xGN1/1 - 1x - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení				1 500

67

2306	Konvektomat elektrický 10xGN2/1 Kapacita 10xGN2/1, 20x1/1, mod. se 7 provozními režimy: pečení, minutky, drůbež, ryby, pečivo, pálohy, pára 30°C-130°C, horký vzduch 30°C-300°C, kombinace páry a vlhkého vzduchu 30°C-300°C. Měření a regulace vlhkosti vzduchu, vaření v páře 100°C, vario-pára 30°C-99°C, finishing 30°C-300°C, automatický systém čištění, sonda teploty jádra se 6 měřicími zónami, sprcha se samonavíjecí automatikou, USB rozhraní, nejméně 350 programů až s 12 kroky volně volitelnými. Rozšířená funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti, 5 rychlostí ventilátoru, rychlé ochlazení varného prostoru, automatická předvolba času spuštění, dotyková obrazovky s piktogramy pro jednoduché ovládání, textová nápověda pro všechny postupy, centrální otočný ovladač s funkcí stisknutí pro potvrzení zadání, dvojité sklo s výklopným vnitřním sklem. Zobrazení nastavených a skutečných hodnot, digitální časové hodiny, digitální zobrazení teploty, provozní a varovná signalizace např. při nedostatku vody, odstředivý odlučovač tuku bez přídavných tukových filtrů. Rozměry (mm): 1069x971x1017 Elektrický příkon (kW/400 V): 36 Hmotnost (kg): 182	1	ks	386 647 Kč	386 647 Kč
2306a	Zavážecí vozík ke konvektomatu	1	ks	50 568 Kč	50 568 Kč
2307	Podstavec pod konvektomat s úchyty pro GN použitý materiál : nerezový plech -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -7 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1 kostra podstavce svařená z uzavřených profilů Rozměry (mm): 900x800x850	1	ks	8 683 Kč	8 683 Kč
2308	Pracovní stůl s policí a zásuvkou použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg -1x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg VLEVO Rozměry (mm): 1300x700x900	1	ks	11 949 Kč	11 949 Kč
2309	Nástěnná police jednopatrová - plná použitý materiál : nerezový plech -základní výška police 300mm -1x plná police s nastavitelnou výškou -max.celoplošné zatížení police 40kg Rozměry (mm): 1300x300x300	1	ks	2 845 Kč	2 845 Kč
2310	Mycí stůl s policí - dřez lisovaný vevařený použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -1x lisovaný dřez 500x500x250 VPRAVO -OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ Rozměry (mm): 900x700x900	1	ks	11 851 Kč	11 851 Kč
2310a	Baterie s loketní pákou pákové ovládání připojení 1/2" připojné hadice 40 cm	1	ks	2 158 Kč	2 158 Kč
2312	Pracovní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm+BOČNÍ LEVÝ -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg Rozměry (mm): 1050x700x900	1	ks	8 415 Kč	8 415 Kč
2313	El. nářezový stroj gravitační nářezový stroj, max. šířka plátku 1,3 cm průměr kotouče 30 cm řezná plocha 20x21,5 2-3 hodiny nepřetržitého chodu ventilovaný motor Rozměry (mm): 640x610x510 Elektrický příkon (kW/230 V): 0,21	1	ks	20 760 Kč	20 760 Kč
2314	Chlazený stůl na GN použitý materiál : nerezový plech BEZ PRACOVNÍ DESKY	1	ks	63 859 Kč	63 859

	-nohy stolu d=60mm -výšková stavitelnost +60mm -tloušťka korpusu 60mm -3x křídlové dveře -3x5 párů vyjímatelných vsunů -plně automatické odtávání s automatickým odpařením -chladící agregát VLEVO -konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlace vypěněná polyuretanem bez FCKW -pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou dno skříně vyprofilované s rádlusy -dveře stolu dvouplášťové, vypěněné, pohybující se na přemístitelných pantech s aretací v krajní poloze (pravé, levé) -dveře osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním -technické údaje : -regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max.32°C -přívodní napětí 230V/50Hz -příkon 400 W -chladivo R 134a (404a) -pohyblivý přívod s vidlicí -stupeň ochrany krytem IP22 Rozměry (mm): 1691x670x810				
2314a	Pracovní deska základní NA CHLAZENÝ STŮL použitý materiál : DIN 1.4301 -nerezový plech tl.1mm -celková tl.desky 40mm -dvojitý zadní lem v=40mm + BOČNÍ Rozměry (mm): 1700x700x40	1	ks	4 809 Kč	4 809 Kč
2315	Ponorný ruční mixér s plynulou regulací otáček Maximum zpracovávaného množství do 15 lt. jednofázový mixér+šlehač, Variabilní rychlost v rozsahu 2300 až 9600 ot./min u mixéru a v rozsahu 500 až 1800 ot./min. u šlehače. Mixer a šlehač je vybaven systémem samoregulace rychlosti. Mixovací nůž, metly, zvon a noha mixeru jsou z nerezu. Mixer a šlehač je vybaven systémem samoregulace rychlosti. Kryt motorového bloku je nerezový. Kovové převody šlehače. Kompletně rozebíratelný nůž, metly, zvon i noha mixeru umožňuje snadné čištění a jednoduchou údržbu Vlisovaný nerez nůž šlehače a mixeru je využíván pro přípravu polévek, hustých polévek a omáček Kotouč na emulze pro provzdušnění studených nebo teplých omáček, které se zlehčí a napění. Zvon je vybaven třířadňovým těsněním vodotěsnosti nohy mixeru. Standardní vybavení šlehače a mixeru mixovací nůž metly nástěnný držák na zavěšení klíč umožňující rozebrat mixovací nůž Rozměry (mm): 125x640 Elektrický příkon (kW/230 V): 0,27	1	ks	14 629 Kč	14 629 Kč
2316	Robot multifunkční 6,9 lt. profi • velmi snadné zpracování velkého množství surovin v 6,9 ltr. nerezové míse • mimořádně robustní příslušenství z nerezové oceli (lze mýt v myčce nádobí) • výjimečně odolný díky celokovové konstrukci, kovovým ovládacím prvkům a motoru s dlouhou životností • jeden pohon k napájení široké škály volitelného příslušenství • 1,3 HP vysoce účinný DC motor je určen pro delší provoz a současně zajišťuje optimální točivý moment při nízkých otáčkách • celokovová, precizní konstrukce převodovky zajišťuje plynulý, tichý zvuk Rozměry (mm): 371x338x417 Elektrický příkon (kW/230 V): 0,5 Hmotnost (kg): 12,6	1	ks	21 427 Kč	21 427 Kč
2317	Nástěnná police jednopatrová - plná použitý materiál : nerezový plech -základní výška police 300mm -1x plná police s nastavitelnou výškou -max.celoplošné zatížení police 40kg Rozměry (mm): 1600x300x300	1	ks	3 224 Kč	3 224 Kč
2318	Elektrická multifunkční pánev s míchadlem Objem 180 litrů. dokáže nahradit: v teplotách od 30 do 110°C varný kotel (omáčky, polévky apod.), v teplotách od 30 do 200°C pečicí pánev (základy, maso, minutkové quláše, sote apod.). Maximální využití přístroj najde jako kotel, pánev, nebo kombinace kotel – pánev. Pánev je zhotovena z 12 mm nerezové oceli (AISI304). Vnější plášť je zhotoven z 1.5-2 mm nerezové oceli (AISI304). Nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli. Elektricky ovládané plynulé sklápění s blokací při zavřeném víku. topné těleso regulace teploty pomocí tepelného čidele umístěnými přímo pod pánví, snímání teploty vařených produktů tepelným čidlem v prostoru pánve, která zajišťují rychlou reakci topného tělesa. vyvážené dvojité bezpečnostní víko s plynovými tlumiči,	1	ks	792 831 Kč	792 831 Kč

	integrované ramínko pro plnění pánve vodou s kontrolou polohy, vestavěné a vyjímatelné třícestné míchadlo s teflonovými stěrkami, nezávislý chod míchadla na ohřevu pánve, kompletní uživatelská a servisní komunikace v Čj, auto-diagnostika závad, zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy, výstup pro snímání hodnot HACCP, Dvouřádkový podsvícený display pro kontrolu nastavení: teploty od 20°C do 220°C času varného procesu odloženého startu cyklu míchání rychlosti a směru míchání/mixování programování míchadla (99 programů) elektronického ovládání sklápění pánve elektronického plnění kotle vodou (nastavení požadovaných litrů) provozní a chybová hlášení Rozměry (mm): 1665x1500x1030 Elektrický příkon (kW/400 V): 21 Připojení vody: TV 3/4, SV 3/4 Stupeň krytí: IPX 5				
2318a	Přídavná stěrka stěn	1	ks	7 823 Kč	7 823 K
2318b	Ruční sprcha	1	ks	18 394 Kč	18 394 K
	Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením				
2318c	Děrovaná výpustní vložka	1	ks	13 108 Kč	13 108 K
	Rozměry (mm): 900x450x40				
2318d	Výpustný kohout DN 50 - provedení CrNi18/10	1	ks	26 428 Kč	26 428 K
2320	Pracovní stůl s policí	1	ks	9 859 Kč	9 859 K
	použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -základní výška stolu 850mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg Rozměry (mm): 1700x600x900				
2321	Kombinovaná výlevka	1	ks	9 843 Kč	9 843 K
	použitý materiál : nerezový plech -páková baterie Rozměry (mm): 500x700x900				
2323	Pracovní stůl s dvěma policemi	1	ks	12 986 Kč	12 986 K
	použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -výšková stavitelnost +45mm -spodní police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg Rozměry (mm): 1400x700x900				
	I. VARNÝ BLOK				
2324	Elektrická multifunkční tlaková pánev - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení				1 000 I
	rozměry: 1725x1125x1030 mm				
2324	Plynová multifunkční tlaková pánev na podestavbě	1	ks	693 463 Kč	693 463 I
	Objem 145 litrů. (GN 4x 1/1) Pro různé druhy tepelných úprav: (vaření, fritování, smažení, dušení, vaření v tlakové páře, udržování teploty). Pánev je zhotovena z 12-18 mm nerezové oceli (AISI304) Nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli Víko a opláštění z 1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304) Vyvážené dvojité tlakové víko s plynovými tlumiči a s 4 bodovým bezpečnostním zámkem. Elektricky ovládané plynulé sklápění s blokací při zavřeném víku. Odvod kondenzace páry, bezpečnostní ventil atestovaný na 0,3 bar, vysoce účinný trubkový hořák s aut. zapalováním bez „věčného plamínku", integrované ramínko pro plnění pánve vodou s kontrolou polohy, vpichová sonda v tlakovém víku, kompletní uživatelská a servisní komunikace v Čj, auto-diagnostika závad, zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy, výstup pro snímání hodnot HACCP, výstup pro Ekonomizér - snížení odběru el. energie, digitální ukazatel tlaku. Dvouřádkový podsvícený display pro kontrolu nastavení: teploty od 50°C do 250°C varného režimu (vaření, tlakové vaření, opékání a smažení) času varného procesu odloženého startu integrované vpichové sondy (v režimech vaření, tlakové vaření) elektronického sklápění pánve elektronického plnění pánve vodou (nastavení požadovaných litrů) provozní a chybová hlášení rozměry: 1725x1125x1030 mm plyn: 35 kW				

2324a	Ruční sprcha	1	ks	18 394 Kč	18 394 K
2324b	Sada koleček s vysokou nosnosti D 150	1	ks	9 091 Kč	9 091 K
2324c	Děrovaná výpustní vložka	1	ks	11 417 Kč	11 417 K
2324d	Děrovaná gastronádoba na vaření GN 1/1 Rozměry (mm): v = 200	2	ks	4 968 Kč	9 937 K
2324e	Gastronádoba na fritování GN 1/1 Rozměry (mm): v = 200	2	ks	5 708 Kč	11 417 K
2326	El. fritéza 2x - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení 600x730 mm				1 500 K
2327	Pracovní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm - RÁDIUS DLE VARNÉHO BLOKU -dvojitý zadní lem v=20mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg Rozměry (mm): 700x800x900	1	ks	8 369 Kč	8 369 K
2328	Kombinovaný sporák plynový 2 hořákový a tálový konstrukce z nerez oceli AISI 304, tl. 2 mm 2 hořáky, výkon 1 x 6kW, 1 x 10kW hořák litinové plotny výkon 7 kW bezpečnostní kohout s regulací výkonu zapálení hlavního hořáku pomocí věčného plamínku rohy varné plochy s radiusy pro snadné čištění Rozměry (mm): 800x900x250 Plynový příkon (kW): 23 Stupeň krytí: Stupeň ochrany průniku vody: IPX5	1	ks	46 864 Kč	46 864 K
2328a	Podestavba otevřená skříňková pro šíři 80cm nerez ocel AISI304 se spodní policí, bez dvířek výškově stavitelné nerezové nohy Rozměry (mm): 800x840x620	1	ks	10 984 Kč	10 984 K
2328b	Plynové propojení přístroje s podestavbou Rozměry (mm): 500	1	ks	1 094 Kč	1 094 K
2328c	Napouštěcí baterie pro varný blok	1	ks	6 169 Kč	6 169 K
2329	Pánev - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení 800x900 mm				1 000 K
2331	Pracovní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -BEZ LEMU -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg Rozměry (mm): 1825x700x900	2	ks	11 111 Kč	22 223 K
	II. VARNÝ BLOK				
2332	Elektrický hranatý kotel - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení rozměry: 1400x900x900				1 500 K
2332	Elektrický hranatý kotel s nepřímým ohřevem Nepřímý ohřev Objem 270 l Možno vařit v GN - celková vnitřní kapacita 3 x GN 1/1 Zajištění plynulého,bezpečného a automatického dopouštění vody do dvojitého pláště kotle. Vnitřní plášť vyroben z AISI nerez.oceli 316 (síla 20-25/10) Vnější plášť vyroben z AISI nerez.oceli 304(síla 20/10) Vnější konstrukce kotle z AISI nerez.oceli 304 (10/10) Víko opatřeno madlem navržené tak aby nedošlo k popálení obsluhy Napouštění vody pomocí mixovací baterie (TV a SV) Přední vypouštěcí ventil s izolovanou rukojetí Tlak v plášti kotle je hlídán bezpečnostním ventilem 0,5 bar, vakuovým ventilem a analogovým měřením tlaku rozměry: 1400x900x900 400V/32kW	1	ks	298 950 Kč	298 950 K
2332a	Automatické dopouštění dvojitého pláště	1	ks	25 371 Kč	25 371 K
2333	Kotel 2x - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení 1000x900x900 mm				3 000 K
2334	Kotel 3x - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení 800x900x900 mm				3 500 K
2335	Elektrický varný kotel 150lt, s nepřímým ohřevem konstrukce z nerez oceli AISI 304, tl. 2 mm objem nádoby 150 lt. napouštění studené nebo teplé vody prostřednictvím ventilu napouštění ramene umístěno v horní části vypouštěcí kohout z odolného materiálu vyvážené víko výklopné do 90° nepřímý ohřev pomocí těles umístěných v meziplášti bezpečnostní systém kontroly množství vody v meziplášti automatický přetlakový ventil bezpečnostní termostat výškově nastavitelné nerezové nohy Rozměry (mm): 800x900x870	1	ks	149 856 Kč	149 856 K

	Elektrický příkon (kW/400 V): 21				
	Hmotnost (kg): 153				
	Stupeň krytí: Stupeň ochrany průniku vody: IPX5				
2337	Universální kuchyňský robot - základní výbava - kotlík 60 l, metla, hák, míchač - nerezový zákryt, digitální ovládání s časovačem, signalizací/pulsní volbou a českým popisem stroje + závážecí vozík na kotlík - obsah kotliku 60 l - requace 3 rychlostí - 99/176/320 ot./min. - možnost přídavných zařízení (krouhač zeleniny a mlýnek na maso) Rozměry (mm): 720x630x1300 Elektrický příkon (kW/400 V): 2,25 Hmotnost (kg): 270	1	ks	117 300 Kč	117 300 Kč
2337b	Sada přídavný kotlík 30 l s nástavci a redukcí 30/60	1	ks	33 321 Kč	33 321 Kč
2338	Krouhač zeleniny - pracovní stanice až 1200 kg zeleniny za hodinu BLOK MOTORU: Indukční motor Celokovová motorová základna kovová násypka a víko automatická podávací hlava přídlačná páka - kapacita 4,9 lt. Sada s 16 disky nástavec lisu na brambory celokovový nerezový mobilní podstavec s kolečky a brzdou nastavitelný vozík GN1/1 - 3 úrovně výšky 3 nádoby GN1/1 400V/1,1kW Rozměry (mm): 865x396x1272	1	ks	192 429 Kč	192 429 Kč
2339	Mycí stůl s policí - dřez lisovaný vevařený použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -1x lisovaný dřez 500x500 VLEVO -OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ Rozměry (mm): 1200x700x900	1	ks	13 308 Kč	13 308 Kč
2339a	Baterie s loketní pákou pákové ovládání připojení 1/2" připojné hadice 40 cm	1	ks	2 158 Kč	2 158 Kč
2340	Nástěnná police jednopatrová - plná použitý materiál : nerezový plech tl.1mm -základní výška police 300mm -1x plná police s nastavitelnou výškou -max.celoplošné zatížení police 40kg Rozměry (mm): 1200x300x300	1	ks	2 723 Kč	2 723 Kč
2343	Pracovní stůl s policí a zásuvkou použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm - NIEROLEN -dvojitý zadní lem v=40mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm, max.celoplošné zatížení police 80kg -2x zásuvka GN 1/1-150, nosnost zásuvky 45kg Rozměry (mm): 1000x700x900	1	ks	16 828 Kč	16 828 Kč
2344	Nástěnná police jednopatrová - plná použitý materiál : nerezový plech -základní výška police 300mm -1x plná police s nastavitelnou výškou -max.celoplošné zatížení police 40kg Rozměry (mm): 1100x300x300	1	ks	2 602 Kč	2 602 Kč
2345	Chlazený stůl na GN použitý materiál : nerezový plech BEZ DESKY -nohy stolu d=60mm -výšková stavitelnost +60mm -tloušťka korpusu 60mm -3x křídlové dveře -3x5 párů vyjímatelných vsunů -plné automatické odtávání s automatickým odpařením -chladící agregát VLEVO -konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlace vypěněná polyuretanem bez FCKW dno skříně vyprofilované s rádiusy -dveře stolu dvouplášťové, vypěněné, pohybující se na přemístitelných pantech s aretací v krajní poloze (pravé, levé) -dveře osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním -technické údaje : -regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max.32°C -přívodní napětí 230V/50Hz -příkon 400 W -chladivo R 134a (404a) -pohyblivý přívod s vidlicí	1	ks	63 859 Kč	63 859 Kč

	-stupeň ochrany krytem IP22 Rozměry (mm): 1691x670x810				
2345a	Pracovní deska základní NA CHLAZENÝ STŮL použitý materiál : DIN 1.4301 nerezový plech -celková tl.desky 40mm -dvojitý zadní lem v=40mm+BOČNÍ PRAVÝ Rozměry (mm): 1700x700x40	1	ks	4 150 Kč	4 358 Kč
	1.24 - ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA				
2403	Pojízdný vozík s úchyty na GN celonerezové provedení -základní výška vozíku 1600mm -18 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1 kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů -2x otočné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměry (mm): 381x550x1600	1	ks	9 945 Kč	9 945 Kč
2404	Kostkovačka masa - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení				1 000 Kč
2405	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem vpravo použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm+BOČNÍ -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -zásuvkový blok opláštěný ze tří stran (3x zásuvka GN 1/1-150) -nosnost zásuvky 45kg -6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby kostra stolu svařená z uzavřených profilů Rozměry (mm): 1550x700x900	1	ks	21 984 Kč	21 984 Kč
2406	Nudličkovač a plátkovač na maso El. nudličkovač je určen ke krájení nudliček z masa, ryb, uzeniny, sýra a různých druhů zeleniny a ovoce. Zpracovávaná tloušťka až do 25 mm a širokých 180 mm. Snadno rozebíratelná nožová sestava, nerezový odnímatelný kryt s bezpečným úzkým plnicím otvorem a plastovou přítlačkou. Zařízení je vybaveno bezpečnostními spínači neumožňující spuštění stroje bez ochranných krytů. 400V/580W výkon až 250kg/h rozteč nožů 3 mm 270x460x520 mm	1	ks	51 381 Kč	51 381 K
2407	Řezačka masa 400V/4,1kW výkon až 1100 kg/h celonerezová konstrukce průměr řezného složení 1100kg/nod Vypínač se zpětným chodem tepelná pojistka robustní šneková převodovka pro těžký provoz 5 dílné řezné složení V základu stroje: deska 114/4mm deska 114/13 deska 114/0 2x oboustranný čtyřbřitý stírací nůž Rozměry (mm): 460x730x625	1	ks	85 695 Kč	85 695 K
2408	Pracovní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm+boční lem -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg -zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby Rozměry (mm): 700x700x900	1	ks	6 164 Kč	6 164 I
2409	Chlazený stůl na GN použitý materiál : nerezový plech BEZ DESKY -nohy stolu d=60mm -výšková stavitelnost +60mm -tloušťka korpusu 60mm -3x křídlové dveře -3x5 párů vyjímatelných vsunů -plně automatické odtávání s automatickým odpařením -chladící agregát vpravo -konstrukci stolu tvoří dvouplášťová skříň vysokotlace vypěněná polyuretanem bez FCKW -dno skříně vyprofilované s rádiusy (maximální hygiena) -dveře stolu dvouplášťové, vypěněné, pohybující se na přemístitelných pantech s aretací v krajní poloze (pravé, levé) -dveře osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním -technické údaje : -regulace teploty -2°C až +8°C při okolní teplotě max 32°C	1	ks	63 859 Kč	63 859 I

	-přívodní napětí 230V/50Hz -příkon 400 W -chladivo R 134a (404a) -pohyblivý přívod s vidlicí -stupeň ochrany krytem IP22 Rozměry (mm): 1691x670x810				
2409a	Pracovní deska základní NA CHLAZENÝ STŮL použitý materiál : DIN 1.4301 nerezový plech -celková tl.desky 40mm -dvojitý zadní lem v=40mm Rozměry (mm): 1700x700x40	1	ks	4 358 Kč	4 358 Kč
2410	Stolní obchodní váha do 15 kg s režimem počítání kusů Stolní obchodní váha do 15 kg na počítání kusů a další režimy. Vhodná do všech provozů jako kuchyňská váha na vážení surovin, k obchodnímu a kontrolnímu vážení ve skladech 6 pracovních režimů: počítání kusů, procentuelní vážení, limitní vážení, limitní vážení počtu kusů, limitní procent. vážení, sčítání hmotnosti - dvourozsahové dělení - váživost (kg): 6; 15 - dílek - přesnost (g): 2; 5 - rozměr vážní plochy (mm): 300x230 - LCD displej o velikosti 24 mm s LED podvícením - spolehlivá s provozem na síť i akumulátor - funkce: tárování; nulování - tisk etiket - limitní vážení - kontrola tolerance výrobku - automatické vypínání - indikace vybití baterie - provoz na AKU až 90 hod. - napájení váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V - konektor RS232 ve standardu - provedení vážní plochy: nerez - provedení konstrukce: plast - provedení (materiál): plast/nerez - provozní teplota: -10°C až +40°C Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér. Rozměry (mm): 320x330x125 Hmotnost (kg): 5,1	1	ks	4 957 Kč	4 957 Kč
2411	Řeznický špalek z bukového dřeva prošroubovaný a pevně stáhnutý kovovou obručí Rozměry (mm): 700x700x900	1	ks	12 994 Kč	12 994 Kč
2412	Myci stůl jednoduchý - dřezy lisované vevařované použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm - PROLAMOVANÁ -dvojitý zadní lem v=40mm+BOČNÍ PRAVÝ -výšková stavitelnost +45mm -2x lisovaný dřez 500x500 -OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ Rozměry (mm): 1600x700x900	1	ks	21 083 Kč	21 083 Kč
2412a	Sprcha tlaková stojánková s baterií a raminkem nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s páčkovým ovladačem úchyt na stěnu úchyt sprchy baterie raminko	1	ks	4 235 Kč	4 235 Kč
2413	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměry (mm): 380x615	1	ks	2 619 Kč	2 619 Kč
	1.25 - PŘÍPRAVNA TĚSTA				
2502	Dělička těsta elektrická počet porcí 36, velikost porcí 35-100 g, robustní lakované provedení, dvě nádoby na těsto (nože i tlačný válec je nerezový), jednoduché nastavení pro různé hmotnosti těsta, hlava stroje je výklopná, snadné mytí nožů, snadná údržba stroje Rozměry (mm): 410x510x1310 Elektrický příkon (kW/230 V): 0,18 Hmotnost (kg): 120	1	ks	65 016 Kč	65 016 Kč
2503	Pojízdný vozík s úchyty na GN celonerezové provedení -základní výška vozíku 1600mm -18 párů vsunů pro GN 2/1 a 1/1	1	ks	9 945 Kč	9 945 Kč

	kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů -2x otočné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměry (mm): 381x550x1600				
2504	Hnětač těsta - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení				1 000
2505	Universální kuchyňský robot - základní výbava - kotlík 60 l, mísa, hák, míchač - nerezový zákryt, digitální ovládání s časovačem, signalizací/pulsní volbou a českým popisem stroje + zavážecí vozík na kotlík - obsah kotlíku 60 l - regulace 3 rychlosti - 99/176/320 ot./min. - možnost přídavných zařízení (kroužač zeleniny a mlýnek na maso) Rozměry (mm): 720x630x1300 Elektrický příkon (kW/400 V): 2,25 Hmotnost (kg): 270	1	ks	117 300 Kč	117 300
2505a	Sada přídavný kotlík 30 l s nástavci a redukcí 30/60	1	ks	33 321 Kč	33 321
2506	Pracovní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm+BOČNÍ PRAVÝ -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg Rozměry (mm): 1250x700x900	1	ks	9 314 Kč	9 314
2507	Pracovní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska - NEROLENOVÁ -BEZ LEMU -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg Rozměry (mm): 1500x700x900	2	ks	10 846 Kč	21 692
2508	Mycí stůl jednoduchý - dřez lisovaný vevařovaný použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm+BOČNÍ PRAVÝ -výšková stavitelnost +45mm -1x lisovaný dřez 500x500 VLEVO -OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ Rozměry (mm): 1300x700x900	1	ks	13 225 Kč	13 225
2508a	Baterie s loketní pákou pákové ovládání připojení 1/2" přípojné hadice 40 cm	1	ks	2 158 Kč	2 158
2510	Nástěnná police jednopatrová - plná použitý materiál : nerezový plech -základní výška police 300mm -1x plná police s nastavitelnou výškou -max.celoplošné zatížení police 40kg Rozměry (mm): 1300x300x300	1	ks	2 276 Kč	2 276
	1.26 - MYTÍ TERMOPORTŮ				
2601	Regál roštový použitý materiál : nerezový plech -základní výška regálu 1800mm -výšková stavitelnost +45mm -4x roštová police -max.celoplošné zatížení jedné police 80kg -6 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby -nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm -spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem Rozměry (mm): 1800x500x1900	1	ks	17 706 Kč	17 706
2603	Mycí stůl jednoduchý - dřez lisovaný vevařovaný použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm - PROLAMOVANÁ -OSTŘIKOVÁ STĚNA 200 MM + PRAVÁ -výšková stavitelnost +45mm -1x lisovaný dřez 800x500x375 mm VPRAVO -OTVOR PRO SPRCHU, SIFON S RŮŽICÍ Rozměry (mm): 1600x700x900	1	ks	25 973 Kč	25 973
2603a	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačem úchyt na stěnu úchyt sprchy baterie ramínko	1	ks	4 235 Kč	4 235
	1.29 - CHLADÍCÍ BOX				
2901	Chladící boxy a chlazení Chladící box 1.29 +2 °C Rozměr 2,2 x 1,3 xv= 2,45m	1	ks	106 226 Kč	106 226

	Nařezané panely ISO 60mm vč. podlahy Dveře křídlové 800/2000 Pravé Zakrývací lišty, osvětlení Agregát chladicí : umístění – strojovna - ODVĚTRAT VZT R404A,230V -včetně VT/NT ochrany , Výparník : LU-VE SHS 22 E /včetně topné tyče/ Příslušenství: filtr,průhledítko,solenoid,vstřikovací ventil Rozvaděč: digitální termostat				
	1. PP				
	001. CHODBA				
P1001	Chladicí skříň 3x - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení				500 K
P1002	Mrazicí truhla 2x - STÁVAJÍCÍ, zhotovitel provede, montáž a připojení				500 K
	003. HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY				
P3001	Pracovní stůl s policí použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm - NIEROLEN -dvojitý zadní lem v=40mm -výšková stavitelnost +45mm -plná police ve výšce 150mm -max.celoplošné zatížení police 80kg Rozměry (mm): 1400x700x900	1	ks	11 119 Kč	11 119 K
P3002	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, Poklop s držadlem. Rozměry (mm): 380x615	1	ks	2 619 Kč	2 619 K
P3003	Mycí stůl jednoduchý - dřezy lisované vevařované použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm - PROLAMOVANÁ -dvojitý zadní lem v=40mm -výšková stavitelnost +45mm -2x lisovaný dřez 600x500 VLEVO -OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ Rozměry (mm): 1700x700x900	1	ks	25 755 Kč	25 755 K
P3003a	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačem úchyt na stěnu úchyt sprchy baterie ramínko	1	ks	4 235 Kč	4 235 K
P3005	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, 40 kg-nerezová povrchová úprava nerezová ocel kompaktní vypínač provozní výkon:450 kg/hod hmotnost náplně: 40 kg spotřeba vody: 3 l/kg délka loupání:1,5-3 min. Pracovní cyklus:6 min celková hmotnost:85kg Rozměry (mm): 880x780x1000 Elektrický příkon (kW/400 V): 1,1	1	ks	46 933 Kč	46 933 K
P3005a	Lapač škrobu - nerezový celonerezový,včetně vnitřního koše systém odlučování škrobu:přepadem systém odlučování stupek:nerezovým sítem/košem Rozměry (mm): 320x380	1	ks	3 928 Kč	3 928 K
P3007	Posuvný vozík na mytí brambor a zeleniny celonerezové provedení, povrch scotchbrite -1x vana GN2/1 -kostra vozíku ze svařovaných uzavřených profilů 35x35x1,5mm -2x otočné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměry (mm): 750x630x550	1	ks	14 912 Kč	14 912 K
P3008	Posuvný vozík plošinový použitý materiál : nerezový plech tl.1mm -základní výška vozíku 1000mm -1x prolamovaná police -max.celoplošné zatížení police 80kg -kostra vozíku ze svařovaných a ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm -police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -2x otočné kolečko s ložisky d=125mm -2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm Rozměry (mm): 900x600x1000	3	ks	7 079 Kč	21 236 K
P3009	Servírovací vozík 2 police 600x500 mm výškový rozdíl 545 mm	3	ks	5 680 Kč	17 040 K

	4 otočná kolečka 125 mm z toho 2 s brzdou nosnost 120 kg váha 17 kg police s profilem Rozměry (mm): 900x600x950				
	0.04 - SKLAD KOŘENOVÉ ZELENINY				
P4001	Plastová paleta bez kovových výztuh, rohy jsou zakulacené Charakteristika: povrch s otvory Nosnosti: Statická 4000kg,dynamická 1000k Váha: 12 S lyžinami: ano Mytí: při max. +100°C Materiál: PE recyklovaný Rozměry (mm): 1200x800x145	8	ks	1 355 Kč	10 836 Kč
	0.11 - SKLAD KONZERV				
P11001	Regál skladový pětipolicový - komaxit skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 100kg Rozměry (mm): 1000x500x2000	6	ks	2 253 Kč	13 518 Kč
P11002	Plastová paleta bez kovových výztuh, rohy jsou zakulacené Charakteristika: povrch s otvory Nosnosti: Statická 4000kg,dynamická 1000k Váha: 12 Barva-standard: černá S lyžinami: ano Teplotní stálost: při -20° až +60°C Mytí: při max. +100°C Materiál: PE recyklovaný Rozměry (mm): 1200x800x145	2	ks	1 355 Kč	2 709 Kč
	0.15 - SUCHÝ SKLAD				
P15001	Regál skladový pětipolicový - komaxit skladový, barva bílá, nosnost 1 police - 100kg Rozměry (mm): 1000x500x2000	10	ks	2 253 Kč	22 530 Kč
P15002	Plastová paleta bez kovových výztuh, rohy jsou zakulacené Charakteristika: povrch s otvory Nosnosti: Statická 4000kg,dynamická 1000k Váha: 12 S lyžinami: ano Teplotní stálost: při -20° až +60°C Mytí: při max. +100°C Materiál: PE recyklovaný Rozměry (mm): 1200x800x145	2	ks	1 355 Kč	2 709 Kč
	0.16 - HRUBÁ PŘÍPRAVNA MASA A VÝTLUK VAJEC				
P16002	Váha můstková do 150 kg Váha váží od 0kg do 60kg s přesností 20g a od 60kg do 150kg s přesností 50g. Konstrukce váhy je lakovaná a vážní plocha z nerezu o rozměru 450x600mm s plastovým indikátorem v krytí IP-54. Používají se jako váha příjmová pro příjem zboží, expediční pro expedici výrobků, kontrolní ve skladech, výrobní při výrobním procesu. Můstky mají otevřenou konstrukci a tím nedochází k hromadění materiálu nebo suroviny uvnitř váhy. Indikátor je umístěn 660mm nad vážní plochou Přednost váhy je rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení. Technická data: Váživost : 60/150kg Dílek: 20/50g Rozměr vážní plochy: 450x600 mm Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření Funkce váhy: vážení, sumační režim, limitní vážení Provedení vážní plochy: nerez Provedení konstrukce: lakovaná ocel Provedení jednotky: plast Alternativní napájení: Ni-MH baterie 1.2V/1200mAh 6ks Displej: LCD - 22 mm s modrým LED podvitem Komunikační rozhraní: RS-232 Příkon: 7 W Odesílání dat: do PC, na tiskárnu Provozní teplota: -10°C ÷ +40°C Rozměr váhy š x v x h (mm): 450 x 500 x 700 Umístění: na podlahu Rozměry (mm): 450x700x800 Elektrický příkon (xW/230 V): 0,0/ Hmotnost (kg): 25	1	ks	7 946 Kč	7 946 Kč

P16003	Plošinový vozík - nerezový 2 otočná kolečka, police s rovnou plochou nosnost 200 kg. Rozměry (mm): 900x550x870	1	ks	4 650 Kč	4 650 K
P16004	Servírovací vozík servírovací a přepravní vozík 2 police 600x400 mm -výškový odstup polic 585mm -4 otočná kolečka 125mm z toho 2 s brzdou kolečka s antikorozní úpravou nosnost 120 kg váha 12 kg Rozměry (mm): 700x500x950	1	ks	5 725 Kč	5 725 K
P16007	Mycí stůl jednoduchý - dřezy lisované vevařované použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm - PROLAMOVANÁ -OSTŘIKOVÁ STĚNA 200 MM -výšková stavitelnost +45mm -2x lisovaný dřez 600x500x250 VLEVO -OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ Rozměry (mm): 1600x700x900	1	ks	25 056 Kč	25 056 K
P16007a	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovladačem úchyt na stěnu úchyt sprchy baterie ramínko	1	ks	4 235 Kč	4 235 K
P16008	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, Poklop s držadlem. Rozměry (mm): 380x615	1	ks	2 619 Kč	2 619 K
P16010	Řeznický špalek z bukového dřeva prošroubovaný a pevně stáhnutý kovovou obručí Rozměry (mm): 700x700x900	1	ks	12 994 Kč	12 994 K
P16011	Chladící skříň 630 lt. - nerezová pro GN 2/1 digitální ukazatel s alarmy- HACCAP, celonerezová, spotřeba 2,9 kWh/24 hodin 1 kompresor automatické odmrazování 3x rošty GN2/1 s plastovou úpravou ventilátor teplotní rozsah -2°C až +12°C integrovaná rukojeť samozavíratelné dveře umístění dveří vpravo - zaměnitelné Rozměry (mm): 655x846x2020 Elektrický příkon (kW/230 V): 0,45 Hmotnost (kg): 120	2	ks	31 604 Kč	63 208 K
P16012	Mycí stůl jednoduchý - dřez lisovaný vevařovaný použitý materiál : nerezový plech -pracovní deska tl.40mm -dvojitý zadní lem v=40mm+BOČNÍ PRAVÝ -výšková stavitelnost +45mm -1x lisovaný dřez 500x500x250 VLEVO -OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ Rozměry (mm): 1500x700x900	1	ks	13 933 Kč	13 933 K
P16012a	Baterie s loketní pákou pákové ovládání připojení 1/2" připojné hadice 40 cm	1	ks	2 158 Kč	2 158 K
P16013	Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový celonerezové provedení, 4 otočná kolečka, poklop s držadlem. Rozměry (mm): 380x615	1	ks	2 619 Kč	2 619 K
	0.17 - CHLADÍCÍ BOX				
P17001	Chladící box 0,17 +2 °C Rozměr : 2,2 x 3,1 xv= 2,46m Nařezané panely ISO 60mm vč. podlahy Dveře křídlové 800/2000 Levé Zakrývací lišty, osvětlení Agregát chladící : umístění - strojovna - ODVĚTRAT VZT R404A,230V -včetně VT/NT ochrany . Výparník : /včetně topné tyče/	1	ks	118 787 Kč	118 787 K

45

	Příslušenství: filtr,průhledítko,solenoid,vstřikovací ventil				
	Rozvaděč: digitální termostat				
P17002	Regál policový	4	ks	12 060 Kč	48 242 Kč
	-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm,				
	-výšková stavitelnost +45mm				
	-4x plná police				
	-max.celoplošné zatížení jedné police 80kg				
	Rozměry (mm): 1400x500x1800				
	0.18 - MRAZÍCÍ BOX				
P18001	Mrazicí box 0,18 +-18 °C	1	ks	142 288 Kč	142 288 Kč
	Rozměr : 2,2 x3,2 x v = 2,46				
	Nařezané panely ISO 100mm/				
	Dveře křídlové 800/1900 Levé				
	Zakrývací lišty, osvětlení				
	Agregát mrazicí : umístění – strojovna - ODVĚTRAT VZT				
	R404A,400V				
	-včetně VT/NT ochrany ,				
	Výparník : /včetně topné tyče/				
	Příslušenství: filtr,průhledítko,solenoid,vstřikovací ventil, topný kabel				
	Rozvaděč: digitální termostat				
P18002	Regál policový	2	ks	12 060 Kč	24 121 Kč
	použitý materiál				
	-výšková stavitelnost +45mm				
	-4x plná police				
	-max.celoplošné zatížení jedné police 80kg				
	Rozměry (mm): 1400x500x1800				
P18003	Regál policový	2	ks	10 492 Kč	20 984 Kč
	-použitý materiál : nerezový plech tl.1mm,				
	-výšková stavitelnost +45mm				
	-4x plná police				
	-max.celoplošné zatížení jedné police 80kg				
	Rozměry (mm): 1100x500x1800				
	0.19 - CHLADÍCÍ BOX				
P19001	Chladicí box 0,19 +2 °C	1	ks	105 322 Kč	105 322 Kč
	Rozměr : 2,5 x 2,5 xv= 2,46m				
	Nařezané panely ISO 60mm vč. podlahy				
	Dveře křídlové 800/2000 Pravé				
	Zakrývací lišty, osvětlení				
	Agregát chladicí : umístění – strojovna - ODVĚTRAT VZT				
	R404A,230V				
	-včetně VT/NT ochrany ,				
	Výparník : /včetně topné tyče/				
	Příslušenství: filtr,průhledítko,solenoid,vstřikovací ventil				
	Rozvaděč: digitální termostat				
P19002	Regál policový	2	ks	11 015 Kč	22 030 Kč
	použitý materiál : nerezový plech				
	-výšková stavitelnost +45mm				
	-4x plná police				
	-max.celoplošné zatížení jedné police 80kg				
	Rozměry (mm): 1200x500x1800				
P19003	Regál policový	1	ks	12 060 Kč	12 060 Kč
	použitý materiál : nerezový plech				
	-výšková stavitelnost +45mm				
	-4x plná police				
	-max.celoplošné zatížení jedné police 80kg				
	Rozměry (mm): 1400x500x1800				
	0.20 - MRAZÍCÍ BOX				
P20001	Mrazicí box 0,20 +-18 °C	1	ks	119 562 Kč	119 562 Kč
	Rozměr : 2,6 x1,8 x v = 2,46				
	Nařezané panely ISO 100mm/				
	Dveře křídlové 800/1900 Levé				
	Zakrývací lišty, osvětlení				
	Agregát mrazicí : umístění – strojovna - ODVĚTRAT VZT				
	R404A,230V				
	-včetně VT/NT ochrany ,				
	Výparník : /včetně topné tyče/				
	Příslušenství: filtr,průhledítko,solenoid,vstřikovací ventil, topný kabel				
	Rozvaděč: digitální termostat				
P20002	Regál policový	2	ks	11 015 Kč	22 030 Kč
	použitý materiál : nerezový plech				
	-výšková stavitelnost +45mm				
	-4x plná police				
	-max.celoplošné zatížení jedné police 80kg				
	Rozměry (mm): 1200x500x1800				
P20003	Regál policový	1	ks	9 969 Kč	9 969 Kč
	použitý materiál : nerezový plech				
	-výšková stavitelnost +45mm				
	-4x plná police				
	-max.celoplošné zatížení jedné police 80kg				

Rozměry (mm): 1000x500x1800			
0.22 - STROJOVNA CHLAZENÍ umístěny agregáty od chladících boxů			
OSTATNÍ			
VRN	1	161 525 Kč	161 525 K

Cena celkem bez DPH	**8 990 000 K**
DPH 21%	1 887 900 K
Cena celkem vč. DPH	10 877 900 K

Cenová nabídka zahrnuje veškeré náklady nutné ke splnění dodávky.

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Vlastimil Valeš
předseda představenstva

GAMA HOLDING Praha a.s.
Bucharova 220, 252 42 Jesenice
T: +420 281 967 733
IČ: 26467259, DIČ: CZ26467259
gamagastro.cz

46