MĚSTSKÁ ČÁST -3- PRAHA - ČAKOVICE

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

255/15

Kupující :

Název firmy:	MČ Praha - Čakovice
Sídlo:	Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha - Čakovice
IČ:	00231291
DIČ:	CZ00231291
Bankovní spojení:	9021-2000922389/0800
TEL.:	283 061 414
Mail:	lochman@cakovice.cz
Zastoupený:	Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D., starostou MČ

a

Prodávající :

Název firmy:	HAGEMANN, a. s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo:	Hradní 27/37, 710 00 Ostrava
IČ:	26826925
DIČ:	CZ26826925
Bankovní spojení:	ČSOB Opava, č.ú. 207138058/0300
TEL.:	286 580 593, 602 223 633
FAX:	553 760 808
Statutární orgán:	Ing. Jana Hrubcová, předsedkyně představenstva Vilém Král, člen představenstva Rostislav Šindler, člen představenstva

uzavírají tuto kupní smlouvu:

2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží:

1 ks Nákladní vozidlo vč. nástavby pro svoz bioodpadu
4 ks Velkoobjemový kontejner o objemu 10,4 m^3
1 ks Velkoobjemový kontejner o objemu 5,5 m^3
5 ks Síť na kontejner
1 ks Štěpkovač

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodávky zboží
Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku
MČ Praha - Čakovice, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha - Čakovice.

Zaškolení:
Zaškolení obsluhy nebude účtováno, prodávající ho poskytuje zdarma.
Obsluha bude zaškolena následujícím způsobem:

a) praktické proškolení osádek a pracovníků řízení provozu v místě kupujícího v trvání 1 pracovního dne (údržba, identifikace možných závad, drobné opravy apod.).
b) v případě potřeby opakované proškolení po proběhnutí 1 měsíce provozu (případně dle dohody) v trvání 1 pracovního dne pro pracovníky řízení provozu (reakce na první zkušenosti, odstranění špatných návyků obsluhy apod.).

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do 10. 11. 2015 s tím, že veřejnou zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:
Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího - MČ Praha - Čakovice, Náměstí 25. března 121, 196 00 Praha - Čakovice.

4. Cena

Název položky	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
1 ks Nákladní vozidlo vč. nástavby pro svoz bioodpadu	2.905.000,- Kč	610.050,- Kč	3.515.050,- Kč
4 ks Velkoobjemový kontejner o objemu 10,4 m^3	210.000,- Kč	44.100,- Kč	254.100,- Kč
1 ks Velkoobjemový kontejner o objemu 5,5 m^3	50.000,- Kč	10.500,- Kč	60.500,- Kč
5 ks Síť na kontejner	15.000,- Kč	3.150,- Kč	18.150,- Kč
1 ks Štěpkovač	240.000,- Kč	50.400,- Kč	290.400,- Kč
CENA CELKEM	3.420.000,- Kč	718.200,- Kč	4.138.200,- Kč

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.
Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

5. Platební podmínky:

Zboží bude fakturovat Prodávající Kupujícímu po kompletním dodání předmětu smlouvy se splatností 30 dnů.

Veškeré faktury budou vystaveny v souladu s požadovanými náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka a podpisu (vždy bude předán 1 originál + 1 kopie faktury).

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně.

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění.
Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem (např. podkladů pro přidělení registrační značky vozidla, dokladů osvědčujících, že splňuje požadavky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, včetně předání ověřené kopie certifikátu o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění).

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Záruky

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

36 měsíců, nebo do ujetí 300.000 km

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

Prodávající dále garantuje Kupujícímu pozáruční servis po dobu minimálně 5 let po skončení záruky. Zejména garantuje dostupnost náhradních dílů a servisních prací.

9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

10. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy z OPŽP. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

11. Ostatní ujednání

a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.

b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.

e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
   - 1x Technický průkaz se zapsaným příslušenstvím,
   - 1x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
   - 1x Pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat, servisní knížka a originální servisní dokumentace,
   - Seznam výstroje a nářadí techniky včetně příslušenství,
   - Adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
   - Písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   - Záruční list,
   - Předávací protokol,
   - Dodací list

g) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

h) Prodávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace SFŽP ČR, řídícího orgánu MŽP, auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly projektu.

i) Prodávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení akce

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující.

Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

13. Přílohy

Příloha č. A – Technická specifikace zařízení pro systém svozu bioodpadu v MČ Praha - Čakovice

Za prodávajícího:

v

dne:

HAGEMANN a.s.
Hradní 27/37, Ostrava -1-
IČO:26826925, DIČ:CZ26826925

Ing. Jana Hrubcová
předsedkyně představenstva

Za kupujícího:

v Čakovicích

dne: - 9 -10- 2015

MĚSTSKÁ ČÁST -3- PRAHA - ČAKOVICE

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
starosta

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověření členové
zastupitelstva MČ Praha - Čakovice
VARGOVA LINHART
V Praze dne 8 -10- 2015

Příloha č. A

Technická specifikace zařízení pro svoz bioodpadu MČ Praha – Čakovice

Podvozek vozidla: **MAN TGM 13.250 4x4 BL**

Motor / Chlazení /

Spojka
Motor 184 kW EURO6
Vodní chladič a chladič turba
Elektronická regulace motoru EDC
Olejová vana pro stoupavost do 30%
Palivový filtr
Vyhřívání palivového filtru
Přípojka pro vnější regulaci otáček
Řídicí modul pro externí výměnu dat (KSM) se systémovým rozhraním pro správu vozového parku
Kompresor 238 ccm
Motorová brzda s dodatečným ovládáním přes brzd. pedál
Bez brzdy s vahadly (EVB)
Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
Spojka o průměru 395 mm
Omezovač rychlosti elektronický 85 km/h + 1km/h tolerance
Tempomat
Mezinárodní registrační dokumentace
Protihlukové opatření 82 dB (92/97EHS) Offroad

Sací soustava

Výfuková soustava
Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem za kabinou řidiče
Výfuk bočně vpravo s koncovkou ke středu rámu

Převodovka
Spínač polohy neutrálu
Rozdělovací převodovka - blokovací management (VSM)
Odvzdušnění dělící převodovky protažené vzhůru

Rozdělovací převodovka
Rozdělovací převodovka

Vedlejší vývody
Hydročerpadlo s dvojím ozubením / tandemové
Vedlejší pohon od setrvačníku 6-otv. Příruba
f=1,200 000 až 1,300 000 Nm trvale – 700-800 Nm krátkodobě
Vedlejší pohon bez příruby f=0,90 - 0,99

Přední náprava /Přední pružiny
Přední náprava VP-06 poháněná
Přední pružiny parabolické 6 t
Uzávěra diferenciálu na přední nápravě s bzučákem
Omezená řiditelnost při zapojené uzávěře diferenciálu na přední nápravě
Zapojitelný pohon předních kol
Vysoké provedení
Stabilizátor na přední nápravě

Zadní náprava /Zadní pružiny
Zadní odpružení vzduchové 7,8 t
Zadní náprava
Uzávěra diferenciálu na zad. nápravě

Tlakové čidlo pro vzduchové měchy
Vzduchový systém pérování
Automatické snížení pneumatického pérování na dorazu s regulací zbytkového tlaku
Stabilizátor zadní nápravy

Stálý převod
Převodový poměr AP-nápravy i = 5 až 6

Kola Disky kol 8-děrové 7,50-22,5 na 1. přední nápravě TL
Disky kol 8-děrové 7,50-22,5 na 1. zadní nápravě TL
Disky kol 8-děrové 7,50-22,5 jako náhradní kolo TL
Držák náhradního kola vlevo

Pneumatika
Přední náprava 2 * WA 11R22,5 TL 148/145 K
Zadní náprava 4 * WA 11R22,5 TL 148/145 K
Rezervní kolo 1 * WA 11R22,5 TL 148/145 K

Palivová nádrž
Palivová nádrž 300l vpravo a 20l AdBlue
Uzávěr nádrže uzamykatelný – 1 stup., odvětrání, stejný zámek
Uzávěr nádrže AdBlue uzamykatelný 1 kus

Řízení
Levostranné řízení
Hydraulické řízení
Volant výškově a sklonově nastavitelný
Nádržka na hydraulický olej v posilovači řízení s měrkou
Zámek volantu

Rám
Rozvor 3650 mm
Zadní převis rámu 2125 mm
Ochrana proti podjetí vzadu
Bez boční zábrany proti podjetí
Ocelový nárazník
Zadní příčný nosník pro závěs 140X80
Úchyty pro upevnění nástavby na rámu
Se zařízením pro zvednutí a snížení

Brzdová soustava
Antiblokovací systém (ABS)
Kotoučové brzdy na přední nápravě
Kotoučové brzdy na zadní nápravě
Brzdová přípojka 2-vedení na konci rámu
Plnící přípojka stlačeného vzduchu vpředu
Vysoušeč vzduchu

Kabina řidiče vně
Kabina řidiče'C' - šířka 2240 mm, délka od 1620 mm
Bez odkládací skříňky
Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách pro kabinu 'C'
Centrální zamykání
Přední sklo vrstvené tónované
Okna dveří tónovaná
Zadní stěna kabiny pro řidiče s 1 oknem tónovaný střed
Výklopná střecha mechanická
Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné
EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce
Zpětné zrcátko vyhřívané a el. nastavitelné, širokoúhlé zrcátko vyhřívané

Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm
Omezení rozstřiku vody od kol

Kabina řidiče vevnitř
Potahy sedadel standardní kvality
Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené
Lavice pro 2 osoby (jednotl.sedadla)
Vnitřní potahy dveří omyvatelné
Vzduchové topení
Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče
Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce
Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce
Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')
Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A')
Odkládací přihrádka nad čelním oknem
přihrádka na zadní stěně vlevo
Štítky v češtině
Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru

Indikační přístroje
Digitální tachograf
Příprava datového rozhraní u digitálního tachografu
Kalibrace tachografu
Palubní počítač
Zobrazení na přístrojové desce pro provozní údaje
Varovný bzučák u zařazeného zpátečního převodového stupně v koncovém světle

Osvětlení
Regulace dosahu světlometů
Dálkové světlomety a mlhovky navíc s odbočovacími světly
Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz
Denní jízdní světlo
Poziční světla
Boční osvětlení
Spínač a vedení pro osvětlení ložného prostoru
Osvětlení pro zimní údržbu
2 halogenové světelné majáky na střeše kabiny řidiče
Barva otočného majáku žlutá

Rádio
Anténa pro autotelefon sítě D/E
Anténa vysílačky CB na střeše kabiny řidiče
Rádio s přípravou pro navigaci
Funkce pro telefonování mobilním telefonem s volnýma rukama; možnost multifunkčního volantu a bluetooth
Bez paměťové SD karty pro navigaci
Příprava pro vysílačku CB

Elektrická soustava
Jednotónová houkačka elektrická
Zásuvka přívěsu pro ABS na konci rámu
Zásuvka přívěsu 24V 7+7-pólová na konci rámu
Hlavní spínač akumulátorů mechanický
Akumulátory 12V 150 – 170 Ah 2 kusy
Skříň akumulátorů uzamykatelná
Pokyny k údržbě akumulátoru: „Bezúdržbový"
Alternátor Basic
Ostřikovač čelního skla elektrický
Kuřácký balíček

Pro vozidla zvláštního užití
Deska sněhového pluhu tvaru A
Hydraulika zimní údržby 2-okruhová s rychlospojkami

Ostatní
Návod k obsluze v češtině
Zástěrky vpředu
Převozní blatníky
Bez plastových blatníků
Lékárnička volně dodávaná
Výstražný trojúhelník samostatný
Výstražná svítilna samostatná
Zvedák 10 t
1 podkládací klín
Kryt čepů kol vpředu
lékárnička CZ

Specifika jednotlivých zemí
Všeobecná parametrizace pomocného pohonu
Výbava pro pravostranný provoz

Varianty zatížení a různé
Schválené jako vozidlo N2G, (celk. hmot. > 12 t)

Prodloužená záruka 3 roky na celé vozidlo a 4 roky na hnací řetězec s omezením na 300000

2. Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů

Technické parametry:
- nosič je vyroben dle normy DIN 30722 a umožňuje překládání kontejneru na přívěs
- **kapacita zdvihu od 7 500 kg - do 8 000 kg** - výška rámu vozidla neovlivňuje nakládací výkon
- výška háku max. 1 000 mm
- automatická pojistka háku
- doporučená délka kontejnerů 2 500 – 4 500 mm
- nouzové ovládání nosiče rozvaděčem na levé straně vozidla
- ovládání nosiče z kabiny řidiče
- **elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče**
- hydraulické jištění kontejneru vnitřní včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru
- hmotnost min. 800 kg
- pracovní tlak min. 250 bar
- CE provedení
- **nosič jako technické zařízení jako nástavba vozidel je schválen do provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy ČR**

Konstrukce nosiče:
- nosič je samostatný konstrukční celek vhodný pro montáž na libovolný typ (značku) vozidla odpovídajících technických parametrů
- nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem
- hák je osazen automatickou pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru
- teleskop je uložen v ocelových otěruvzdorných skluzech – toto uložení teleskopu je bezúdržbové a celoživotní
- uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka
- veškeré čepy jsou zušlechtěny pro zvýšení tvrdosti povrchu a zachování pevnosti a houževnatosti jádra
- vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty v plovoucím uložení

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace:
- hydraulický rozvaděč
- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídícími ventily a zámky
- olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem
- elektro ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu
- elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
- světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání
- venkovní nouzové ovládání na rozvaděči
- veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách (v husím krku)

Lakování:
- základní epoxidový nástřik v tloušťce min. 75 mikronů
- vrchní nástřik dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 35 mikronů

Kód	Nástavba - výbava
	Prodloužený chod hlavních válců - **u podvozku 4x4**
	Kamerový systém pro pohled na závěs kontejneru – **u podvozku 4x4**
	Montáž na vozidlo
	Pístové čerpadlo – min. 40 l/min
	Zvětšení objemu olejové nádrže na min. 100 litrů
	Vývody hydraulického okruhu pro pohon aktivní nástavby - jeden okruh
	Fixace kontejneru s k nosiči – vozidlu
	Vývod elektro připojení nástavby 24V
	Vývod odkapná větev
	Panel pro připojení hydrauliky – 3x rychlospojka + elektro vpravo za kabinou
	Plastové blatníky na jednu nápravu
	Boční zábrany proti vklínění
	Schránka na nářadí uzamykatelná s montáží – min. 100 litrů
	Pracovní osvětlení 2 ks na kabině
	Reflexní sklopná tabulka „A" 2 ks

3. Kontejnerové vany

Kontejner velkoobjemový se sklopnými bočnicemi (objem min. 10.4 m³)
Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin a bioodpadů na jednoramenném nosiči kontejnerů. Vyráběn z hraněných ocelových plechů.
Zadní čelo - vrata otevírané do stran, se zajištěním v otevřeném stavu.
Rozměry:

Objem min.	10,40 m³
Hmotnost max.	900 kg
Hmotnost celková min.	5000kg
Barva :	RAL 1011 (nebo obdobný odstín)

Kontejner velkoobjemový se sklopnými bočnicemi (objem min. 5.5 m³)
Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin a bioodpadů na jednoramenném nosiči kontejnerů. Vyráběn z hraněných ocelových plechů.

Zadní čelo - vrata otevírané do stran, se zajištěním v otevřeném stavu.
Rozměry:
Objem min. 5,50 m³
Hmotnost max. 900 kg
Hmotnost celková min. 2000kg
Barva : RAL 1011 (nebo obdobný odstín)

ŠTĚPKOVAČ		
	Průměr štěpkované hmoty	Max. 100 mm
	Jemnost drtě	Min. 5 – 20 mm
	Regulace jemnosti	ANO
	Vstupní otvor (šířka/výška)	Min. 150 – 300 mm x 140 – 300 mm
	Vkládací prostor (šířka/výška)	Min. 700 – 700 mm
	Výhoz	Otočný komín
	Počet nožů	Min. 2
	Pojistka proti přetížení	ANO
	Pohon	Spalovací motor (natural/diesel)
	Výkon motoru v kW	18,6 kW
	Mobilita homologovaný podvozek min. 80 km/h	Jako přívěs do 750 kg, brzděný
	Celková hmotnost	Max. 750 kg
	Kompletní dokumentace	technický průkaz, návod k obsluze, servisní knížka (v ČJ)
	Odborné zaškolení obsluhy	ANO

Plná moc
-speciální-

Já, níže vlastnoručně podepsaná Ing. Jana Hrubcová, nar. dne 12.8. 1967, bytem Podvihovská 348/58a, Komárov, 747 70 Opava, v postavení předsedkyně představenstva obchodní firmy HAGEMANN a.s., se sídlem Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČ: 268 26 925, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2763----------

----------**Zplnomocňuji na základě této plné moci**----------

Pana Zdeňka Grómana, nar. dne 5.12. 1960, bytem Opava-Předměstí, Tyršova 1476/35, 746 01 Opava, aby za mne vykonával činnosti související s veškerou obchodní agendou obchodní firmy HAGEMANN a.s., tedy vedl jakákoliv obchodní jednání, uzavíral obchodní smlouvy, tyto vypovídal nebo od nich odstupoval. Toto zmocnění se týká rovněž veškerých úkonů souvisejících se zákonem o veřejných zakázkách.

V Opavě dne 19.6. 2015 .....
Ing. Jana Hrubcová

V Opavě dne 19.6. 2015 Zmocnění přijímám:

.....
Zdeněk Gróman

Prohlášení o pravosti podpisu na listině sepsané advokátem:
Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 003919/307-308/2015/V.
Já, níže podepsaná JUDr. Hana Reclíková, advokátka se sídlem v Opavě, Masařská 323/6, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 2729, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsali:

1. **Ing. Jana Hrubcová**
   r.č.: 675812/1172, nar. 12.8. 1967
   bytem Podvihovská 348/58a, Komárov, 747 70 Opava
   jejíž totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 106899681
2. **Zdeněk Gróman**
   r.č.: 601205/1551, nar. 5.12. 1960
   bytem Opava-Předměstí, Tyršova 1476/35
   jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 107482485

V Opavě dne 19.6. 2015 .....
JUDr. Hana Reclíková