



PŘÍLOHA 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

pro veřejnou zakázku:

„SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V MĚSTYSI PANENSKÝ TÝNEC“

Předmětem zakázky je dodávka 1 kusu samosběrného zametacího vozu. Předmět zakázky bude dodán jako celek a bude obsahovat tyto části:

Položka	Měrná jednotka	Počet m.j.
Samostatný kompaktní čistící stroj	komplet	1
Zásobník na smetky	komplet	1
Sací nástavba	komplet	1
Zametací nástavba	komplet	1
Čistící, skrápěcí nástavba	komplet	1

Minimální požadavky na parametry předmětu zakázky

Samostatný kompaktní čistící stroj:

- min. tříválcový vodou chlazený naftový motor o výkonu min. 27 kW
- objem palivové nádrže min. 40 litrů
- hydrostatický pohon všech 4 kol
- přepravní rychlosť vozidla min. 25 km/hod
- celková výška vozidla max. 2200 mm
- celková hmotnost vozidla min. 1 300 kg a max. 3 000 kg
- 4 kolový podvozek s kloubem
- plně hydraulické řízení s rejdem min. 50°
- dynamické brzdění uvolněním plynového pedálu
- přídavná mechanická parkovací brzda s účinkem na zadní nápravě
- jednomístná komfortní celoprosklená kabina s klimatizací, odpruženým sedadlem řidiče, s možností otevírání oken a dveří, vyhřívaná zpětná zrcátka, topný systém, multifunkční displej pro ovládání stroje s pracovními hodnotami a parametry stroje, kamera s barevným monitorem v kabíně řidiče snímající situaci za strojem a před sací hadicí
- světelné vybavení dle homologace, pracovní světlomety pro pravostranný provoz, maják, zásuvka 12V



- certifikát PM 10
- vozidlo musí splňovat platné legislativní předpisy
- obsluha vozidla bude vyžadovat řidičské oprávnění typu B

Zásobník na smetky:

- nerezavá odpadní nádoba pro sběr nečistot o objemu min. 600 litrů
- hydraulické vyklápění o výklopné výšce min. 140 cm

Zametací nástavba:

- min. 2 hydraulicky ovládané diskové zametací kartáče o zametací šíři min. 1800 mm s ovládáním v kabině pomocí joysticku umístěné na hydraulickém závěsu o zvedací síle min. 500 kg
- regulované otáčky zametacích kartáčů od 0 do 120 otáček / minutu a nastavitelný sklon zametacích kartáčů

Sací nástavba:

- ocelová sací hubice s klapkou pro možný sběr větších odpadků o minimální šířce 540 mm
- ruční sací hadice na vysávání prachů z těžko dostupných míst o délce min. 4 metry

Čistící, skrápěcí nástavba:

- systém čisté vody na skrápění zametacích kartáčů s vodním čerpadlem a objemu zásobníku na čistou vodu min. 150 litrů



Petr Bárta
Starosta městyse Panenský Týnec