Obec Baška

Baška 420, 739 01 Baška

Naše značka: 2290/2016
Vyřizuje: Pavla Škutová
Tel.: 558 445 216
E-mail: p.skutova@baska.cz
Datum: 13.12.2016

Dodatečné informace č. 1
pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek s názvem „Dodávka nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Hodoňovice“

V souladu se zadávací dokumentaci veřejné zakázky byl ze strany jednoho z uchazečů vznesen následující dotaz:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je uvedena celková požadovaná hmotnost automobilu 5200kg, v technických podmínkách rozsah 3500 – 5200 kg – je tedy nutné dodržet celkovou hmotnost 5200 kg nebo je možné nabídnout vozidlo o jiné celkové hmotnosti za předpokladu, že uveze požadované vybavení + osádku?

Odpověď č. 1:

Zadavatel veřejné zakázky požaduje dodržení celkové hmotností vozidla 5200 kg.

Pro napravení rozporu mezi zadávací dokumentaci a přílohou č. 1 - technické podmínky pro DA schválené GŘ HZS ČR ze dne 15. 7. 2016, nahrazuje zadavatel tuto přílohu novými technickými podmínkami pro dopravní automobil, které jsou v souladu se zadávací dokumentaci.

V zadávací dokumentaci čl. 1 odst. 1.1. a odst. 1.2. opravujeme znění:

*1.1 . Předmětem plnění zakázky je dodávka jednoho kusu dopravního automobilu pro jednotku SDH Hodoňovice v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ s celkovou hmotností **5200 kg**. Dopravní automobil musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky a požadavky technických podmínek stanovených Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (GŘ HZS ČR).*

1.2 . Uchazeč předloží podrobný popis dopravního automobilu určeného k dodání, tj. popis, z něhož bude zřejmé naplnění všech požadavků zadavatele stanovených v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky stanovené GŘ HZS ČR ze dne 15. 7. 2016).

které nahrazuje znění:

*1.1 . Předmětem plnění zakázky je dodávka jednoho kusu dopravního automobilu pro jednotku SDH Hodoňovice v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ s celkovou hmotností **5200 kg**. Dopravní automobil musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární*

techniky a požadavky technických podmínek stanovených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

1.2 . Uchazeč předloží podrobný popis dopravního automobilu určeného k dodání, tj. popis, z něhož bude zřejmé naplnění všech požadavků zadavatele stanovených v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky DA).

V případě odkazu na přílohu č. 1 Technické podmínky stanovené GŘ HZS ČR ze dne 15. 7. 2016 v jakékoliv části zadávací dokumentace (včetně všech příloh), se tato příloha nahrazuje přílohou č. 1 Technické podmínky pro dopravní automobil.

Z důvodu upřesnění zadávacích podmínek se doba pro podání nabídek prodlužuje do 03. 01. 2017.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03. 01. 2017 v 10.00 hodin.
Otevírání nabídek se uskuteční dne 03. 01. 2017 ve 14.00 hodin.

S pozdravem

Irena Babicová
starostka obce

OBEC 1 BAŠKA

Příloha:

- Příloha č. 1 Technické podmínky pro dopravní automobil

PŘÍLOHA Č.1

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z" (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz", s celkovou hmotností 5200 kg (dále jen „DA")

2. DA splňuje požadavky:
   a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
   b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
   c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
   a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním:

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700, výrobce Pramacom a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem MacTronic 5W CREE LED - 400 lm. Výrobce MacTronic, úchyty pro montáž dodá výrobce DA

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybavena:
- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa"(velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", v druhém řádku je název obce „HODOŇOVICE".

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách.

4. Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb.,ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem.

5. Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru DA následující položky vlastního požárního příslušenství:
   - lékárnička velikost III v batohu/kufru 1 ks,
   - ruční svítilna s dobíjecími akumulátory MacTronic 5W CREE LED, 400 lm. Výrobce MacTronic 2 ks,
6. DA bude vybaven motorovou stříkačkou a požárním čerpadlem, které dodá zadavatel.
7. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství DA jsou přístupny dveřmi na zadní straně karosérie.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2 s hnanou zadní nápravou.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštních podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných a kvalitně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.