



číslo obvodu	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16
Příkon /KW/	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	REZ	REZ		1	1	2	2	1	1	1	REZ		2.2
Podlaží	2NP	2NP	2NP	2NP	2NP				2NP	2NP	2NP	2NP	2NP	2NP	2NP			2NP
STÁVAJÍCÍ OBVODY								STÁVAJÍCÍ OBVODY								STÁVAJÍCÍ		

ROZVODNICE "2R2"

ROZVODNICE OCELOPLECH., ZAPUŠTĚNÁ, S DVIŘKY
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, 50Hz, 400V/TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1NPE, 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SÍTI TN
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
PŘÍVOD-HOREM, VÝVODY-HOREM

Pi/Ppmax: 12/6.5 kW
KRYTÍ: IP40/20
TYP: WUH-4
POČET MODULU: 48/56
VÝROBCE: SCHRACK
MONTÁŽ PŘÍSTROJU NA DIN-LIŠTY
ROZMĚRY: 359x714x91mm