


1R1

3+N+PE, stř., 50Hz, 400V/TN-S



ROZVODNICE "1R1"

STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE OCELOPLECH., ZAPUŠTĚNÁ
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE, 50Hz, 400V/TN-S
 OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1NPE, 50Hz, 230V/TN-S
 OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
 -SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SÍTI TN
 -PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
 Pi/Ppmax: stávající cca 18/9 kW
 KRYTÍ: IP40/20
 MONTÁŽ PŘÍSTROJU NA DIN-LIŠTY

Poznámka: Úpravy v rozvaděči červeně

18	19	20		21	22	23
		1		1	1	1
1NP	1NP	1NP		1NP	1NP	1NP

STÁVAJÍCÍ OBVODY BUDOU
 PROVĚŘENY PŘI REALIZACI

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ OBVODY NAPOJENÉ Z ROZVADĚČE-RE-
 BUDOU PŘEPOJENY NA REZERVY ROZVADĚČE -1R1-
 V PŘÍPADĚ, ŽE VÝVODY 18,19 SE NEUVOLNÍ
 BODOU INSTALOVÁNY NA NOVÉ POZICE 21,22,23