



STÁVAJÍCÍ

SP

STÁVAJÍCÍ

Označ. rozv.

Pi/Pp- /kW/

CYKY 3Dx1.5 mm2	CYKY 3Dx1.5 mm2	CYKY 3Dx1.5 mm2	CYKY 3Dx1.5 mm2	CYKY 3Dx1.5 mm2	CYKY 3Dx1.5 mm2	CYKY 3Dx1.5 mm2
CYKY 5Cx10 mm2	CYKY 5Cx10 mm2	CYKY 5Cx10 mm2	CYKY 5Cx10 mm2	CYKY 5Cx10 mm2	CYKY 5Cx10 mm2	CYKY 5Cx10 mm2
0R1	1R1	1R2	2R1	2R2	3R1	
10/6	18/9	10/6.5	18/9	12/6.5	3/1.5	

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE

OCÉLOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ

ROZMĚRY : 590 x 1880 x 210 mm

SYSTÉM M2000, TYP 2U-39 (CS EI 2U39)

VÝROBCE : SCHRACK

PŘÍVOD : SPODEM , VÝVODY : HOREM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NP, str., 50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYK.NAPĚTÍM:

-SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE