

## SPECIFIKACE MATERIÁLU

### **Rozvaděče**

<u>ROZVADĚČ RE1</u>	viz.v.č.18.1
<u>ROZVADĚČ 1R1</u>	viz.v.č.18.2a,b
<u>ROZVADĚČ 1R2</u>	viz.v.č.18.3
<u>ROZVADĚČ 2R1</u>	viz.v.č.18.4
<u>ROZVADĚČ 2R2</u>	viz.v.č.18.5

### **Hlavní montážní materiál**

-svítidlo– ozn. na výkrese -A- zářivkové zavěšené 1x36W W, IP20	4 ks
-svítidlo– ozn. na výkrese -B- zářivkové zavěšené 2x36W W, IP20	12 ks
-svítidlo– ozn. na výkrese -C- žárovkové – stropní (nástěnné), 60W, IP20	5 ks
-svítidlo– ozn. na výkrese -D- žárovkové – stropní (nástěnné), 60W, IP54	1 ks
-svítidlo– ozn. na výkrese -E- zářivkové nástěnné (osv.kuch.linky) 1x24W, IP20	1 ks
-svítidlo– ozn. na výkrese -N- nouzové – s vlastním zdrojem 1x9W, IP20	1 ks
-spínač řaz.01	8 ks
-spínač řaz.01 (IP54)	2 ks
-spínač řaz.05	2 ks
-spínač řaz.06	4 ks
-spínač řaz.07	1 ks
-zásuvka 230V/16A	37 ks
-žlab plastový 62/50 mm	20 m
-žlab plastový 100/50 mm	20 m
-vodič CY16	70 m
-vodič CY6	15 m
-drát FeZn 30/4 mm	15 m
-HOP – Werit 1240	1 ks
-kabel CYKY 2Ax1,5	20 m
- CYKY 3Ax1,5	20 m
- CYKY 3Cx1,5	110 m
- CYKY 3Dx1,5	125 m
- CYKY 3Cx2,5	220 m
- CYKY 5Cx10	125 m
-ostatní montážní materiál [nosné konstrukce,ochr.trubky a pod.]	
-demontáže	
-komplexní vyzkoušení	
-výchozí revize	