


STÁVAJÍCÍ STAV BUDOVY



JÍMKA PRO UZÁVĚR VODY A VYPOUŠTĚNÍ


- 600/600/1000
- plastová jímka s poklopem pro zadláždění - povrch ker. dlažba
- odvodnění jímky DN100 do nové ležaté kanalizace od st. střešního svodu
- osazení kulového kohoutu s vypouštěním
- vypsádování nového vodovodního potrubí bude vždy 1% spádem směrem jímce
- za napojením ve st. objektu bude osazen kulový ventil pro uzavření

POKLOP

- obrázek je pouze pro představu, barevné řešení dle stávající dlažby



NAVRŽENÝ STAV BUDOVY



POZNÁMKA

- při hloubení otvoru pro jímku, dát pozor aby nedošlo k porušení stávajících rozvodů

Souřadnicový systém - JTSK

Výškový systém - B.p.v.

±0,000 = 494,100 m.n.m.

Autorizovaná projekční kancelář		<div>projekts.r.o.</div> <div>EFEKT</div>		Beckovského 1882 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 431 005 mobil.: 608 419 357, 604 595 808 efekt.projekt@seznam.cz	
VEDOUČÍ PROJEKTU :		KRESLIL :		KONTROLOVAL :	
Michal Topolovský		Ing. Stanislav Drapák		Michal Topolovský	
INVESTOR: Obec Lípa č. p. 93, 582 57 Lípa				DATUM:  Leden 2016	
KRAJ: Vysočina		ST. Ú.: Havlíčkův Brod		ZAKÁZKA: 16006	
AKCE:  VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V LÍPĚ				STUPEŇ: DÚR+DSP	PARÉ:
				FORMÁT: 2A4	
				MĚŘÍTKO: -	
OBSAH: <u>SO 05 FONTÁNA</u>  JÍMKA PRO UZÁVĚR VODY				Č. VÝKRESU:  02	