


















# AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - DETAIL M 1:200



## LEGENDA

	KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - betonová dlažba 200/100/60 mm - barva přírodní		BETONOVÝ OBRUBNÍK - vodící linie barva přírodní - převýšení 0 mm až + 60 mm
	KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - betonová dlažba pro nevidomé 200/100/60-80 mm - barva antracit		SILNIČNÍ KRAJNÍK - ODVODŇOVACÍ PROUŽEK přídlažba barva bílá - 500/250 /80 mm
	VJEZD K PŘÍLEHLÉ NEMOVITOSTI - betonová dlažba 200/100/80 mm - barva hnědá		SILNIČNÍ BET. OBRUBNÍK - 1000/250/150 mm barva přírodní - převýšení + 120 mm až 160 mm
	KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ - betonová dlažba 200/100/80 mm - barva hnědá		SILNIČNÍ BET. OBRUBNÍK - 1000/150/150 mm barva přírodní - převýšení + 20 mm
	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - žulová dlažba 14/16 - kostka 160/160 mm		SILNIČNÍ BET. OBRUBNÍK - 1000/250-150/150 mm barva přírodní - přechodový L+P
	TERÉNNÍ ÚPRAVY - doplnění ornice tl. 150 mm (mulčování) vč. osetí travním semenem		PYRUS calleryana Chanticleer - okrasná hrušeň v.2,00 m
	VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ OZNAČENÍ BEZP. PROSTORU 200/100/60 mm - barva okrová		VÝSADBA KEŘE BEZ BALU - zlatice převislá - max. v. 600 mm
	CHODNÍKOVÝ BET. OBRUBNÍK - 1000/250/100 mm barva přírodní - bez převýšení		

Vypracoval	Hlavní projektant			
Vedoucí projektu	Technická kontrola			
Ing. Ondřej Pavelka				
e-mail: projekce@atlas.cz				
Objednatel :			Souřadnicový systém	S-JTSK
Obec Nová Ves I, Václavské nám. 22, 280 02 Kolín 2			Výškový systém	Bpv
Akce :			Formát :	2xA4
Zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I			Datum :	10/2016
			Stupeň :	DSP
			Z.Č. :	04/16/OP
Výkres :			Měřítko :	
Autobusová zastávka - detail			1:200	C.5