

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E

stavební úřad

nám. Svobody 1, 664 47 Střelice

SPIS. ZN.: STAV/5271/2013/Bi
Č. J.: 0286/2014 - SU
VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek
TEL.: 547427416
E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz
DATUM: 20.1.2014

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E
okres Brno - venkov
stavební úřad
Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 21.3.2014
a je vykonatelné
24.3.2014



ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Střelice, stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle ust. § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.11.2013 podala

Obec Ostopovice, IČO 282294, U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice,

v zastoupení na základě plné moci

Jaroslav Stupka, nar. 18.10.1949, Malinovského 235, Zbraslav, 664 84 Zastávka u Brna

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle ust. § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

Ostopovice, ul. Osvobození, Vodovod, kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 213/2, 299, 301, 302/1, 302/9, 303, 304, 305, 310/1, 310/2, 429, 1519, 1521/1 v katastrálním území Ostopovice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o stavbu přeložek a rekonstrukcí vodovodu, kanalizace dešťové a splaškové v obci Ostopovice v ulici Osvobození. Trasy vodovodu a kanalizací jsou vedeny v místní komunikaci a zeleném pásu podél stávajících garáží.
- Jedná se o rekonstrukci části vodovodu, v částech kde je vodovodní potrubí uloženo ve velkých hloubkách (v místě u stávajících garáží, kde původní terén byl cca o 2,0 – 3,0 m níže než je povrch terénu v současnosti) stávající litinové trouby budou nahrazeny plastovým potrubím HDPE PE 100 RC DN 63 x 5,8 a DN 110 x 10 mm.
- Kanalizace v prostoru u bytových domů bude oddělena na kanalizaci dešťovou a splaškovou, tak jak je v této části obce provozována. Stávající kanalizace a vodovod, které budou rušeny, budou zafoukány cementopílkovou směsí – KOPOS.
- Vodovod bude z plastového potrubí DN 50 (63x5,8), dl. 45 m, DN 90 (110x10), dl. 94 m. Kanalizace dešťová bude z plastového potrubí DN 30 dl. 47 m, kanalizace splašková bude z plastového potrubí DN 250, dl. 30 m.

Umístění stavby na pozemku:

- Vodovod bude umístěn na pozemku parc.č. 299, 302/1, 302/9, 1519, 213/2, 303, 304, 305, 310/1, 310/2, 1521/1, 429 kat. ú. Ostopovice.
- Splašková kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č. 299, 301, 302/1 kat. ú. Ostopovice.
- Dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č. 299, 302/1, 301, 1519 kat. ú. Ostopovice.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavba bude umístěna dle platného územního plánu obce Ostopovice v zastavěném území obce Ostopovice.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Případná změna v umístění stavby musí být předem projednána na stavebním úřadě. Stavebník podá žádost o změnu územního rozhodnutí dle ust. § 94 odst. 1 stavebního zákona.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou v souladu s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, která obsahuje výkres současného stavu území stavebního pozemku s požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
4. Budou respektovány obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat přístup ke všem okolním pozemkům a nemovitostem, průjezdnost komunikací a bezpečnost při provádění výkopových prací.
6. Před započítím zemních prací je nutné požádat vlastníky anebo správce stávajících sítí technického vybavení dotčených předmětnou stavbou o vytyčení tras jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci sítí technického vybavení pak musí být respektovány.
7. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 4.6.2013 pod zn. B6941 – Z051317909.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranici ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí Regionální správa Brno. Objednat vytyčení kabelového vedení je možné v pracovní dny na telefonu 733 670 248 v době od 7.30-9.00 hod. Termín vytyčení prosím objednejte alespoň se 14 denním předstihem. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s největší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

- Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3,0 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosu dat a radiové sítě.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. Dne předchozího měsíce.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 - Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na tel. číslo 800 225 577.
8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 14.5.2013 pod č.j. 578771/13.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před začátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Teleefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Aleš Pokorný, tel. 541 132 698, 606 613 871.
 - Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK dle bodu 3 tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.
 - Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne 21.5.2013 pod zn. 5000784904.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bud provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8 zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude-li použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd. na telefon 1239,
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
10. Bude dodrženo vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 3.6.2013 pod zn. 6926/2013.

- V rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace je navrženo nové křížení vedení vodovodu se silnicí III/15270 ve středu obce Ostopovice v místě budoucí úpravy křižovatky místních komunikací (ul. Družstevní a ul. Osvobození) a silnice II/15270. Nové vedení vodovodu v místě křížení s kraj. komunikací bude vloženo do vyčištěného stávajícího vedení. Pozemek pod kraj. silnicí je v majetku ČR.
- S navrženým způsobem křížení souhlasíme z předpokladu, že krytí vedení stávajícího vodovodu je min. 1,5 m pod povrchem komunikace. V případě, že krytí není dostatečné, požadujeme provést protlak nový a stávající vedení požadujeme zafoukat.
- Požadujeme, aby veškeré objekty na vedení vodovodu včetně uzávěrů na přípojkách byly umístěny mimo sil. těleso – hydrant na novém vedení vodovodu bude umístěn mimo stávající i budoucí kraj. komunikaci.
- Se zrušením stávající kanalizace souhlasíme, pokud tato není navržena v PD „Křižovatka Školní x Družstevní x Osvobození“ Odvodnění místních komunikací požadujeme navrhnout tak, aby dešťové vody z těchto komunikací nevtékaly do kraj. silnice.

Protlak pod kraj. komunikací

- Krytí chráničky vedení vodovodu požadujeme min. 1,5 m pod povrchem komunikace. Montážní jámy požadujeme zřít v takové vzdálenosti, aby nedošlo k porušení statiky kraj.silnice - min.vzdálenost výkopu od obrubníku musí odpovídat hloubce výkopu. Pokud nebude možno splnit výše uvedenou podmínku, jedná se o zásah do statiky kraj.silnice, a je nutno zásyp chodníku provádět nesesedavým materiálem s hutněním po vrstvách max.0,20m; na úrovni silniční pláně požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45$ Mpa prokázanou zkouškou. Ke zkoušce požadujeme být přizváni.
 - Na vozovku nacházející se v místě nad přechodem inženýrských sítí prováděných bezvýkopovou technologií se rovněž vztahuje záruční doba. Po tuto dobu bude investor zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
 - Před zřízením montážních jam pro protlak požadujeme přizvat ke kontrole. Předání a převzetí staveniště mezi investorem příp. realizační firmou a SÚS JML, oblast Brno bude provedeno protokolárně.
 - Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj.komunikace včetně dopravního značení, sil.vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Po ukončení prací požadujeme vyčištění sil. vpustí. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
 - Případné omezení provozu na kraj.silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK, DI policie ČR - rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává ref.dopravy příslušného staveb.úřadu s rozšířenou působností.
 - Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
 - Vzdálenost vedení inženýrských sítí včetně jejich ochranného pásma od konstrukce sil. objektů (mosty, trubní propustky apod.) požadujeme min. 5,0m.
 - V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zezeň.
11. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí brát zřetel zejména na ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Ostopovice, U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice

Stupka Jaroslav, nar. 18.10.1949, Malinovského 235, Zbraslav, 664 84 Zastávka u Brna

Odůvodnění

Dne 29.11.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 11.12.2013 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 7.1.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska, vyjádření souhlasy sdělili:

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
- Ing. Josef Jesch, CSc.
- E.ON Servisní, s.r.o.
- Telefónica Czech Republic, a.s.
- Jihomoravská plynárenská, a.s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníky řízení vymezil stavební úřad tak, že kromě žadatele přiznal právo účastníka řízení všem vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, kteří by mohli být podle ust. § 85 odst. 1 a 2 stavbou dotčeni a všem dotčeným správcům sítí. Těmito účastníky jsou:

Ing. Eva Hrabětová MSc., Oblekovic 352, Oblekovic, 671 81 Znojmo,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno,

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2,

Jesch Josef, Ing., CSc., Třískalova 568/22, Lesná, 638 00 Brno 38,

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4,

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,

Réna, stavební bytové družstvo, Větrná 1478/2, 664 91 Ivančice,

Hlinovská Linda, Ztracená 144/4, Bosonohy, 642 00 Brno 42,

Pavelcová Marie, Lípová 76/2, 664 49 Ostopovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.




Ing. Ivo Baar v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Ing. Lukáš Bínek

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci řízení (dodejky, datové schránky)

1. Obec Ostopovice, IDDS: 5kkapxr
2. Stupka Jaroslav, Malinovského č.p. 235, Zbraslav, 664 84 Zastávka u Brna
3. Ing. Eva Hrabětová MSc., Oblekovice č.p. 352, Oblekovice, 671 81 Znojmo
4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, IDDS: 96vaa2e
5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
6. Jesch Josef, Ing., CSc., Trískalova č.p. 568/22, Lesná, 638 00 Brno 38
7. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
8. Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
9. Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhsfc9
10. Réna, stavební bytové družstvo, IDDS: w9jw7zr
11. Hlinovská Linda, Ztracená č.p. 144/4, Bosonohy, 642 00 Brno 42
12. Pavelcová Marie, Lípová č.p. 76/2, 664 49 Ostopovice

dotčené orgány

13. MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, IDDS: 2xfbbgj