




VÝPIS DVEŘNÍCH VÝPLNÍ				
ODKAZ	SCHEMA (pohled)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET KS
D1	 <p>(pohled z exteriéru)</p>	1600x2280	<p>dveře plastové ($U_D = 1,11 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) (uvedená hodnota platí pro tzv. referenční rozměry dveří 1,1x2,2m) světlá šířka hlavního křídla 900 mm profil rámu: pěti nebo vícekomorový barva: hnědá imitace dřeva - folie z exteriéru, bílá z interiéru kování: celoobvodové, bezpečnostní zámek s elektronickým vrátným, madlo ve výšce 900 mm na vnější (exteriérové) straně zasklení: izolační dvojsklo, nebo trojsklo s "teplým" distančním rámečkem opatřeno bezpečnostní folií práh: max. výška 20 mm, do úrovně čisté podlahy doplněno prahovými rozšiřovacími profily</p>	1
<p>Pozn.: Osazení otvorových výplní bude v souladu s ČSN 730540-2 provedeno v rovině navazující na tepelně izolační vrstvu. Připojovací spára (mezi rámem a ostěním) musí být vodotěsná a vzduchotěsná. Použije se tzv. třístupňové těsnění, skládající se z vnitřního paro a vodotěsného těsnění (folie), tepelně izolační výplní (PUR pěna) a vnější paropropustné (vodonepropustné) těsnění.</p>				
D2		<p>stavební rozměry: 1000/2020</p> <p>světlé rozměry: 900/1970</p>	<p>dveře vstupní do bytu (PRAVÉ) do obložkové zárubně světlá šířka křídla: 900 mm barva: dekor dub kování: bezpečnostní zámek klika-klika (z nerez oceli, vč. štítků) závěsy z nerez oceli celková požární odolnost výplně včetně zárubně: EW 30 DP3</p>	5
D3		<p>stavební rozměry: 1000/2020</p> <p>světlé rozměry: 900/1970</p>	<p>dveře vstupní do bytu (LEVÉ) do obložkové zárubně světlá šířka křídla: 900 mm barva: dekor dub kování: bezpečnostní zámek klika-klika (z nerez oceli, vč. štítků) závěsy z nerez oceli celková požární odolnost výplně včetně zárubně: EW 30 DP3</p>	3