

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI:

1.) VZHLEDEM K TOMU, ŽE TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PODKLADEM PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY, NENÍ MOŽNÉ UVÁDĚT - A NEJSOU TEDY UVÁDĚNY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, PŘÍPADNĚ TECHNOLOGIÍ A POUŽITÝ MATERIÁL NEBO VÝROBEK JE POPSÁN JEHO TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI, PŘÍPADNĚ TECHNICKÝMI HODNOTAMI, KTERÉ JE TŘEBA SPLNIT. POKUD JE NĚJAKÝ OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN, PAK JE TO Z DŮVODU SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ LEGISLATIVNÍCH, NEBO NORMOVÝCH HODNOT KONSTRUKCE, NEBO VÝROBKU Z NĚJ VYHOTOVENÝCH (NAPŘ. POŽÁRNÍ ODOLNOST JE CERTIFIKOVÁNA PRO KONKRÉTNÍ VÝROBEK APOD.). V TAKOVÝCHTO PŘÍPADECH JE OBCHODNÍ NÁZEV UVEDEN PRO SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH HODNOT JAKO PŘÍKLAD, A MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM LIBOVOLNÝM JINÝM, POKUD I TEN SPLNÍ POŽADOVANÉ HODNOTY CELÉ Z NĚJ REALIZOVANÉ KONSTRUKCE. JEDNOTLIVÉ SKLADBY JSOU SPOLU S POŽADOVANÝMI PARAMETRY UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A JEJÍ PŘÍLOZE Č.1 - SKLADBY KONSTRUKCÍ.

2.) PŘEDLOŽENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODPOVÍDÁ SVÝM ČLENĚNÍM I OBSAHEM VYHLÁŠCE Č.169/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, /VYHLÁŠKA O STANOVENÍ ROZSAHU DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (ZÁKON Č.134/2016 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ NA STAVEBNÍ PRÁCE A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR/

LEGENDA:

- zásuvka jednonásobná
- zásuvka IP44
- zásuvka na 400V
- el. vývod 1-fázový
- el. vývod 3-fázový
- LAN zásuvka datová - PC
- TV zásuvka televizní
- datový vývod
- FT1 označení čísla otopného obvodu
- ZF1 označení čísla zásuvkového obvodu
- +120 určení výšky přístroje
- rozvodnice hlavní
- dvojnásobná zásuvka
- zásuvka s přepěťovou ochranou
- rozvodnice datová
- TE domácí telefonní vrátný - vnitřní
- zvonkové tablo - venkovní
- pohybové čidlo
- svítidlo nástěnné
- svítidlo stropní
- svítidlo s čidlem
- 11 označení světelného obvodu - obvod.svítidlo v obvodu
- vypínač řazení č. 1
- vypínač řazení č. 5
- vypínač řazení č. 6
- vypínač řazení č. 7
- vypínač řazení č. 6+6
- ventilátor
- termostat
- ochranné pospojování CYA 6
- kouřový hlásič
- NO nouzové svítidlo

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2

411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
- A.1 Základní izolace živých částí
- A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
- 411.3. Doplňková ochrana proudovými chrániči

411.3 Ochrana při poruše
- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
- 415.1 Doplňková ochrana: proudovými chrániči
- 415.2 Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Změna		Provedl		Dne		Podpis

Stavebník: **Obec Ostrožská Lhota (IČ: 00291196)**
č.p.148, 687 23 Ostrožská Lhota

Autorizační razítko:

Hlavní projektant:
ARCHIKA s.r.o.
Boršice 9
687 09 Boršice
IČ: 27715795
DIČ: CZ 27715795
www.archika.cz | info@archika.cz | +420 777 691 916

Projektant části PD: **Ing. Miroslav Zemánek**
Hlavní projektant: **ARCHIKA s.r.o.**
Vypracoval: **Ing. Eliška Výstupová**
Podpis autorizované osoby:

Paré: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Název akce: **BYTOVÝ DŮM - 8 upravitelných bytů,** Ostrožská Lhota
/B.j.8PB - PČB Ostrožská Lhota / EDS 117D0640087571/

| Dokumentace pro provádění stavby |

Projektant části PD:
ARCHIKA s.r.o.
Boršice 9
687 09 Boršice

Část PD: D.1.4.3 Elektroinstalace včetně slaboproudu a ochrany před bleskem

+/- 0,000 (čistá podlaha 1NP) = 226,900 m.n.m. Bpv

Orientace:

SO: **SO 01 - Bytový dům**

Místo stavby: Ostrožská Lhota, k. ú. Ostrožská Lhota

Datum zpracování: 03/2017

Obsah: Slaboproudá instalace 1.NP

Měřítko: 1:50

Číslo výkresu: 03