




| VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ | | | | |
|------------------------------|---|--------------|---|----------|
| ODKAZ | SCHEMA (pohled) | ROZMĚRY (mm) | POPIS | POČET KS |
| O1 |  <p>(pohled z exteriéru)</p> | 2400x1750 | <p>okno plastové ($U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$) (uvedená hodnota platí pro tzv. referenční rozměry okna 1,23x1,48 m) profil rámu: pěti nebo vícekomorový barva: hnědá imitace dřeva - folie z exteriéru, bílá z interiéru kování: celoobvodové zasklení: izolační dvojsklo s "teplým" distančním rámečkem součástí dodávky síť proti hmyzu na vyklopném kř. barva rámu sítě: hnědá součástí dodávky budou vnitřní žaluzie barva lamel: bílá umístění ovládacích prvků okna ve výšce max.1100 mm nad podlahou</p> | 3 |
| O2 |  <p>(pohled z exteriéru)</p> | 1800x1750 | <p>okno plastové ($U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$) (uvedená hodnota platí pro tzv. referenční rozměry okna 1,23x1,48 m) profil rámu: pěti nebo vícekomorový barva: hnědá imitace dřeva - folie z exteriéru, bílá z interiéru kování: celoobvodové zasklení: izolační dvojsklo s "teplým" distančním rámečkem součástí dodávky síť proti hmyzu na vyklopném kř. barva rámu sítě: hnědá součástí dodávky budou vnitřní žaluzie barva lamel: bílá umístění ovládacích prvků okna ve výšce max.1100 mm nad podlahou</p> | 4 |
| O3 |  <p>(pohled z exteriéru)</p> | 1800x1750 | <p>okno plastové ($U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$) (uvedená hodnota platí pro tzv. referenční rozměry okna 1,23x1,48 m) profil rámu: pěti nebo vícekomorový barva: hnědá imitace dřeva - folie z exteriéru, bílá z interiéru kování: celoobvodové zasklení: izolační dvojsklo s "teplým" distančním rámečkem součástí dodávky síť proti hmyzu, barva rámu sítě: hnědá součástí dodávky budou vnitřní žaluzie barva lamel: bílá umístění ovládacích prvků okna ve výšce max.1100 mm nad podlahou</p> | 10 |
| 3/5 | | | | |