



POZNÁMKY:

- K1** komínové těleso- stávající komínové těleso
- SCH1** Stávající betonové schodiště, bude doplněno zábradlím, bude provedena úprava povrchu schodnic dlažbou, schodnice budou opatřeny protiskluzovou páskou
- SCH2** Nové ocelové požární schodiště, nosná konstrukce z ocelových profilů, podesta a stupně z ocelových roštů
- SO 1** Nové střešní okno Velux plastové s izolačním trojsklem 780/1450, montáž dle pokynů výrobce
bude provedeno důkladné oplechování a důkladné zakončení parotěsné zábrany v místě styku s oknem
- SO 2** Stávající střešní světlíky
- V umývárkách a na WC bude pod ker. dlažbu provedena hydroizolační stěrka (např. MAPEI), keramickou dlažbu následně lepit spec. tmelem, v koupelně a WC bude použit sádrokarton RB-I.
- Otvory pro obložkové zárubně dveří nutno vyztžit dle pokynů výrobce dveří.
- Systém vytápění řeš speciální projekt vytápění.
- Větrání prostor řeší speciální projekt vzduchotechniky.
- Osvětlení prostor řeší speciální projekt osvětlení a elektroinstalace.

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- Stávající konstrukce
- YTONG Multipor, tl.175 mm, na tenkovrstvou zdicí maltu
- YTONG P2-500, tl.150 mm, na tenkovrstvou zdicí maltu
- YTONG P2-500, tl.100 mm, na tenkovrstvou zdicí maltu

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.m.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Podlaha	Stěna	Strop	Poznámka
2.1	Vsup, přezouvárna	14,4	PVC	Štuková omítka	RB 12,5	Lišta 50 mm
2.2	Klubovna 1	18,7	PVC	Štuková omítka	RB 12,5	Lišta 50 mm
2.3	Šatna	16,1	PVC	Štuková omítka	RB 12,5	Lišta 50 mm
2.4	Klubovna 2	80,7	PVC	Štuková omítka	RB 12,5	Lišta 50 mm
2.5	WC ženy	6,7	Keramická dlažba do tmele	Keramický obklad	RB-I 12,5	Keramický obklad výška 1 500 mm
2.6	Umývárna ženy	2,2	Keramická dlažba do tmele	Keramický obklad	RB-I 12,5	Keramický obklad výška 2 300 mm
2.7	Úklidová místnost	2,8	Keramická dlažba do tmele	Keramický obklad	RB-I 12,5	Keramický obklad výška 1 500 mm
2.8	Umývárna muži	2,0	Keramická dlažba do tmele	Keramický obklad	RB-I 12,5	Keramický obklad výška 2 300 mm
2.9	WC muži	5,4	Keramická dlažba do tmele	Keramický obklad	RB-I 12,5	Keramický obklad výška 1 500 mm

KOMUNITNÍ CENTRUM - půdní vestavba			Výkres: Půdorys
Katastrální území: Sázava u Lanškrouna		Vypracoval Ing. Kristýna Indrová IČO 728 44 698	Měřítko: 1 : 50
Parcelní číslo: p.č.st 25		Tel. 563 01 Lanškroun 737 616 149	Příloha: D 1.1- 03
Investor: Obec Sázava		Zodpovědný projektant Ing.Pavel Pánek IČO	Účel: Stavební řízení
Adresa: Sázava 563 01 Lanškroun		Slovenská 1004 Tel. 722 940 360	Datum: IV. 2016
			Číslo zak.: 3/ 2016