


ZÁKLADOVÝ PAS Z04 - 9,65 (12,05) BM

ŘEZ 1:25



POL. STYKOVAT PŘESAHEM MIN. 400 MM
STYKOVÁNÍ PROVÉST VYSTŘÍDANĚ
NA STYKY A PROSTŘIHY VE VÝKAZU REZERVA 10%

VÝKAZ VÝZTUŽE

Položka	Profil [mm]	Délka 1 ks [m]	Počet ks	Celková délka dle profilu							
				E6 [m]	R6 [m]	R8 [m]	R10 [m]	R12 [m]	R14 [m]	R16 [m]	KARI-sít [m ²]
1	R10	3,55	6				21,30				
2	R14	4,00	3						12,00		
3	R8	5,05	4			20,20					
4	R10	5,40	6				32,40				
5	R8	2,30	25			57,50					
6	R16	0,50	41							20,50	
7	R8	bm				90,00					
8	R6	1,20	17		20,40						
9	R12	0,35	12					4,20			
10	R10	4,00	2				8,00				
11	R6	1,05	8		8,40						
12	R6	1,30	30		39,00						
Délka celkem [m]					67,80	167,70	61,70	4,20	12,00	20,50	
Hmotnost [kg/m']					0,222	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	
Hmotnost celkem [kg]					15,05	66,17	38,04	3,73	14,50	32,36	
CELKOVÁ HMOTNOST				10505(R):				169,85 [kg]			