








# Půdorys základů východní roh



# Přidorys základů severní roh



## LEGENDA MATERIÁLŮ:

	Beton C25/30 s ocel. vyztuží žebírové tyče pr.10 mm, zn.10335, třmínky pr.6 mm, nový betonový základ pod obvodovou zdí
	Prefabrikovaná ŽB hlava zdiva rozměr (š.x.v.x.d.)500x189x450 mm
	Cihelná neomítaná zed z plně pálené cihly červené 290x140x65 mm, pevnost v tlaku 24 MPa, nasádkavost 16%, založení zdiva vyzděním prvního řádu na kant tl.450 mm
	Cihelná neomítaná zed z plně pálené cihly červené 290x140x65 mm, pevnost v tlaku 24 MPa, nasádkavost 16%, zed tl.300 mm, sloupky púdorysu 450x450 mm, sloupky u brány púdorysu 500x750 mm
	Stávající rostlá zemina

Hlavní projektant:	Vypracoval:	Ing. Miroslav Chládek Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1202031
Ing. Miroslav Chládek	Ing. Miroslav Chládek	
Kraj: Olomoucký	Kat. území: Štarnov, par.č.341/4, par.č.174	
Investor:		
Obec Štarnov, č.p. 131, 783 14 Štarnov		
Akte:	Datum :	03/2016
Hřbitov - nová hřbitovní zeď a oprava márnice	Stupeň :	DOS
	Formát :	2×A4
	Měřítko :	č. v.
Stavební část:		
Základ zdi - půdorys a řez A-A´	1:50	D.1.1.04