

SKLADBY K–CÍ:

- S1
- pálená střešní krytina Tondach Bobrovka, šupinové krytí
 - dřevěné latě 50x30 mm
 - dřevěné kontra latě 50x40 mm
 - pojistná hydroizolační fólie Tondach
 - dřevěná krokev 120/80 mm


K–ce klempířské:

- K1 – podokapní půlkulatý žlab r.š.250 mm z TiZn plechu
- K2 – kruhový dešťový svod pr.80 mm z TiZn plechu
- K3 – kotlík kónicky pr.80 mm z TiZn plechu
- K4 – okapnička ř.š.150 mm z TiZn plechu
- K5 – ochranná větrací mřížka Tondach
- K6 – závětrná lišta r.š.330 z TiZn plechu

Poznámka:

Hřbitovní zeď –
– stávající hřbitovní cihelná zeď byla zhotovena v polovině 20. let 20. století. Zeď je z vnější strany neomítnutá (rezná), z vnitřku je omítnutá mimo pilířů, tyto jsou neomítnuté. Zeď stojí na kamenném základu, který se rozpadá. Zeď je v havarijním stavu, proto je v PD navržena nová cihelná zeď oboustranně neomítnutá na novém ŽB základě. Stávající vstupní brána bude nahrazena novou kovanou vstupní branou. Vzor a typ brány bude upřesněn dle výběru investora.

Márnice –
– v PD je navržena rekonstrukce stávající márnice na hřbitově. Stávající krov je propadlý, dřevěné trámy jsou shnilé. Stávající krytina a dřevěná k–ce krovu bude odstraněna. Bude zhotovena nová dřevěná k–ce krovu. Dále bude zhotovena nová střešní krytina z pálených tašek TONDACH Bobrovka dle PD. V budově márnice budou osazeny nové vstupní dveře do stávající ocel. zárubně, dále bude vybouráno stávající dřevěné okno a bude osazeno nové dřevěné okno se zasklením drátosklem. Dále bude v márnici odstraněna stávající bet. podlaha a bude zhotovena nová bet. podlaha. Dále bude v interiéru márnice lokálně odstraněna stávající zvětralá omítka a bude zhotovena nová štuková vápenocementová omítka, na závěr bude provedena nová interiérová bílá malba stěn a stropu. Stávající vnější omítka bude odstraněna v celém rozsahu. Na severovýchodní straně márnice je prasklé zdívo, to bude staticky zajištěno sešitím helikální výztuží. Bude provedena nová vápenocementová vnější hrubá omítka zatřená s vyrovnáním stěrkovým tmelem a povrchovou úpravou minerální omítkou zrnitou 1,5 mm bílou.



| | | | |
|---|---|--|----------|
| Hlavní projektant: | Vypracoval: | Ing. Miroslav Chládek Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1202031 | |
| Ing. Miroslav Chládek | Ing. Miroslav Chládek | | |
| Kraj: Olomoucký | Kat. území: Štarnov, par.č.341/4, par.č.174 | | |
| Investor: | | Datum : | 03/2016 |
| Obec Štarnov, č.p. 131, 783 14 Štarnov | | Stupeň : | DOS |
| Akce: | | Formát : | 3×A4 |
| Hřbitov - nová hřbitovní zeď a oprava márnice | | Měřítko : | č. v. |
| Stavební část: | | 1:50 | D.1.1.13 |
| Márnice - půdorys střechy | | | |