



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název zakázky: Dodávka kontejnerů pro obec Suchý

Zadavatel: Obec Suchý, Suchý 99, 680 01 Boskovice IČ: 00281000

Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

K zajištění efektivního nakládání s odpady je nezbytně nutné pořízení celkem 11 ks sběrných nádob. Požadavkem zadavatele je pořídit 7 ks uzavřených kontejnerů o objemu 12 m³ k zajištění separace biologicky rozložitelného odpadu, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 13 m³ k zajištění separace papíru, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 13 m³ k separaci plastů, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 13 m³ k separaci skla, 1 ks valníkového kontejneru o objemu 8 m³ k separaci objemného odpadu.

Pro potřeby nakládání, skládání, vyklápění a svoz kontejnerů je nutné pořízení **1 ks traktorového háku / nosiče** kontejnerů, který je nezbytnou součástí pro dosažení efektivního odpadového hospodářství v obci.

Obecné požadavky zadavatele na pořizované kontejnery jsou následující:

- Dlouhá životnost
- Maximální praktičnost
- Odolnost vůči UV záření, nízkým i vysokým teplotám
- Konstrukce přizpůsobená na naložení na traktorový nosič (hákový systém natahování)

1) Kontejner hákový – uzavřený – vhodný pro svoz komunálního odpadu

Uzavřený kontejner na odpad by měl být vybaven popelnicovými víky nebo dvířky pro vhazování odpadu.

V rámci zakázky je plánováno pořídit celkem **7 ks** těchto kontejnerů, které budou sloužit na sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu v obci.

Technické parametry - Uzavřený kontejner	
Rozměr (d x š x v)	5100 x 2300 x 1400 mm U všech rozměrů je povolená odchylka 5%. U šířky a délky se jedná o vnější rozměry. U výšky se jedná o vnitřní rozměr kontejneru.
Objem minimálně	12 m ³
Systém natahování	hákový



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Výška háku	1350 mm
Rozteč ližin minimálně	1060 mm
Tloušťka podlahy minimálně	3 mm
Tloušťka stěny minimálně	2 mm
Podvozek	I160/I180
Použité profily jekl (uzavřený profil) minimálně	80 x 40 x 3mm

2) Kontejner hákový – otevřený – vhodný pro svoz velkoobjemového odpadu (13 m³)

V rámci projektu je plánováno pořídit **3 ks** velkoobjemového kontejneru o objemu 13 m³. Tento typ kontejnerů bude sloužit **k separaci papíru (1 ks), plastů (1 ks) a skla (1 ks)**.

Technické parametry - Velkoobjemový kontejner (13 m ³)	
Rozměr (d x š x v)	5100 x 2300 x 1200 mm U všech rozměrů je povolena odchylka 5%. U šířky a délky se jedná o vnější rozměry. U výšky se jedná o vnitřní rozměr kontejneru.
Objem minimálně	13 m ³
Systém natahování	hákový
Výška háku	1350 mm
Rozteč ližin minimálně	1060 mm
Tloušťka podlahy minimálně	4 mm
Tloušťka stěny minimálně	3 mm
Podvozek	I160/I180
Použité profily jekl (uzavřený profil) minimálně	80 x 40 x 3mm

3) Kontejner hákový – otevřený – valníkový, se sklopnými bočnicemi

Bude pořízen **1 ks** valníkového kontejneru se sklopnými bočnicemi uprostřed oddělenými sloupkem. Tento typ kontejneru bude využit pro separaci objemového odpadu.

Technické parametry - Valníkový kontejner	
Rozměr (d x š x v)	5100 x 2400 x 500 mm U všech rozměrů je povolena odchylka 5%.



Objem minimálně Systém natahování Výška háku Rozteč ližin minimálně Tloušťka podlahy minimálně Tloušťka stěny minimálně Podvozek Použité profily jekl (uzavřený profil) minimálně	U šířky a délky se jedná o vnější rozměry. U výšky se jedná o vnitřní rozměr kontejneru.
	8 m ³
	hákový
	1350 mm
	1060 mm
	4 mm
	2 mm
	I160/I180
	80 x 40 x 3mm

4) Technické parametry nosiče kontejnerů

V rámci zakázky bude pořízen 1 ks nosiče kontejnerů. Nosič je určen k nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů. V rámci komunálních služeb měst a obcí umožňuje rychlou výměnu velkého množství typů kontejnerů. V návaznosti na pořizované kontejnery se Obec Suchý rozhodla pořídit nosič s nakonfigurovanou výškou háku 1350 mm. Zároveň musí být zajištěna vhodnost nosiče pro délku jednotlivých kontejnerů.

Obecné požadavky zadavatele na pořizované zařízení jsou následující:

- Počet a provedení náprav: 2 nápravy,
- Hmotnost nosiče: celková hmotnost 12 tun
- Provozní hmotnost: min 2,9 tuny.
- Užitečná nosnost nosiče: min 9 tun
- Pneumatiky 19/45-17
- Vhodný pro délku kontejneru: min 5100, max 5400 mm
- Sklápěcí úhel: Minimální sklápěcí úhel 48 stupňů
- Osvětlení: Kompletní osvětlení nosiče z LED diod
- Další požadavky: Nosič kontejneru integrovaný do rámu podvozku (z důvodu nižšího těžiště), box na nářadí, návod k obsluze a katalog náhradních dílů
- Maximální rychlost: 40 km/h
- Výška háku: 1350 mm



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



- Počet hydraulických okruhů: okruh nezbytně nutný pro ovládání hákového nosiče a pro připojení vnějšího hydraulického zařízení.
- Hydraulické okruhy traktorového nosiče nebudou závislé na hydraulickém okruhu traktoru (vlastní čerpadlo a hydraulická nádrž) propojeno s traktoem kardanovou hřídelí.
- Vnitřní průměr spojovacího oka: 50 mm

V Suchém dne 1.9.2017

.....
Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

.....
Jméno a funkce oprávněné osoby (*hůlkovým písmem*)