Chodník
mezi silnicí a zatravněnou plochou

1:50



Chodník
mezi silnicí a podezdívkou oplocení

1:50



Vjezd přes chodník
ze silnice k domu

1:50



OSAZENÍ NÁTOKOVÝCH OBRUB

Systémová vpusť:





Třída zatížení (dle DIN EN 1433)		A 15	B 125	C 250	D 400	
Minimální kvalita betonu (dle DIN EN 206–1)				C 20/25	C 20/25	
Základní rozměry	X			≥ 15	≥ 20	
	Y			≥ 15	≥ 15	
	Z			≥ 15	≥ 20	

ZMĚNA Č.1 - ODVODNĚNÍ ZPEV. PLOCH

Vypracoval			Zodpovědný projektant	
ING. JOSEF SLABÝ			ING. JOSEF SLABÝ	
Investor:	OBEC VYSOKÉ STUDNICE			
Stavba: / Akce:	CHODNÍK PODÉL SILNICE III/4041 VE VYSOKÝCH STUDNICÍCH			
Objekt: / Soubor:	PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			
Obsah:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			

Projektant:
ING.JOSEF SLABÝ
ARNOLEC 30
588 27 JAMNÉ U JIH.

Zakázka čís.	42/2016
Datum	11/2016
Stupeň	PRO SP
Formát	2 A4
Měřítko	1:50
Příloha číslo	C.2.