

výpis úvodní část výpisu			
Ozn.	Nákres (ze strany závěsů)	Popis	Počet
D1		Rozměr (světlost) : 1500 x 2350 mm Popis : hliníkové venkovní otevíravé dvoukřídlové dveře prosklené : zárubeň rámová vícekomorová hliníková : nesymetrické uspořádání křidel - 1 x 900mm, 1 x 600mm : otevíravé do interiéru Zasklení : izolační trojsklo číré, bezpečnostní tř. 2B2 Kování : štitové koule/klika, elektromotorický zámek otevíravý klíčem přes cylindrickou vložku nebo elektrickým impulzem kódovacího zařízení, zámek s možností nastavení denního režimu : materiál nerezavějící ocel kartáčována Povrch : hliník práškově lakovaný : barva RAL7045 metallic Doplňky : tepelně oddělený hliníkový práh s ochranou proti nárazovému dešti : zavírač dveří na otevíravém křídle : paníkové kování ze strany interiéru na pevném křídle Uw, max : 1,1 W/m2K	1
D2		Rozměr (světlost) : 1000 x 2100 mm Popis : hliníkové vnitřní posuvné dvoukřídlové dveře prosklené s pevným nadsvětlíkem : automatické, součást interiérové prosklené stěny Zasklení : izolační dvojsklo číré, bezpečnostní tř. 2B2 Povrch : práškový nátlík v barvě RAL RAL 7045 metallic Doplňky : elektrophon (pohledová výška cca.110mm) : infračervené čidlo pohybu Uw, max : 2,3 W/m2K Ostatní : interierová stěna z hliníkových profilů práškově lakovaných prosklení bezpečnostním sklem tepelně izolačním U = 1,7W/m2K , bezpečnostní tř. 2B2	1
D3		Rozměr (světlost) : 1500 x 2300 mm Popis : plastové francouzské okno dvoukřídlové : 1 křídlo sklápěcí/otevíravé („klapačka„) : zárubeň rámová vícekomorová plastová vyztužená pozink. ocelí Zasklení : izolační trojsklo číré se selektivní vrstvou pokovení : bezpečnostní tř. 2B2 Kování : štitové koule/klika, cylindrická vložka, bezpečnostní kování : materiál nerezavějící ocel kartáčována Povrch : interier dekorální fólie hladká , barva RAL7045 metallic : exterie předsažená hliníková krytka , barva RAL7045 metallic Doplňky : tepelně oddělený hliníkový práh s ochranou proti nárazovému dešti Uw, max : 0,8 W/m2K Ostatní : předokenní venkovní žaluzie v podomítkovém boxu : povrch práškově lakovaný hliník v barvě RAL RAL 7045 metallic : vedení v lanku : motorický pohon s vestavěným přijímačem, propojení s čidlem venkovních podmínek (sluneční automatika) + přenosný dálkový ovladač (automatika vypnuto/zapnuto)	1
D4		Rozměr (světlost) : 700 x 1900 mm Popis : hliníkové venkovní otevíravé/sklápěcí jednokřídlové dveře plné : zárubeň rámová vícekomorová hliníková požární EI 15DP1-C Výplň : překryvná hliníková deska Kování : štitové koule/klika, cylindrický zámek bezpečnostní : materiál nerezavějící ocel kartáčována Povrch : hliník práškově lakovaný, barva RAL7045 metallic Doplňky : tepelně oddělený hliníkový práh s ochranou proti nárazovému dešti : zavírač dveří Uw, max : 1,2 W/m2K	1/L
O1		Rozměr : 3295 x 2150 mm Popis : celoskleněný systém v obvodovém rámu : rám vícekomorový hliníkový Zasklení : izolační trojsklo číré se selektivní vrstvou pokovení : bezpečnostní zasklení tř. 2B2 Kování : : práškový vypalovaný lak : barva RAL7045 metallic Doplňky : vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet š.100mm : strukturovaný povrch RAL 7045 : venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu 0,7mm RŠ.350mm Uw, max : 0,8 W/m2K , gmin = 0,55 Ostatní : výlohu lze dodat jako jednu celistvou prosklenou plochu bez dělení, pokud dodavatel zaručí bezchybnou funkci výplně.	2
O2		Rozměr : 3875 x 2150 mm Popis : celoskleněný systém v obvodovém rámu : rám vícekomorový hliníkový Zasklení : izolační trojsklo číré se selektivní vrstvou pokovení : bezpečnostní zasklení tř. 2B2 Povrch : práškový vypalovaný lak : barva RAL7045 metallic Doplňky : vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet š.100mm : strukturovaný povrch RAL 7045 : venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu 0,7mm RŠ.350mm Uw, max : 0,8 W/m2K , gmin = 0,55 Ostatní : výlohu lze dodat jako jednu celistvou prosklenou plochu bez dělení, pokud dodavatel zaručí bezchybnou funkci výplně !!!!!! Do výroby zadat jednu výplň dle nákresu a druhou výplň zadat jako zrcadlový prvek. Jedna výplň osazena na východní fasádě, druhá na západní.	2
O3		Rozměr : 3600 x 1500 mm Popis : plastové okno trojkřídlové otevíravé / sklápěcí : rám vícekomorový plastový s ocel. vyztuhou Zasklení : izolační trojsklo číré se selektivní vrstvou pokovení : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Kování : půlolia, celoodvodové kování čtyřpolohové : interier dekorální fólie hladká , barva RAL7045 metallic : exterie předsažená hliníková krytka , barva RAL7045 metallic Povrch : : vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet š.100mm : strukturovaný povrch RAL 7045 : venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu 0,7mm RŠ.350mm Uw, max : 0,8 W/m2K , gmin = 0,55 Ostatní : předokenní venkovní žaluzie v podomítkovém boxu : povrch práškově lakovaný hliník v barvě RAL RAL 7045 metallic : vedení v lanku : motorický pohon s vestavěným přijímačem, propojení s čidlem venkovních podmínek (sluneční automatika) + přenosný dálkový ovladač (automatika vypnuto/zapnuto)	2
O4		Rozměr : 3300 x 1500 mm Popis : plastové okno trojkřídlové otevíravé / sklápěcí : rám vícekomorový plastový s ocel. vyztuhou Zasklení : izolační trojsklo číré se selektivní vrstvou pokovení : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Kování : půlolia, celoodvodové kování čtyřpolohové : interier dekorální fólie hladká , barva RAL7045 metallic : exterie předsažená hliníková krytka , barva RAL7045 metallic Povrch : : vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet š.100mm : strukturovaný povrch RAL 7045 : venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu 0,7mm RŠ.350mm Uw, max : 0,8 W/m2K , gmin = 0,55 Ostatní : předokenní venkovní žaluzie v podomítkovém boxu : povrch práškově lakovaný hliník v barvě RAL RAL 7045 metallic : vedení v lanku : motorický pohon s vestavěným přijímačem, propojení s čidlem venkovních podmínek (sluneční automatika) + přenosný dálkový ovladač (automatika vypnuto/zapnuto)	2
O5		Rozměr : 3000 x 1500 mm Popis : plastové okno trojkřídlové otevíravé / sklápěcí : rám vícekomorový plastový s ocel. vyztuhou Zasklení : izolační trojsklo číré se selektivní vrstvou pokovení : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Kování : půlolia, celoodvodové kování čtyřpolohové : interier dekorální fólie hladká , barva RAL7045 metallic : exterie předsažená hliníková krytka , barva RAL7045 metallic Povrch : : vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet š.100mm : strukturovaný povrch RAL 7045 : venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu 0,7mm RŠ.350mm Uw, max : 0,8 W/m2K , gmin = 0,55 Ostatní : předokenní venkovní žaluzie v podomítkovém boxu : povrch práškově lakovaný hliník v barvě RAL RAL 7045 metallic : vedení v lanku : motorický pohon s vestavěným přijímačem, propojení s čidlem venkovních podmínek (sluneční automatika) + přenosný dálkový ovladač (automatika vypnuto/zapnuto)	2
O6		Rozměr : 3000 x 550 mm Popis : plastové okno trojkřídlové sklápěcí / otevíravé : rám vícekomorový plastový s ocel. vyztuhou Zasklení : izolační trojsklo číré se selektivní vrstvou pokovení : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Kování : půlolia, celoodvodové kování čtyřpolohové : interier dekorální fólie hladká , barva RAL7045 metallic : exterie předsažená hliníková krytka , barva RAL7045 metallic Povrch : : vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet š.100mm : strukturovaný povrch RAL 7045 : venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu 0,7mm RŠ.350mm Uw, max : 0,8 W/m2K , gmin = 0,55	2
O7		Rozměr : 2050 x 550 mm Popis : plastové okno dvoukřídlové sklápěcí : rám vícekomorový plastový s ocel. vyztuhou Zasklení : izolační trojsklo číré se selektivní vrstvou pokovení : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Kování : půlolia, celoodvodové kování čtyřpolohové : interier dekorální fólie hladká , barva RAL7045 metallic : exterie předsažená hliníková krytka , barva RAL7045 metallic Povrch : : vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet š.100mm : strukturovaný povrch RAL 7045 : venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu 0,7mm RŠ.350mm Uw, max : 0,8 W/m2K , gmin = 0,55	4
O8		Rozměr : 600 x 700 mm Popis : plastové okno jednokřídlové sklápěcí : rám vícekomorový plastový s ocel. vyztuhou Zasklení : izolační trojsklo číré : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Kování : půlolia, celoodvodové kování čtyřpolohové : interier dekorální fólie hladká , barva RAL7045 metallic : exterie předsažená hliníková krytka , barva RAL7045 metallic Povrch : : vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet š.100mm : strukturovaný povrch RAL 7045 : venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu 0,7mm RŠ.350mm Uw, max : 0,8 W/m2K	1
Pozn. Barevné řešení rámu výplní ze strany interiéru bude řešeno před zahájením výroby konzultací s investorem stavby			
Pozn. Barva RAL 7035 metallic může být nahrazena podobnou světle šedou barvou dle vzorníku dodavatele.			